





- $\bullet\;$  Elegante, kompakte und robuste Wandleuchte für die Außenanwendung
- Ultra-schlank, nur 30mm dick
- Ästhetischer Up-Down-Lichteffekt
- Elegantes Druckgussgehäuse ohne sichtbare Schrauben
- Einfache Installation durch zweifach Einspeisemöglichkeit
- IP65 und Seewasserluft beständig











## Artikeldaten

Artikel-nummer Artikelbeschreibung	Ersatz für (W)	Watt (W)	Lumen	Lichtausbeute (lm/W)	CCT (K)	Gewicht (kg/st)	Listenpreis
Ein-Aus							
715000006300 LEDWall-Lucia-E Re135-6W-830-BL	Halogen 60W	6	570	95	3000	0,47	90,00

Produkt- und Verpackungsinformationen

Artikel	Verpackung				
A 17 1 A 17 11 1 1		Abmessungen (mm)	B 11 (1.41.)	FAN	C1" 1 /// 1
Artikel-nummer Artikelbeschreibung	Code	(LxBxH)	Bruttogewicht (kg)	EAN	Stück/Karton
715000006300 LEDWall-Lucia-E Re135-6W-830-BL	94054239	160x125x60	0.77	6931783002940	1

50.000 h
30.000 h
100.000
4
Ein-Aus
30° x 80°
schwarz
≥80
IP65
IK08
1
RG1
Ja
850°C
<1 %
≥ 0,9


Stromversorgung	
Frequenz	50/60 Hz
Nennspannung	220~240 V AC
DC input voltage	Nein

Material	
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Optisches Material	Polycarbonat
Seewasserluft beständig	Ja

Anwendungsmöglichkeiten				
Betriebstemperatur	-20~+45°C			
Anwendungstemperatur	+25°C			
Lagertemperatur	-20~+60°C			








## Produktmaße (mm)

LEDWall-Lucia-E Re135-6W



## Lichttechnische Daten

