

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## SK 3240.200 Austrittsfilter

Stand: 10.05.2022 (Quelle: [rittal.com/de-de](http://rittal.com/de-de))



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

# SK 3240.200 - Austrittsfilter Standard

Zur Belüftung durch Konvektion kann im unteren und oberen Bereich des Schaltschranks jeweils ein Austrittsfilter eingesetzt werden.



## Eigenschaften

Best.-Nr.	SK 3240.200
Produktbeschreibung	Zur Belüftung durch Konvektion kann im unteren und oberen Bereich des Schaltschranks jeweils ein Austrittsfilter eingesetzt werden.
Material	ABS
Farbe	RAL 7035
Lieferumfang	Austrittsfilter Filtermatte
Montageausschnitt	Ausbruch-Breite: 224 mm Ausbruch-Höhe: 224 mm
Abmessung	Breite: 255 mm Höhe: 255 mm Tiefe: 25 mm
Schutzart IP nach IEC 60 529	IP 54 inkl. Filtermatte IP 55 mit Standardfilter und zusätzlichem Feinfilter IP 56 mit Standardfilter und Strahlwasserhaube
Verpackungseinheit	1 Stück
Gewicht/VE	0,56 kg
Kupferanteil (kg / Stück)	0
Zolltarifnummer	39269097

# Eigenschaften

---

EAN	4028177651975
ETIM 7.0	EC002513
ECLASS 8.0	27180706

---

# Approbationen

---

Approbationen	CSA GOST UL + C-UL - FTTA UR + C-UR
Zertifikate	EAC

---