

ABUS Security Center

Secoris BUS-Draht-Meldergruppenerweiterung

Artikelnummer: BUM060010 | EAN: 4043158191554



Produktvorteile

- ABUS Secoris – die Alarmanlage für die zuverlässige Absicherung von Büros und Gewerbeobjekten
- Erweiterung der Secoris Alarmzentrale um bis zu 10 Drahtmeldergruppen zur Einbindung weiterer Melder und Komponenten
- Anbindung an die Alarmzentrale per BUS-Leitung, flexibel von überall im Gebäude aus
- Für die dezentrale Verdrahtung der Melder ohne aufwendige Einzelverdrahtung zur Zentrale
- Kompatibel mit einer Vielzahl drahtgebundener Melder wie Bewegungsmelder/PIR-Sensoren, Glasbruch- und Rauchmelder, Notruftaster und Türkontakte
- Die Verdrahtungsart (CC oder FSL) kann bei der Installation für jedes Drahterweiterungsmodul individuell definiert werden
- 4 integrierte Open-Collector-Ausgänge je Drahterweiterungsmodul dienen zur Steuerung externer Geräte (Licht, Rollläden, Garagentor usw.) und weiterer Anwendungen der Gebäudeautomation
- Mehr Schaltleistung benötigt? Mittels Secoris 4x-Relaiskarte (AZM060010) wird die erhöhte Leistung zur Verfügung gestellt (optionales Zubehör)
- Bis zu 50 BUS-Komponenten (inkl. Erweiterungen) je Secoris Zentrale

FÜR JEDE OBJEKTGRÖSSE: DIE ALARMANLAGE EINFACH UM DRAHTMELDER ERWEITERN.

ABUS Secoris ist die Alarmanlage für Büro und Gewerbeobjekte. Das passende Erweiterungsmodul dafür ist die BUS-Draht-Meldergruppenerweiterung.

Alarmanlage umfangreich erweitern

Mit diesem Modul erweitern Sie Ihre Alarmanlage um 10 verdrahtete Alarmmeldergruppen und binden zusätzliche Melder und Komponenten ein. Bis zu 50 BUS-Komponenten (inkl. Erweiterungen) und 200 Melder je Anlage sind möglich. Damit sichern Sie auch größere Gebäude lückenlos ab. Mit einer breiten Palette an drahtgebundenen Meldern wie Bewegungsmeldern/PIR-Sensoren, Glasbruch- und Rauchmeldern, Notruftastern und Türkontakten.

Mehrwert durch Gebäudeautomation

Das Modul bietet vier Open-Collector-Ausgänge zur Steuerung externer Geräte (Licht, Rollläden usw.) und weiterer Anwendungen der smarten Gebäudeautomation. Diese fungieren auch als Relaisausgänge (benötigtes Zubehör: AZM060010).

Einfache Verkabelung und Installation

Per Bus-Verdrahtung wird das Erweiterungsmodul in die Secoris Zentrale eingebunden. Von überall im Gebäude – ohne Aufwand für eine einzelne Verkabelung zur Zentrale.

Technische Daten

Abmessungen [mm]	(BxHxT) 144x230x44
Anschlüsse	RS485 BUS
Breite [mm]	144
Gehäusematerial	ABS
Höhe [mm]	230
Lieferumfang 01 Beschreibung	Secoris BUS-Draht-Meldergruppenerweiterung
Lieferumfang 01 Menge	1
Länge [cm]	44
Max. Betriebstemperatur [°C]	55
Max. Luftfeuchtigkeit [%]	93
Min. Betriebstemperatur [°C]	-10
Montageort	Aufputz
Nettogewicht [kg]	0,42
Sabotageüberwachung	Ja
Spannungsversorgung DC [V]	12
Stromaufnahme [mA]	500
Umweltklasse	II
Zonenabschluss	CC/FSL