

ABUS Security Center

Secvest Funk-Rauchwarnmelder

Artikelnummer: FURM50001 | EAN: 4043158191158



Produktvorteile

- Optischer Rauchwarnmelder
- Reagiert auf feinste Rauchpartikel in der Luft
- Mit lautem, integriertem Piezo-Alarmgeber (min. 85 dB(A) @ 3 m)
- Mit Warnton bei schwacher Batterie und Meldung an die Zentrale
- EN-14604-konform

Zuverlässige Secvest Komponente

Der optische Secvest Funk-Rauchwarnmelder reagiert selbst auf feinste Rauchpartikel, die in die Messkammer eindringen. In die Alarmanlage eingebunden, belegt der Funk-Rauchwarnmelder stets eine Zone, die auch bei einer unscharf geschalteten Anlage überwacht wird. Neben dem Alarm über die Zentrale (die evtl. über AWAG oder AWUG mit einer Notrufleitstelle verbunden ist) sorgt der integrierte Piezo-Alarmgeber des Melders mit mindestens 85 dB für eine zusätzliche Alarmierung.

Wichtige Montageempfehlungen nach Brandschutzvorschrift

Der Funk-Rauchwarnmelder wird prinzipiell an der Decke in der Mitte des Raumes montiert. Der Abstand zur Seitenwand sollte dabei mindestens 15 cm betragen, die Entfernung zu jeder Ecke mindestens 50 cm. Der Erfassungsbereich des Melders beträgt bis zu 30 m², wobei je ein Rauchwarnmelder pro Flur, Treppenaufgang, Wohn- und Schlafraum empfohlen wird. Beachten Sie bitte auch die geltenden Brandschutzvorschriften und Empfehlungen, insbesondere die Anwendungsnorm für Rauchwarnmelder.

Alle Detailinformationen hierzu finden Sie in der Norm EN 14676 „Rauchwarnmelder für Wohnhäuser, Wohnungen und Räume mit wohnungsähnlicher Nutzung, Einbau, Betrieb und Instandhaltung“.

24 Monate Batterielebensdauer

Mit entsprechenden Batterien (3 AA Alkaline-Batterien) hat der Funk-Rauchwarnmelder eine Batterielebensdauer von ca. 24 Monaten. Diese variiert, je nachdem wie häufig die Funktion des Melders getestet wird. Wir empfehlen einen Test pro Woche. Wird die Batterie schwächer, so signalisiert dies der Melder durch regelmäßige Pieptöne.

Technische Daten

Abmessungen [mm]	(HxD) 50x122
Batterie - Typ	3x AA 1,5V
Batterie - max. Batterielebensdauer [Jahr(e)]	2
Breite [mm]	122
Detektionsverfahren	Optisch
Einsatzbereiche	Innenraum
Erfassungsbereich Melder (m2) [m ²]	30
Farbe	weiß
Funkalarm-Bandbreite	Schmalband
Funkfrequenz [MHz]	868
Funkleistung [mW]	10
Gehäusematerial	ABS
Höhe [mm]	50
Kompatibel zu	Secvest, Terxon, BUM060040
Lieferumfang 01 Beschreibung	Funk-Rauchwarnmelder
Lieferumfang 01 Menge	1
Lieferumfang 02 Beschreibung	Montagematerial
Lieferumfang 02 Menge	1
Lieferumfang 03 Beschreibung	Bedienungsanleitung
Lieferumfang 03 Menge	1
Lieferumfang 04 Beschreibung	Batterie 1,5 V AA
Lieferumfang 04 Menge	3
Max. Betriebstemperatur [°C]	65
Max. Luftfeuchtigkeit [%]	75
Max. Reichweite Senden (Freifeld) [m]	100
Max. Reichweite Senden (Gebäude) [m]	30
Mechanischer Schutz	Nein
Min. Betriebstemperatur [°C]	-10
Modulation	FM
Montageort	Decke, Wand
Norm	EN14604:2005 + Corr:2008
Produktgruppe	Melder
Schutzart IP	20
Sicherheitsgrad	2



Security Tech Germany

Spannungsversorgung DC [V]	4,5
Spannungsüberwachung	Ja
Sprache Anleitung	DE, EN, FR, NL, DK, IT, ES, SE, PL, RU
Statusanzeige	Ja
VdS Klasse	ohne
Zertifizierungen	EN 14604