

## Schutzkontakt- Kupplungen - mit Verschraubung und Bajonettdeckel



Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	746
EAN	4024941007467
Produktgruppe	Schutzkontakt-Kupplung
Stromstärke	16A
Polzahl	3p
Anordnung der Phasen	2P+PE
Spannung	250V~
Frequenz	AC

Artikelbeschreibung	
Schutzart	IP68
Kennfarbe	blau
Gerätefarbe	Gehäuse blau RAL 5015, Klappdeckel blau RAL 5015, Bajonettring grau RAL 7035, Kabelverschraubung grau RAL 7035
Anschlussstechnik	Kopfschraubenklemme
Maximaler Leiterquerschnitt	2,5 qmm
Kabeleinführung	Verschraubung
Geräte-Höhe	130mm
Geräte-Breite	66mm
Geräte-Tiefe	75mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	der Kontaktträger ist aus Polyamid, die Kontakte sind Messing vernickelt

Zusätzliche technische Informationen	
	mit deutschem System
	Für Kabel mit einem maximalen Durchmesser 14mm, Die Kabeleinführung erfolgt über eine Kabelverschraubung, mit Hammerzeichen
	Der Bajonettdeckel ist mit einem Befestigungsband an dem Gehäuse befestigt

Logistikdaten	
Einzelgewicht	0,156 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte

Logistikdaten	
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941007467
Länge	75 mm
Breite	66 mm
Höhe	130 mm
Gewicht	0,157 kg
Volumen	643,5 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	10 ST
EAN	4024941959209
Länge	275 mm
Breite	175 mm
Höhe	137 mm
Gewicht	1,685 kg
Volumen	5.737,5 ccm

