

## socle de connecteur mural - avec calotte de fermeture



| Description de l'article             |                             |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| Référence                            | 24013                       |
| EAN                                  | 4024941240130               |
| Groupe de produits                   | socle de connecteur saillie |
| Intensité                            | 32A                         |
| Nombre de pôles                      | 5p                          |
| Disposition des phases               | 3P+N+PE                     |
| Emplacement du contact de protection | 6h                          |
| Tension                              | 200/346 à 240/415V          |
| Fréquence                            | 50 et 60Hz                  |

| Description de l'article         |   |
|----------------------------------|---|
| Indice de protection             | IP67  |
| Code couleur                     | rouge   |
| Couleur de l'appareil            | calotte de ferm. gris RAL 7035, collet rouge RAL 3000, anneau baïonnette gris RAL7035, partie inf. gris RAL 7035, partie sup. gris RAL 7035 |
| Connectique                      | avec borne à vis  |
| Section maximale des conducteurs | 6,0 mm <sup>2</sup>   |
| Entrée de câble                  | 1xM25 en haut   |
| Hauteur de l'appareil en mm      | 148mm   |
| Largeur de l'appareil en mm      | 100mm   |
| Profondeur de l'appareil en mm   | 125mm   |
| Dimensions du boîtier            | 75x90 mm (HxL)  |
| Matériau du boîtier              | polyamide   |
| Contacts                         | le porte-contacts est en polyamide, les contacts sont en laiton nickelé   |

| Autres caractéristiques techniques |  |
|------------------------------------|--|
|                                    | L'entrée de câble est ouverte une fois en haut et fermée une fois derrière |
|                                    | Avec calotte de fermeture  |

| Données logistiques |                 |
|---------------------|-----------------|
| Poids unitaire      | 0.408 Kg / null |
| Type d'emballage    | null            |

| Données logistiques |               |
|---------------------|---------------|
| Contenu             | 1 ST          |
| EAN                 | 4024941240130 |
| Longueur            | 125 mm        |
| Largeur             | 100 mm        |
| Hauteur             | 148 mm        |
| Poids               | 0,409 kg      |
| Volume              | 1 850 ccm     |
| Type d'emballage    | null          |
| Contenu             | 10 ST         |
| EAN                 | 4024941968485 |
| Longueur            | 330 mm        |
| Largeur             | 216 mm        |
| Hauteur             | 260 mm        |
| Poids               | 4,306 kg      |
| Volume              | 17 062,5 ccm  |



| Ampere  | 16    | 16      | 16      | 32    | 32    | 32    |
|---------|-------|---------|---------|-------|-------|-------|
| Polzahl | 3     | 4       | 5       | 3     | 4     | 5     |
| a       | 64,0  | 75,0    | 84,0    | 90,0  | 90,0  | 90,0  |
| b       | 87,0  | 100,0   | 84,0    | 75,0  | 75,0  | 75,0  |
| c       | 137,0 | 151,0   | 137,0   | 147,0 | 147,0 | 148,0 |
| d       | 112,0 | 119,0   | -       | 122,0 | 122,0 | 123,0 |
| e       | 51,0  | 59,0    | -       | -     | -     | -     |
| f       | -     | 11,0    | -       | -     | -     | -     |
| h ø     | 4,1   | 5,1     | -       | -     | -     | -     |
| i       | 4,5   | 4,5     | -       | -     | -     | -     |
| k       | 40,0  | -       | -       | -     | -     | -     |
| l       | -     | -       | 111,0   | -     | -     | -     |
| m       | -     | -       | 64,0    | 78,0  | 78,0  | 78,0  |
| n       | -     | -       | 64,0    | 45,0  | 45,0  | 45,0  |
| o ø     | -     | -       | 5,5     | 5,5   | 5,5   | 5,5   |
| p       | M20   | M20     | -       | -     | -     | -     |
| r       | -     | -       | M20     | M25   | M25   | M25   |
| s ø     | -     | -       | 23,0    | 29,0  | 29,0  | 29,0  |
| t       | -     | für M20 | für M20 | -     | -     | -     |