

Breitbandverstärker

Wideband amplifier

- ✓ Einsetzbar als Streckenverstärker nach der Zusammenführung von terrestrischen, BK- und SAT-Signalen
- ✓ 22-kHz-tauglich
- ✓ DiSEqC-tauglich
- ✓ Einkabeltauglich
- ✓ Can be used as inline amplifier for combined terrestrial, CATV and satellite TV signals
- ✓ 22 kHz-compatible
- ✓ DiSEqC-compatible
- ✓ Unicable-compatible

basic-line



Artikel Article	SVS 1-00
Artikelnummer Part No.	SVS00100
Verpackungseinheit Packing unit	1
Frequenzbereich (terr. SAT) Frequency range (terr. SAT)	47...862 950...2200 MHz
Verstärkung (terr. SAT) Gain (terr. SAT)	18...21 20...25 dB
Dämpfung, einstellbar Attenuator adjustment range	0...20 dB
Rauschmaß Noise figure	8 dB
Max. Ausgangspegel Max. output level 3rd order max. ¹ 3rd order SAT max. ²	99 dBµV 110 dBµV
HF-Anschlüsse RF connectors	F
DC-Durchlass DC power pass	ja yes
Integriertes Netzteil Built-in power supply	230 V~ / 50 Hz
Leistungsaufnahme Power consumption	3 W
Betriebsanzeige Power indicator	LED
Erdungsanschluss Ground connection	Erdungsklemme Ground terminal
Maße (B × H × T) ca. Dimensions (W × H × D) appr.	160 × 100 × 45 mm
Schutzklasse Protection class	IP 20

¹ EN50083-3 60dB KMA ² EN50083-3 35dB KMA