

ABUS IP Videoüberwachung 2MPx WLAN PTZ

Dome-Kamera

Art.-Nr. TVIP82560



- 2MPx WLAN PTZ Kamera für den Innen- und Außenbereich
- Full HD-Auflösung (1920 x 1080 Pixel) bei 25 fps und 32,6° - 100,5° Blickwinkel für mehr Details im Bild
- WDR (120 dB) für mehr Details auch bei Gegenlicht und starken Kontrasten
- Per App oder Browser stufenlos schwenken, neigen, zoomen: für einen 360° Rundumblick bei Brennweiten von 2,8-12mm und 4x optischem Zoom (Motor-Zoom-Objektiv)
- Bewegungserkennung per Software direkt in der Kamera für geringen Speicherplatzbedarf und schnelles Finden der gesuchten Aufzeichnung
- H.265 Plus zum Komprimieren der Videodaten und 6x länger Aufzeichnen
- Integrierte IR-LEDs für beste Sicht bei Nacht/Dunkelheit, bis zu 20 Meter
- Einfacher mobiler Zugriff mit der ABUS Link Station App – ohne Einstellungen am Router vorzunehmen
- Versendet Bilder via E-Mail oder FTP
- PoE (Power over Ethernet)-fähig

Überwachung bei Wind und Wetter

Mit einer hohen, detailgetreuen Auflösung von 1920 x 1080 Pixeln zeichnet die TVIP82560 2MPx WLAN PTZ Dome-Kamera pro Sekunde 25 Bilder auf. Durch das robuste Gehäuse mit Schutzklasse IP66 ist die Kamera für jedes Wetter gerüstet. Der Sicht-/ Aufnahmebereich ist stufenlos manuell steuerbar, lässt sich 355° schwenken, 90° neigen und mit bis zu 8 Touren und 300 Positionen auch automatisch steuern. Für eine 360° Rundumüberwachung, inkl. 4x optischem Zoom (Blickwinkel 32,6°-100,5°).

ABUS IP Videoüberwachung 2MPx WLAN PTZ

Dome-Kamera

Art.-Nr. TVIP82560

Ideal: für große Bereiche

Die PTZ-Kamera eignet sich sehr gut zum Überwachen von großen Bereichen, z. B. von Gärten oder größeren Parkplätzen, auch dank WDR mit 120 dB zur Gegenlichtkompensation. Der Betrieb erfolgt nach Bedarf per PoE oder WLAN. Der integrierte microSD-Karten-Slot dient zum Aufzeichnen direkt in der Kamera und zur Wiedergabe via Browser oder App. Dank H.265 Plus zum starken Komprimieren der Videodaten zeichnet die Kamera 6x länger auf im Vergleich zu H.264. Die Bewegungserkennung sorgt schon im Voraus für geringeren Speicherbedarf. Die Kamera verfügt zudem über integrierte Infrarot-LEDs, für eine Sicht bei Dunkelheit/Nacht bis zu 20 Meter (abhängig vom Einsatzort).

Zugriff auf Live-Bilder & Aufzeichnungen: sicher und einfach

Die Kamera koppelt sich ganz einfach direkt mit der ABUS Link Station-App auf dem Smartphone oder Tablet, via verschlüsselter Ende-zu-Ende-Verbindung (E2E) – und ganz ohne Einstellungen am Router. Mit der Lite-Version der App sind bis zu 60 Minuten Daten-Stream (Liveansicht/Wiedergabe) pro Monat über Internet oder WLAN völlig kostenfrei. Oder mit der ABUS Link Station Pro: 1x kaufen und für immer grenzenlos auf Daten zugreifen.

ABUS IP Videoüberwachung 2MPx WLAN PTZ

Dome-Kamera

Art.-Nr. TVIP82560

Technische Daten

Alarmierung	Email
Anzahl Benutzer	32
Anzahl Preset	300
Anzahl Touren	8
Auflösungsmodi	1920 x 1080 / 1280 x 960 / 1280 x 720 @ 25/30 fps
Aufnahmemodi	Manuell / Zeitplan / Bewegungserkennung
Automatische Blendensteuerung	Nein
Basis Ereignis	Bewegungserkennung
Benutzerstufen	3
Bildaufnehmer	1/3" CMOS
Bildeinstellungen	Helligkeit / Kontrast / Sättigung / Schärfe / Spiegeln
Bilddoptimierung	BLC / WDR
Blende	F1.6 - F2.7
Blickwinkel horizontal	32,6° - 100,5°
Brennweite	2,8 - 12mm
Bruttogewicht	0,818kg
Dynamikbereich (WDR)	120dB
Farbe	weiß
Frequenzbereich	2,4 - 2,4835GHz
Funkreichweite	(Je nach Installation) 20 - 50m
Gehäusematerial	Metall / Kunststoff
IR-LEDs	Ja
IR-Reichweite (bis zu)	20m
IR-Schwenkfilter	Ja
Kanalbreite	20MHz
Kompatibel zu Secvest	Ja
Kompatibel zu Smartvest	Nein
Kompatibel zu wAppLoxx	Ja

Kompatible Halterungen	TVAC31530
Lautsprecher	Nein
Leistungsaufnahme	9,9W
Max. Auflösung @ Bildrate	1920 x 1080 @ 25/30 fps
Max. Betriebstemperatur	60°C
Max. Luftfeuchtigkeit	95%
Mikrofon	Nein
Min. Betriebstemperatur	-30°C
Min. Luftfeuchtigkeit	10
Mindestbeleuchtung (Farbe)	0,005lx
Mindestbeleuchtung (IR)	0lx
Neigegewindigkeit	100° / s
Nettogewicht	0,409kg
Netzwerk-Protokolle	TCP/IP / ICMP / HTTP / HTTPS / FTP / DHCP / DNS / DDNS / RTP / RTSP / RTCP / PPPoE / NTP / UPnP / SMTP / IPv6
Netzwerkanschluss	1x RJ-45 10/100 Mbit/s self-adaptive Ethernet Anschluss
Netzwerkanschluss WLAN	IEEE802.11b/g/n / 11b @ 11Mbit/s / 11g @ 54Mbit/s / 11n @ 150Mbit/s
Optische Wellenlänge	850nm
PoE Standard	802.3af
Privatzonen	4
Rauschunterdrückung	3D DNR
Schutzart IK	10
Schutzart IP	66
Schwenk-/Neigebereich	0° - 355°
Schwenkgeschwindigkeit	100° / s

ABUS IP Videoüberwachung 2MPx WLAN PTZ

Dome-Kamera

Art.-Nr. TVIP82560

Technische Daten

Sendeleistung	11b: 17 +/- 1,5dBm / 11g: 14 +/- 1,5dBm / 11n: 12,5 +/- 1,5dBm
Sensibilität	11b: -90dBm / 11g: -75dBm / 11n: -74dBm
Software	ABUS Link Station (iOS & Android) / IP Installer
Spannungsversorgung DC	12V
Speichermedium	MicroSD (max. 128GB) / NAS
Sprache OSD	DE / UK / FR / NL / DK / IT / PL / ES / SE
Tag-/Nachtumschaltung	Auto / Manuell / Zeitplan
Technologie	IP

Unterstützte Browser	Internet Explorer, Edge, Chrome, Firefox, Safari
Verschlusszeit	1s - 1/100,000s
Verschlüsselung	64/128-bit WEP / WPA/WPA2 / WPA-PSK/WPA2-PSK / WPS
Videokomprimierung	H.265 Plus / H.265 / H.264 Plus / H.264 / MJPEG
Weißabgleich	Auto Weißabgleich (AWB) / Glühlampe / Warmlicht / Naturlicht / Leuchtstofflampe
kompatibel zu	TVVR36xxx / TVVR33xxx / NVRxxxxx