

ABUS IP Videoüberwachung 2MPx WLAN Mini

Tube-Kamera

Art.-Nr. TVIP62561



- 2MPx WLAN Kamera für den Innen- und Außenbereich
- Full HD-Auflösung (1920 x 1080 Pixel) bei 25 fps und 115° Blickwinkel für mehr Details im Bild
- WDR (120 dB) für mehr Details auch bei Gegenlicht und starken Kontrasten
- Bewegungserkennung per Software direkt in der Kamera für geringen Speicherplatzbedarf und schnelles Finden der gesuchten Aufzeichnung
- H.265 Plus zum Komprimieren der Videodaten und 6x länger Aufzeichnen
- Integrierte IR-LEDs für beste Sicht bei Nacht/Dunkelheit, bis zu 30 Meter
- Einfacher mobiler Zugriff mit der ABUS Link Station App – ohne Einstellungen am Router vorzunehmen
- Versendet Bilder via E-Mail oder FTP
- PoE (Power over Ethernet)-fähig

Überwachung bei Wind und Wetter

Mit einer hohen, detailgetreuen Full HD-Auflösung von 1920 x 1080 Pixeln und einem breiten 115° Blickwinkel zeichnet die TVIP62561 2Mpx WLAN Mini Tube-Kamera pro Sekunde 25 Bilder auf. Sie ist damit als Überwachungslösung vielseitig einsetzbar, z. B. Zuhause oder im Büro. Durch das robuste und wettergeschützte Gehäuse mit Schutzklasse IP67 ist die Kamera sowohl für den Innen- als auch Außenraum sehr gut geeignet.

Flexibler Einsatzort: im Eingangsbereich, im Garten, ...

ABUS IP Videoüberwachung 2MPx WLAN Mini Tube-Kamera

Art.-Nr. TVIP62561

Dank WDR mit 120dB ist die Kamera universell einsetzbar, auch bei stark schwankenden und schwierigen Bedingungen mit viel Gegenlicht, z. B. im Eingangsbereich oder im Garten. Der integrierte microSD-Karten-Slot dient zum Aufzeichnung direkt in der Kamera und zur Wiedergabe via Browser oder App. Dank H.265 Plus zum starken Komprimieren der Videodaten zeichnet die Kamera 6x länger auf im Vergleich zu H.264. Die Bewegungserkennung sorgt schon im Voraus für geringeren Speicherbedarf. Die Kamera verfügt zudem über integrierte Infrarot-LEDs, für eine Sicht bei Dunkelheit/Nacht bis zu 30 Meter (abhängig vom Einsatzort). Bei der Installation gibt es keinen lästigen Kabelsalat. Zwei Optionen machen dies möglich: Stromversorgung über das Netzwerkkabel (PoE) oder der Betrieb über WLAN, so dass nur das Stromkabel zur Steckdose führt.

Zugriff auf Live-Bilder & Aufzeichnungen: sicher und einfach

Die Kamera koppelt sich ganz einfach direkt mit der ABUS Link Station-App auf dem Smartphone oder Tablet, via verschlüsselter Ende-zu-Ende-Verbindung (E2E) – und ganz ohne Einstellungen am Router. Mit der Lite-Version der App sind bis zu 60 Minuten Daten-Stream (Liveansicht/Wiedergabe) pro Monat über Internet oder WLAN völlig kostenfrei. Oder mit der ABUS Link Station Pro: 1x kaufen und für immer grenzenlos auf Daten zugreifen.

ABUS IP Videoüberwachung 2MPx WLAN Mini

Tube-Kamera

Art.-Nr. TVIP62561

Technische Daten

Alarmierung	Email
Anzahl Benutzer	32
Auflösungsmodi	1920 x 1080 / 1280 x 960 / 1280 x 720 @ 25/30 fps
Aufnahmemodi	Manuell / Zeitplan / Bewegungserkennung / Alarm
Automatische Blendensteuerung	Nein
Basis Ereignis	Bewegungserkennung
Benutzerstufen	3
Bildaufnehmer	1/2.8" CMOS
Bildeinstellungen	Helligkeit / Kontrast / Sättigung / Schärfe / Spiegeln
Bildoptimierung	BLC / WDR
Blende	F2.0
Blickwinkel horizontal	115°
Brennweite	2,8mm
Bruttogewicht	1,1kg
Dynamikbereich (WDR)	120dB
Farbe	weiß
Frequenzbereich	2,4 - 2,4835GHz
Funkreichweite	(Je nach Installation) 20 - 50m
Gehäusematerial	Metall / Kunststoff
IR-LEDs	Ja
IR-Reichweite (bis zu)	30m
IR-Schwenkfilter	Ja
Kanalbreite	20MHz
Kompatibel zu Secvest	Ja
Kompatibel zu Smartvest	Nein
Kompatibel zu wAppLoxx	Ja
Lautsprecher	Nein

Leistungsaufnahme	5,8W
Max. Auflösung @ Bildrate	1920 x 1080 @ 25/30 fps
Max. Betriebstemperatur	60°C
Max. Luftfeuchtigkeit	95%
Mikrofon	Nein
Min. Betriebstemperatur	-30°C
Min. Luftfeuchtigkeit	10
Mindestbeleuchtung (Farbe)	0,028lx
Mindestbeleuchtung (IR)	0lx
Nettogewicht	0,62kg
Netzwerk-Protokolle	TCP/IP / ICMP / HTTP / HTTPS / FTP / DHCP / DNS / DDNS / RTP / RTSP / RTCP / PPPoE / NTP / UPnP / SMTP / IPv6
Netzwerkanschluss	1x RJ-45 10/100 Mbit/s self-adaptive Ethernet Anschluss
Netzwerkanschluss WLAN	IEEE802.11b/g/n / 11b @ 11Mbit/s / 11g @ 54Mbit/s / 11n @ 150Mbit/s
Objektivfassung	M12
Optische Wellenlänge	850nm
PoE Standard	802.3af
Privatzonen	4
Rauschunterdrückung	3D DNR
Schutzart IP	67
Sendeleistung	11b: 17 +/- 1,5dBm / 11g: 14 +/- 1,5dBm / 11n: 12,5 +/- 1,5dBm
Sensibilität	11b: -90dBm / 11g: -75dBm / 11n: -74dBm
Software	ABUS Link Station (iOS & Android) / IP Installer

ABUS IP Videoüberwachung 2MPx WLAN Mini Tube-Kamera

Art.-Nr. TVIP62561

Technische Daten

Spannungsversorgung DC	12V
Speichermedium	MicroSD (max. 128GB) / NAS
Sprache OSD	DE / UK / FR / NL / DK / IT / PL / ES / SE
Tag-/Nachtumschaltung	Auto / Manuell / Zeitplan
Technologie	IP
Unterstützte Browser	Internet Explorer, Edge, Chrome, Firefox, Safari

Verschlusszeit	1/3s - 1/100,000s
Verschlüsselung	64/128-bit WEP / WPA/WPA2 / WPA-PSK/WPA2-PSK / WPS
Videokomprimierung	H.265 Plus / H.265 / H.264 Plus / H.264 / MJPEG
Weißabgleich	Auto Weißabgleich (AWB) / Glühlampe / Warmlicht / Naturlicht / Leuchtstofflampe
kompatibel zu	TVVR36xxx / TVVR33xxx / NVRxxxxx