733083

Gerätestatus R Gültig ab 19.2.2019 Letzte Änderung: 31.3.2019 23:32:15

# gorenje



Dunstabzugshaube 733083 WHU629AX/M

#### USP:

Anzahl der Leistungsstufen 3
Anzahl der Beleuchtung 1
LED Die

Die LED-Beleuchtung bietet eine ausgezeichnete und hochwirksame Ausleuchtung des gesamten Kochfelds. Ihre Lebensdauer ist dreißig Mal länger als die herkömmlicher Glühbirnen und sie spart bis

zum Zehnfachen an Strom. Beleuchtung On/Off Licht Anzahl Fettfilter 2 Reinigung Fettfilter Fettfilter waschbar Filtermaterial Metall-Fettfilter Fettfilter waschbar Reinigung Fettfilter Aktivkohlefilter Nr. 784407 Geruchsfilter Kohlefilter (Sonderzubehör) Abluftleistung Stufe 1 269 m³/h Abluftleistung Stufe 2 302 m³/h Max. Luftleistung im Abluftbetrieb 381 m³/h Betriebsgeräusch/Stufe I 60 dB(A)re 1 pW max. Geräuschpegel 67 dB(A)re 1 pW 67 dB(A)re 1 pW Geräuschpegel max.

#### Grundinformation:

Produktgruppe	Dunatahaugahauha
Dekorfähig	Dunstabzugshaube ,
Bauform	/ Eingebeut
Warenzeichen	Eingebaut
	Gorenje
Produktbezeichnung/-familie	Dunstabzugshaube
Internationale Bestellbezeichnung	WHU629AX/M
Artikelnummer	733083
EAN-Bezeichnung	3838782172007
Farbe des Gehäuses	Nichtrostendes Blech Farbe
Gehäusematerial	Edelstahl
Typ der Dunstabzugshaube	Unterbauesse
Bauart	Einbaugerät
Lage des Motors	Motor im Gehäuse
Luftführung	Umrüstbar
Anschlusswert (W)	94 W
Stromaufnahme (A)	10 A
Spannung (V)	220-240
Frequenz (Hz)	50
Zulassungsbescheinigungen	1
Länge des Anschlusskabels (cm)	100 cm
Steckertyp	Euro
Höhe des Produktes ohne Dekorkamin (mm)	125 mm
Nettogewicht (kg)	5,8 Kg
Bruttomasse (kg)	7,3 Kg
Produktbreite	596 mm
Produkthöhe	125 mm
Produkttiefe	468 mm
Breite des verpackten Produktes	653 mm
Höhe des verpackten Produktes	185 mm
Tiefe des verpackten Produktes	530 mm
Abluft	Ja

### Features:

Externes Informationssystem	1
Produktbeschreibung kurz	GH20A-C-WHU629AX/M - ADVANCED LINE
Art der Steuerung	Mechanisch
Typ der Handbedienungseinheit	1
Anzahl der Motoren	2
Motorleistung (W)	90 W

733083

Anzahl der Leistungsstufen	3
Intensivstufe	Nein
Max. Gebläseleistung - Abluftbetrieb (m3/h)	381 m³/h
Max. Gebläseleistung - Umluftbetrieb (m3/h)	1
Beleuchtungseinstellung	Ein/Aus
Anzahl der Lampen	1
Art der Lampen	LED
Gesamtleistung der Lampen (W)	4 W
Geräuschemissionen (dB(A) re 1 pW)	67 dB(A) re 1 pW
Durchmesser des Abluftstutzens (mm)	150
Rückstauklappe	Nein
Material des Fettfilters	Aluminium waschbar
Geruchsfilter	Nein

## Energielabelinformation/ Funktion:

Luftstrom (Intensiv- oder Schnelllaufstufe) (m3/h),	I
Luftstrom (max. Geschwindigkeit (m3/h),	381 m³/h
Luftstrom (min. Geschwindigkeit (m3/h),	269 m³/h
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/leto)	52,9 kWh/year
Energieeffizienzklasse	С
Klasse für die fluiddynamische Effizienz	E
Klasse für den Fettabscheidegrad	D
Nennleistung des Beleuchtungssystems (lux/Watt)	В
Schallleistungspegel mit Boost mit BOOST POSITION DB (A) RE 1 PW	I
Schalleistungspegel (max.) (db)	67 dB
Schalleistungspegel (min.) (db)	60 dB
Max. Luftmenge	381 m³/h
Energieeffizienzindex (2010/30/EC)	85,6 %
Flüssigkeitsdynamik-Effizienzklasse (2010/30/EC)	8,3
Fettfilter-Effizienz (2010/30/EC)	69,3 %
Beleuchtungs-Effizienz (2010/30/EC)	20,0
Lautstärke verstärkt (2010/30/EC)	I
Energieverbrauch im Standby-Modus - neu (2010/30/EC)	I
Energieverbrauch im ausgeschalteten Modus - neu (2010/30/EC)	1

