

gorenje



Dunstabzugshaube 733140 BHI611ES

USP :

Anzahl der Leistungsstufen	3
Anzahl der Beleuchtung	2
LED	Die LED-Beleuchtung bietet eine ausgezeichnete und hochwirksame Ausleuchtung des gesamten Kochfelds. Ihre Lebensdauer ist dreißig Mal länger als die herkömmlicher Glühbirnen und sie spart bis zum Zehnfachen an Strom.
Beleuchtung	On/Off Licht
Anzahl Fettfilter	1
Reinigung Fettfilter	Fettfilter waschbar
Filtermaterial	Metall-Fettfilter
Reinigung Fettfilter	Fettfilter waschbar
Aktivkohlefilter Nr.	416912
Geruchsfilter	Kohlefilter (Sonderzubehör)
Abluftleistung Stufe 1	290 m³/h
Abluftleistung Stufe 2	340 m³/h
Max. Luftleistung im Abluftbetrieb	370 m³/h
Betriebsgeräusch/Stufe I	62 dB(A)re 1 pW
max. Geräuschpegel	67 dB(A)re 1 pW
Geräuschpegel max.	67 dB(A)re 1 pW
Geräuschpegel Stufe/1	65 dB(A)re 1 pW

Grundinformation :

Produktgruppe	Dunstabzugshaube
Dekorfähig	/
Bauform	Eingebaut
Warenzeichen	Gorenje
Produktbezeichnung/-familie	Dunstabzugshaube
Internationale Bestellbezeichnung	BHI611ES
Artikelnummer	733140
EAN-Bezeichnung	3838782176388
Farbe des Gehäuses	Grau
Gehäusematerial	Lackiertes Blech
Typ der Dunstabzugshaube	Unterbauesse
Bauart	Einbaugerät
Lage des Motors	Motor im Gehäuse
Luftführung	Umrüstbar
Anschlusswert (W)	146 W
Stromaufnahme (A)	/
Spannung (V)	220-240
Frequenz (Hz)	50/60
Zulassungsbescheinigungen	CE,DEMKO
Länge des Anschlusskabels (cm)	150 cm
Steckertyp	Euro
Höhe des Produktes ohne Dekorkamin (mm)	208 mm
Nettogewicht (kg)	4,8 Kg
Bruttomasse (kg)	5,9 Kg
Produktbreite	534 mm
Produkthöhe	208 mm
Produkttiefe	300 mm
Breite des verpackten Produktes	580 mm
Höhe des verpackten Produktes	240 mm
Tiefe des verpackten Produktes	324 mm
Abluft	Ja

Features :

Externes Informationssystem	/
Produktbeschreibung kurz	E017FII1K42BN2BSB-BHI611ES - ESSENTIAL LINE
Art der Steuerung	Mechanisch
Typ der Handbedienungseinheit	Switches
Anzahl der Motoren	1

Motorleistung (W)	140 W
Anzahl der Leistungsstufen	3
Intensivstufe	Nein
Max. Gebläseleistung - Abluftbetrieb (m ³ /h)	370 m ³ /h
Max. Gebläseleistung - Umluftbetrieb (m ³ /h)	140 m ³ /h
Beleuchtungseinstellung	Ein/Aus
Anzahl der Lampen	2
Art der Lampen	LED
Gesamtleistung der Lampen (W)	6 W
Geräuschemissionen (dB(A) re 1 pW)	67 dB(A) re 1 pW
Durchmesser des Abluftstutzens (mm)	120
Rückstauklappe	Nein
Material des Fettfilters	Aluminium waschbar
Geruchsfilter	Nein

Energielabelinformation/ Funktion :

Luftstrom (Intensiv- oder Schnelllaufstufe) (m ³ /h),	/
Luftstrom (max. Geschwindigkeit) (m ³ /h),	370 m ³ /h
Luftstrom (min. Geschwindigkeit) (m ³ /h),	290 m ³ /h
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/leto)	70,7 kWh/year
Energieeffizienzklasse	D
Klasse für die fluiddynamische Effizienz	E
Klasse für den Fettabscheidegrad	D
Nennleistung des Beleuchtungssystems (lux/Watt)	C
Schalleistungspegel mit Boost mit BOOST POSITION DB (A) RE 1 PW	/
Schalleistungspegel (max.) (db)	67 dB
Schalleistungspegel (min.) (db)	62 dB
Max. Luftmenge	370 m ³ /h
Energieeffizienzindex (2010/30/EC)	87,3 %
Flüssigkeitsdynamik-Effizienzklasse (2010/30/EC)	10,8
Fettfilter-Effizienz (2010/30/EC)	66,0 %
Beleuchtungs-Effizienz (2010/30/EC)	16,2
Lautstärke verstärkt (2010/30/EC)	/
Energieverbrauch im Standby-Modus - neu (2010/30/EC)	/
Energieverbrauch im ausgeschalteten Modus - neu (2010/30/EC)	/

