

PRODUKTDATENBLATT

gorenje



Dunstabzugshaube 738849 WHC629E4X

USP :

Motortyp	Kondensatormotor
Anzahl der Leistungsstufen	3
Anzahl der Beleuchtung	1
LED	Die LED-Beleuchtung bietet eine ausgezeichnete und hochwirksame Ausleuchtung des gesamten Kochfelds. Ihre Lebensdauer ist dreißig Mal länger als die herkömmlicher Glühbirnen und sie spart bis zum Zehnfachen an Strom.
Beleuchtung	On/Off Licht
Anzahl Fettfilter	2
Filtermaterial	Metall-Fettfilter
Reinigung Fettfilter	Fettfilter waschbar
Abluftleistung Stufe 1	242 m³/h
Abluftleistung Stufe 2	354 m³/h
Max. Luftleistung im Abluftbetrieb	450 m³/h
Betriebsgeräusch/Stufe I	56 dB(A)re 1 pW
Geräuschpegel max.	65 dB(A)re 1 pW

Grundinformation :

Produktgruppe	Dunstabzugshaube
Dekorfähig	N/A
Bauform	Standgerät
Warenzeichen	Gorenje
Produktbezeichnung/-familie	Dunstabzugshaube
Internationale Bestellbezeichnung	WHC629E4X
Artikelnummer	738849
EAN-Bezeichnung	3838782523991
Farbe des Gehäuses	Nichtrostendes Blech Farbe
Gehäusematerial	Edelstahl
Farbe des dekorativen Kamins	Nichtrostendes Blech Farbe
Material des dekorativen Kamins	Edelstahl
Typ der Dunstabzugshaube	N/A
Bauart	Wandmontage
Lage des Motors	Motor im Gehäuse
Luftführung	Umrüstbar
Anschlusswert (W)	112 W
Stromaufnahme (A)	N/A
Spannung (V)	220-240 V
Frequenz (Hz)	50 Hz
Zulassungsbescheinigungen	N/A
Länge des Anschlusskabels (cm)	100 cm
Steckertyp	Euro/Schuko
Höhe des Dekorkamins (mm)	330/630
Höhe des Produktes ohne Dekorkamin (mm)	166 mm
Nettogewicht (kg)	6,6 Kg
Bruttomasse (kg)	8,37 Kg
Produktbreite	600 mm
Produkthöhe	166 mm
Produkttiefe	450 mm
Breite des verpackten Produktes	650 mm
Höhe des verpackten Produktes	250 mm
Tiefe des verpackten Produktes	500 mm
Abluft	Ja

Features :

Externes Informationssystem	N/A
Produktbeschreibung kurz	KH60A-F2LB SS-WHC629E4X - ESSENTIAL LINE
Art der Steuerung	Mechanisch
Typ der Handbedienungseinheit	Knebel
Anzahl der Motoren	1
Motorleistung (W)	110 W
Anzahl der Leistungsstufen	3
Intensivstufe	Nein

Max. Gebläseleistung - Abluftbetrieb (m ³ /h)	450 m ³ /h
Max. Gebläseleistung - Umluftbetrieb (m ³ /h)	305 m ³ /h
Beleuchtungseinstellung	Ein/Aus
Anzahl der Lampen	1
Art der Lampen	LED
Gesamtleistung der Lampen (W)	2 W
Geräuschemissionen (dB(A) re 1 pW)	65 dB(A) re 1 pW
Durchmesser des Abluftstutzens (mm)	150
Rückstauklappe	Ja
Material des Fettfilters	Aluminium waschbar
Geruchsfilter	N/A

Energielabelinformation/ Funktion :

Luftstrom (Intensiv- oder Schnelllaufstufe) (m ³ /h),	N/A
Luftstrom (max. Geschwindigkeit) (m ³ /h),	450 m ³ /h
Luftstrom (min. Geschwindigkeit) (m ³ /h),	242 m ³ /h
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/leto)	38,2 kWh/year
Energieeffizienzklasse	B
Klasse für die fluiddynamische Effizienz	C
Klasse für den Fettabscheidegrad	B
Nennleistung des Beleuchtungssystems (lux/Watt)	A
Schalleistungspegel mit Boost mit BOOST POSITION DB (A) RE 1 PW	N/A
Schalleistungspegel (max.) (db)	65 dB
Schalleistungspegel (min.) (db)	56 dB
Max. Luftmenge	450 m ³ /h
Energieeffizienzindex (2010/30/EC)	66,2 %
Flüssigkeitsdynamik-Effizienzklasse (2010/30/EC)	18,3
Fettfilter-Effizienz (2010/30/EC)	89,3 %
Beleuchtungs-Effizienz (2010/30/EC)	59,0
Lautstärke verstärkt (2010/30/EC)	N/A
Energieverbrauch im Standby-Modus - neu (2010/30/EC)	N/A
Energieverbrauch im ausgeschalteten Modus - neu (2010/30/EC)	N/A

