


Exeo D

672400.002 | Einzelbatterie-Sicherheitsleuchten

Decken- und Wandleuchten
4051859437901
LED
L 255, B 48, H 177



Universelle Kunststoffleuchte zur Rettungswegkennzeichnung. Gehäuse Kunststoff (Polycarbonat), schlagzäh. 4 Rettungszeichenfolien und 1 weiße Folie zum Einlegen in die transparente Abdeckung beigelegt. Befestigungswinkel zur Wandmontage und zwei Dichtschrauben beigelegt. Einzelbatteriesystem mit automatischem Selbsttest.

Sicherheitsbeleuchtung

Art der Sicherheitsleuchte	mit eingebauter Einzelbatterie
Ausführung Akku	NiMh
Betriebsart	Dauerschaltung/ Bereitschaftsschaltung
Überwachung	automatischer Selbsttest
Nennbetriebsdauer	3 h
Erkennungsweite	24 m

Sichtfarbe

Lieferbare Farbe	weiß
------------------	------

Maße und Gewichte

Länge L	255 mm
Breite B	48 mm
Höhe H	177 mm
Gewicht	750 g

Leuchtmittel

Leuchtmittel	LED
Farbtemperatur	4000K
Farbwiedergabeindex Ra	70

Elektrotechnik

Betriebsgerät	Schaltnetzteil elektronisch
Spannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz

Prüfungen und Einsatzbedingungen

Schutzart	IP 54
Schutzklasse	II
Glühdrahtprüfung	650°C - 30 Sekunden
Schlagschutz	IK03 (Schlagschutz 0,35 Joule)
Sicherheitszeichen	F-Zeichen
Handelszeichen	CE
Energieeffizienzklasse	
konventionelles Leuchtmittel	Kennzeichen nicht erforderlich
Energieeffizienzklasse LED	
Leuchtmittel	Kennzeichen nicht erforderlich