



### AUFFRISCHEN STATT WASCHEN - IN NUR 25 MIN. MIT 96% WENIGER WASSERVERBRAUCH

Dampfen statt Waschen ist eine der besten Methoden, um Kleidung aufzufrischen, die noch nicht gewaschen werden muss. Die 7000 ProSteam®-Waschmaschine verwendet Dampf, um Gerüche und Tragefalten aus Ihrer Kleidung zu entfernen. Dies schont das Gewebe und verbraucht nur 2 L Wasser pro Zyklus.

#### Produktvorteile & Ausstattung

##### KLEIDUNGSSTÜCKE AUFGEFRISCHT,\* FALTEN REDUZIERT MIT DAMPF-AUFFRISCHEN

Dampf-Auffrischen neutralisiert Gerüche\* und reduziert Knitterfalten auf Kleidungsstücken, einschließlich Feinwäsche, in nur 25 Minuten. Und wenn Sie einen zusätzlichen Frischekick wünschen, fügen Sie einfach unseren aromatischen Duftstoff für Dampf hinzu. Das gibt diese gerade gewaschene Frische.

##### UniversalDose Schublade für alle Waschmittelarten, sogar Waschmittel-PODS®/Caps

Die UniversalDose-Schublade besitzt vier Kammern mit einem speziellen, runden Design. Dieses erzeugt Wasserwirbel, die Waschmittel-PODS®/Caps um 60% schneller auflösen, verglichen mit der Zugabe in die Trommel. Das steigert die Reinigungsleistung bei Kurz- und Niedrigtemperatur-Programmen effektiv.

##### MIXLOAD 69 MIN. PASST DEN WASCHGANG AN UND SPART ZEIT

Das Programm MixLoad 69 Min. passt den Energieverbrauch bei der täglichen Reinigung gemischter Ladungen an das Gewicht der Ladung an. Es wäscht Kleidung bei 30 °C und in nur 69 Minuten. Erzielen Sie eine optimale Leistung und hervorragende Reinigungsergebnisse mit MixLoad 69 Min.

##### PRECISEWASH SPART DURCH DIE MENGENAUTOMATIK BIS ZU 40 % ZEIT, WASSER UND ENERGIE\*

PreciseWash ermittelt automatisch die Wäschemenge für einen maßgeschneiderten Waschzyklus und senkt damit den Zeit-, Wasser- und Energieverbrauch bei kleineren Ladungen um bis zu 40 %\*. Dadurch kommt jedes Kleidungsstück in den Genuss einer optimalen, maßgeschneiderten und höchst präzisen Pflege.\*

##### ÖKO-SCHONTROMMEL: BEHUTSAMER UMGANG MIT TEXTILIEN.\*

Die ÖKO-Schontrommel verfügt über eine besondere Kissenstruktur mit sanft abgerundeten Öffnungen und Mitnahmerippen. Ihre Textilien gleiten behutsam wie auf einem dünnen Wasserfilm und werden auf diese Weise schonend gewaschen.

- ÖKO LAVAMAT Waschmaschine Frontlader mit ProSense®-Mengenautomatik
- ProSteam® - Auffrischfunktion mit Dampf
- UniversalDose Schublade - für alle Waschmittelarten, sogar PODS/Caps
- Schleuderdrehzahl: 1600 U/min
- ProTex Öko-Schontrommel
- ÖKOInverter Motor - Extrem leiser Betrieb und längere Lebensdauer (10 Jahre Motor-Garantie bei Registrierung)
- ProSteam Knitterschutz
- Waschprogramme: MixLoad 69min, Eco 40-60, Baumwolle, Pflegeleicht, Feinwäsche, Wolle/Handwäsche, 20min 3Kg, Auffrischen mit Dampf, Outdoor/Imprägnieren, Hygiene, Extra Spülen, Schleudern/Pumpen
- Aqua Control System mit Alarm - Vollwasserschutz
- Wassermengen-Sensor
- Extra Spülen
- Kindersicherung elektronisch
- Unterschiebbar bei 85 cm Nischenhöhe
- 4 Waschmittelkammern
- Endezeitvorwahl
- Aqua Control Schlauch - Wasserstopp
- Nachlegefunktion
- 2-stufiges Zeitsparen
- Mit Woolmark Blue zertifiziert

**Technische Daten**

PNC	914 500 708		MixLoad 69min, Eco 40-60, Baumwolle, Pflegeleicht, Feinwäsche, Wolle/Handwäsche, 20min 3Kg, Auffrischen mit Dampf, Outdoor/Imprägnieren, Hygiene, Extra Spülen, Schleudern/Pumpen
EPREL Registrierungscode	1217277	Programme	Waschautomat Frontlader
EAN-Nummer	7332543884490	Bauart	
Energieeffizienzklasse	A	Wasseranschluss	Kalt
Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen für den Waschzyklus in kWh	42	Zulaufschlauch Länge cm	150
Gewichteter Wasserverbrauch in Liter pro Zyklus	42	Leistungsaufnahme bei Startzeitvorwahl (W)	4
Dauer des Programms „eco 40-60“ Waschen bei Nennkapazität in Stunden	3:35	Gerätebreite (mm)	597
Nennkapazität für den Waschzyklus in kg	8	Gerätetiefe max. (mm)	660
Max. Schleuderdrehzahl in (U/min)	1600	Gerätehöhe (mm)	847
Schleudereffizienzklasse	A	Volt	230
Luftschallemissionsklasse im Schleudergang	B	Anschlusswert (Watt)	2200
Luftschallemission des Schleudergangs in dB(A) re 1 pW	75	Absicherung (A)	10
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W)	0.5	Aufstellungsart	Freistehend
Restfeuchte in %	44.9	Farbe	Weiß
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand(W)	0.5	Bruttogewicht (kg)	80
		Nettogewicht (kg)	78.5
		Verpackung, Höhe (mm)	900
		Verpackung, Breite (mm)	640
		Verpackung, Tiefe (mm)	710
		Herstellungsland	Italien

