



Große Flexibilität beim Kochen dank Bräter- und Zweikreiszone

Produktvorteile & Ausstattung

Seitlich angeordnete Restwärmeanzeigen

- Herdgebundenes Kochfeld, kombinierbar mit einem Einbauherd
- Schnellaufglühende Kochzonen
- 4 Strahlungsbeheizte Kochzonen
- Keine Stufen Regulierung der Kochstellen
- OptiFit Frame - Edelstahlrahmen
- Ansteuerung Kochzonen über den Einbauherd
- Ansteuerung Zusatzfunktionen über Touch Control-Berührungssensor
- Restwärmeanzeige für 4 Kochzonen
- OptiFix: einfaches Installationskonzept
- Glasfarbe Schwarz
- Kombinierbar mit allen AEG-Einbauherden

Technische Daten

Installation	Herdgebundenes Kochfeld	Verpackung, Tiefe (mm)	600
PNC	949 595 074	Verpackungsgewicht Wellpappe in g	491
EAN-Nummer	7332543111831	Verpackungsgewicht Papier/Karton in g	0
Einbauhöhe (mm)	38	Verpackungsgewicht Holz in g	0
Gerätebreite (mm)	576	Verpackungsgewicht Polyethylen (PE) in g	0
Gerätetiefe (mm)	516	Verpackungsgewicht Polypropylen (PP) in g	3
Ausschnittmaß Breite (mm)	560	Verpackungsgewicht Polystyrol (EPS/EPP) in g	281
Ausschnittmaß Tiefe (mm)	490	Verpackungsgewicht PU-Schaum in g	0
Rahmenfarbe	Edelstahl	Verpackungsgewicht Eisenstahl in g	0
Art des Kochfeldes	Strahlungsbeheizte Kochzonen	Verpackungsgewicht Gummi in g	0
Netzstecker	Nein	Herstellungsverfahren	Deutschland
Anschlusswert (Watt)	7000		
Kochzone vorne links, Leistung und Durchmesser	0,75/2,2 kW / 12/21 cm		
Kochzone hinten links, Leistung und Durchmesser	1,2 kW / 14,5 cm		
Kochzone vorne rechts, Leistung und Durchmesser	1,2 kW / 14,5 cm		
Kochzone hinten rechts, Leistung und Durchmesser	1,5 (2,4) kW / 17x26,5 cm		
Volt	220/240		
Bruttogewicht (kg)	8.16		
Nettogewicht (kg)	7.16		
Verpackung, Höhe (mm)	118		
Verpackung, Breite (mm)	678		

