

KERAMIK-HEIZLÜFTER Design

- PTC-Keramik Heizlüfter
- 4 Stufen: Aus, Ventilation, Warmluft, Heißluft
- Digitale Temperaturkontrolle von ca. 10°C bis 35°C
- LED Display mit Temperaturanzeige
- 70° oszillierend zur besseren Luftverteilung im Raum
- 8-Stunden-Timer
- Kipp-Schutz/Auto off = Sicherheitsabschaltung
- Entnehmbarer, austauschbarer Staubfilter
- Sehr leicht
- Praktischer Tragegriff im Gehäuse
- Überhitzungsschutz
- Mit praktischer Fernbedienung
- Schutzklasse II

Technische Angaben

Leistung: 2.000 W, 220-240 V~, 50 Hz
 Gewicht: ca. 2,4 kg
 Kabel: ca. 145 cm
 Maße (BxTxH): ca. 17,9 x 17,9 x 43 cm
 Material: Kunststoff
 Farbe: Weiß/Schwarz
 Zubehör: Fernbedienung mit Batterien



Bestell-Nr.: 86430

EAN-Code: 4011689 864308

UVP €/Stk. inkl. MwSt.: 70,99 €

VE: 3

PE: 63

EAN VE: 4011689 834301



LED Display mit
Temperaturanzeige

Kipp-Schutz/Auto off =
Sicherheitsabschaltung

70° oszillierend zur besseren
Luftverteilung im Raum

Entnehmbarer, austauschbarer
Staubfilter

Praktischer Tragegriff im Gehäuse

Ein-/Ausschalter

Ganz leise 2.000 Watt!

Durch sein pures Design ist der KERAMIK-HEIZLÜFTER Design mit seinem Gehäuse in Weiß/Schwarz ein schickes Accessoire für das moderne Wohnambiente! Trotz starker 2.000 Watt Leistung ist er ein ebenso leiser wie leichter Wärmelieferant mit entnehmbarem Staubfilter, der durch den in das Gehäuse integrierten, praktischen Tragegriff bequem dorthin zu transportieren ist, wo die Raumtemperatur erhöht werden soll. Auf dem LED-Display lässt sich die gewünschte Temperatur zwischen circa 10°C bis 35°C festlegen – und der 8-Stunden-Timer sorgt zum gewünschten Zeitpunkt für die perfekte Erwärmung, die auch mit 70° oszillierend im Raum verteilt wird. Sobald die vorgegebene Temperatur erreicht ist, schaltet sich das Gerät automatisch ab. Übrigens kann alles auch ganz bequem per mitgelieferter Fernbedienung (inklusive Batterien) eingestellt werden! Der PTC-Keramik-Heizlüfter mit Schutzklasse II bietet 4 Stufen: Aus, Ventilation, Warmluft und Heißluft. Und setzt mit dem Überhitzungsschutz ebenso auf Sicherheit wie mit dem Kipp-Schutz, durch den sich der KERAMIK-HEIZLÜFTER Design automatisch ausschaltet, sollte er versehentlich umgestoßen werden.

Änderung und Irrtümer in Ausstattungsmerkmalen, Technik, Farben und Design vorbehalten. © UNOLD AG

UNOLD AG
 Mannheimer Straße 4
 D-68766 Hockenheim-Talhaus
 Postfach 14 07
 D-68757 Hockenheim
Aufsichtsrat: Claudia Unold (Vorsitzende)

Telefon:
 Zentrale (+49) (0) 62 05-94 18-0
Service (+49) (0) 62 05-94 18-27
 e-mail: info@unold.de
internet: www.unold.de

Vorstand: Michael Unold (Vorsitzender), Yvonne Unold, Michael Grabau

Telefax:
 (+49) (0) 62 05-94 18-12
 (+49) (0) 62 05-94 18-22

Banken:
 Volksbank Kur- und Rheingpfalz eG (BLZ 547 900 00) Kto. 3 596 103
 Commerzbank Hockenheim (BLZ 670 400 31) Kto. 4 335 766
 Sparkasse Heidelberg (BLZ 672 500 20) Kto. 9 123 385
 Postbank Ludwigshafen (BLZ 545 100 67) Kto. 88 10-678

Handelsregister:
 Mannheim HRB 2250 S
 USt-IdNr.: DE 144 285 312
 DSD-Lizenz-Nr. 1454000
 WEEE-Nr. DE39547139
 Steuer-Nr. 43028/14315

Interne Angaben

Zolltarif Nummer	85162991	
Steckerart	Konturenstecker	
Kabellänge	ca. 145,0	cm
Kabelfarbe	Weiß	
Schutzklasse	II	
Raumgröße		m ²
Schutzart		
Akkuladezeit		Minuten
Aufheizzeit		Minuten
Lautstärke		
Stromverbrauch in Watt		Watt
Gehäusetemperatur		°C
Kühlmittel		
Backformmaße (BxTxH)		cm
Waffelgröße		cm
Papierfiltergröße		
Kaffeetemperatur		°C
Gerätemaße (BxTxH)	ca. 17,9 x 17,9 x 43	cm
Gerätegewicht	ca. 2,4	kg
Material	Kunststoff	
Bedienungsanleitung	D/GB/F/NL/IT/ES/PL	
Verkaufsverp. (BxTxH)	ca. 21 x 20,6 x 41,2	cm
Verkaufsverpackung	ca. 2,85	kg
Verpackungssprachen	D/GB/F/NL/IT/ES/PL	
Verkaufsverpackung Art	Kartonage	
Verkaufsverpackung-Kunststoff	ca. 0,03	kg
Verkaufsverpackung-Papier	ca. 0,25	kg
VE-Einheit (BxTxH)	ca. 63,5 x 23,0 x 49,2	cm
VE-Einheit netto	ca. 8,6	kg
VE-brutto	ca. 9,2	kg
Palette Stück	63	Stück
Palette Verkaufseinheit (VE)	21	VE
Palette Lagen	7	Stück
Palette Lage Stück	9	Stück
Palette Lage Verkaufs. (VE)	3	VE
Palette Gewicht	ca. 189	kg
Palettenmaße cm	80 x 120 x 203	cm
Container 20'	1.260	Stück
Container 40'	2.580	Stück
Container 40'HC	3.060	Stück
GS		
RoHS		
CE		
VDE		
WEEE		
Pah		
LFBG		

Änderung und Irrtümer in Ausstattungsmerkmalen, Technik, Farben und Design vorbehalten. © UNOLD AG