



- ▶ Leistung max.: 40 Tassen à 120 ml pro Stunde
- ▶ Inhalt Restebehälter: ca. 35 Tassen



- ▶ 6 Programme, individuell einstellbar
- ▶ Tassenzähler
- ▶ Heißwasserfunktion
- ▶ Entkalkungssignal



- ▶ Auslauf höhenverstellbar



- ▶ Milchaufschäumer
- ✓ Milchzufuhr: Schlauch



- ▶ Festwasseranschluss
- ▶ Wassertank, abnehmbar
- ✓ Inhalt: 1,8 L

- ▶ Auch für hochfrequentierten Gebrauch geeignet
- ✓ Bodenplatte mit Ausschnitt für einen automatischen Trester-Auswurf
- ✓ In Kombination mit dem Trester-Auswurfschacht KV1

Genießen Sie perfekte Kaffeespezialitäten auf Knopfdruck. Ob Espresso, Cappuccino, Latte Macchiato oder heißes Wasser – Bis zu 6 unterschiedliche Getränke lassen sich individuell einstellen. Mit dem besonders großen Bohnen- und dem Restebehälter ist der Vollautomat auch für größere Kaffeemengen und somit für den Einsatz in Cafés, Frühstücksräumen und Büros optimal geeignet.

|                                       |   |                             |   |
|---------------------------------------|---|-----------------------------|---|
| • Warmhaltefunktion:                  | Nein  | • Eigenschaften:            | Bodenplatte mit Ausschnitt für einen automatischen Trester-Auswurf (in Verbindung mit dem Trester-Auswurfschacht KV1 – optional erhältlich) |
| • Entkalkungssignal:                  | Ja  | • Brühgruppe(n):            | 1   |
| • Ein-/Ausschalter:                   | Ja  | • Kontrollleuchte:          | Ein/Aus   |
| • Inhalt Wassertank:                  | 1,8 Liter   | • Einstellmöglichkeiten:    | Mahlgrad 5-stufig<br>Kaffeedosierung<br>Wassermenge<br>Wassertemperatur   |
| • Inhalt Bohnenbehälter:              | 1000 g  | • Wasserversorgung:         | 2 Optionen<br>Wassertank<br>Festwasseranschluss   |
| • Wassertank abnehmbar:               | Ja  | • Heiße-Milch-Funktion:     | Ja  |
| • Programme:                          | 6, individuell einstellbar  | • USB-Anschluss:            | Nein  |
| • Automatische Abschaltung:           | Ja  | • Display-Anzeige:          | Fehlermeldungen<br>Programme<br>Status<br>Wartungsinfo  |
| • Heißwasserfunktion:                 | Ja  | • Mindest-Aufbrühmenge:     | 25 ml   |
| • Mahlwerk:                           | Kegelmahlwerk   | • Auslauf höhenverstellbar: | 100 - 160 mm  |
| • Material Mahlwerk:                  | Stahl   | • Milchzufuhr:              | Extern über Schlauch<br>Durchfluss-Menge regulierbar (Temperaturregulierung)  |
| • Drucksystem:                        | Kolbendruck   | • Inklusive:                | 1 Milchschauch, 50 cm<br>1 Milchschauch mit Durchflussregler, 50 cm<br>1 Wasserzulaufschlauch, 150 cm                                       |
| • Anschlusswert:                      | 2,7 kW   230 V   50/60 Hz   | • Leistung max.:            | 40 Tassen à 120 ml / Stunde   |
| • Material:                           | Kunststoff  |                             |   |
| • Pumpendruck:                        | 19 bar  |                             |   |
| • Milchaufschäumer:                   | Ja  |                             |   |
| • Reinigungsprogramm:                 | Ja  |                             |   |
| • Inhalt Restebehälter:               | Ca. 35 Tassen   |                             |   |
| • Restebehälter spülmaschineneeignet: | Ja  |                             |   |
| • 2-Tassen-Funktion:                  | Ja  |                             |   |
| • Ausführung:                         | Vollautomat   |                             |   |
| • Wasseranschluss:                    | Festwasseranschluss 1/2"  |                             |   |
| • Ausgelegt für:                      | 80 Tassen / Tag   |                             |   |
| • Eigenschaften:                      | Tassenzähler (pro Programm u. insgesamt)<br>Milchtemperatur regulierbar über Milchschauch |                             |   |



### Wasserfiltersystem K1600 EW



- Leistungskapazität: 1.600 Liter / bei 10 ° KH (Karbonathärte)
- Material: Kunststoff
- Wichtiger Hinweis: -
- Ausführung: Einwegsystem  
Für horizontalen und vertikalen Einbau
- Eigenschaften: -
- Wasseranschluss: 1/2"
- Wasserdruck: 1,5 - 6 bar
- Farbe: Weiß
- Wasserzulauftemperatur von: 5 °C
- Wasserzulauftemperatur bis: 30 °C

Art.-Nr. 109881  
GTIN 4015613630731

### Tassenwärmer 48 Tassen, CNS



- Durchmesser Tassen max.: 90 mm
- Anschlusswert: 0,2 kW | 230 V | 50 Hz
- Temperaturbereich: 30 °C bis 45 °C
- Ein-/Ausschalter: Ja
- Eigenschaften: 4 Behälter für Teelöffel, abnehmbar  
Mit drehbarem Sockel
- Aufnahmefähigkeit Tassen max.: 48
- Wichtiger Hinweis: -
- Material: Aluminium
- Maße Tassenschacht: Ø 95 mm | Höhe: 300 mm
- Sicherheitsthermostat: Nein

Art.-Nr. 103067  
GTIN 4015613469218

### Tassenwärmer T160



- Durchmesser Tassen max.: 90 mm
- Anschlusswert: 0,11 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Temperaturbereich: 47 °C bis 52 °C
- Ein-/Ausschalter: Ja
- Aufnahmefähigkeit Tassen max.: 16
- Material: Aluminium  
Kunststoff
- Wichtiger Hinweis: -
- Maße Tassenschacht: Ø 95 mm | Höhe: 300 mm
- Eigenschaften: Heizung: PTC-Heizung
- Sicherheitsthermostat: Nein

Art.-Nr. 103048  
GTIN 4015613672250

### Teilentsalzungssystem TKD 13400 FB



- Entsalzungstyp: Teilentsalzung
- Probeentnahnehahn: Ja
- Wasseranschluss: 3/4"
- Farbe: Blau
- Anschlusskapazität: 1 Gerät
- Leistungskapazität: 13.400 Liter / Patrone bei 10° d (Karbonathärte)
- Material: Kunststoff  
Glasfaserverstärkt
- Wichtiger Hinweis: -
- Pfandwert pro Patrone: 290 €

Art.-Nr. 109878  
GTIN 4015613681597

### Tassenwärmer TA720



- Anschlusswert: 0,14 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Aufnahmefähigkeit Tassen max.: 72
- Material: Edelstahl
- Wichtiger Hinweis: -
- Ein-/Ausshalter: Ja
- Temperaturbereich bis: 60 °C
- Eigenschaften: Mit Abstellfläche, Maße: B 250 x T 250 mm
- Maße Stellfläche: B 280 x T 295 mm
- Höhe Innen, je: 175 mm
- Sicherheitsthermostat: Ja
- Schutzart: -

Art.-Nr. 103076  
GTIN 4015613708867

### Entkalker F1L, 2er-Set



- Ausgelegt für: Kleingeräte wie Heißwasserbereiter und Kaffeemaschinen etc.
- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (2 Flaschen)
- Inhalt: 2 x 1 Liter
- Ausführung: Flüssig Hochkonzentrat
- Ph-Wert: 1,0
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Nein
- Phosphatfrei: Nein

Art.-Nr. 173075  
GTIN 4015613731889

### Trester-Auswurfschacht KV1



- Material: Kunststoff
- Wichtiger Hinweis: -
- Ausgelegt für: Bartscher Kaffeevollautomaten KV1 Classic und KV1 Comfort  
Die Entsorgung des Tresters direkt in einen Abfalleimer
- Maße: B 80 x T 155 x H 160 mm
- Gewicht: 0,09 kg

Art.-Nr. 190060  
GTIN 4015613735658

### Wasser-Ablaufschlauch KV1



- Länge: 1,5 m
- Eigenschaften: Nutzbar mit Trester-Behälter und Trester-Auswurfschacht KV1
- Material: Kautschuk (NBR)
- Wichtiger Hinweis: -
- Ausgelegt für: Bartscher Kaffeevollautomaten KV1 Classic und KV1 Comfort
- Maße: B 35 x T 1.500 x H 40 mm
- Gewicht: 0,37 kg

Art.-Nr. 190068  
GTIN 4015613735696

### Milch-Kühlschrank KV6L



- Thermostat: Nein
- Innenbeleuchtung: Ja
- Temperaturregelung: Elektronisch  
In 1 °C-Schritten
- Inhalt: 6 Liter
- Türanschlag: Rechts
- Automatische Abtaufunktion: Ja
- Umgebungstemperatur: bis 25 °C
- Eigenschaften: Ausgelegt für z. B. 3 Tetra Paks® à 1 Liter  
Direkte Milchzufuhr durch seitliche Öffnungen am Gerät

Art.-Nr. 190076  
GTIN 4015613736310

### Wasserfilter KV1



- Material: Kunststoff
- Eigenschaften: Einstellbare Filter-Wechselanzeige  
Schützt die Maschine vor Verkalkung und Folgeschäden  
Entfernt Chlor und verbessert den Geschmack  
Bewahrt einen essentiellen Rest-Mineraliengehalt  
Verlängert die Lebensdauer der Kaffeevollautomaten  
Reduziert Schadstoffe wie Schwermetalle und Pestizide

Art.-Nr. 109865  
GTIN 401561374798

### Milchleitungsreiniger F1L, 6er-Set



- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (6 Flaschen)
- Ausführung: Flüssig
- Ph-Wert: 7
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Ja
- Phosphatfrei: Nein
- Inklusive: -
- Ausgelegt für: Kaffeevollautomaten
- Inhalt: 6 x 1 Liter
- Anwendung: Dosierung: 40 ml auf 1 Liter Wasser

Art.-Nr. 173082  
GTIN 4015613737935

### Reinigungstabletten KV1-400



- Bestellmengeneinheit: 1 Verkaufsdisk (20 Verkaufsverpackungen)
- Ausgelegt für: Kaffeevollautomaten  
Kaffeemaschinen  
Isolierkannen
- Inhalt: 20 x 2 Blister à 10 Reinigungstabletten
- Ausführung: Tablettenform
- Ph-Wert: 10,5
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Ja
- Phosphatfrei: Nein
- Anwendung: Tablette in das vorgesehene Fach legen

Art.-Nr. 173083  
GTIN 4015613753027

### Tassenwärmer TA1440

STAINLESS  
STEEL



- Maße Stellfläche: B 285 x T 335 mm
- Höhe Innen, je: 180 mm
- Anschlusswert: 0,3 kW | 230 V | 50 Hz
- Temperaturbereich: 30 °C bis 60 °C
- Ein-/Ausshalter: Ja
- Wichtiger Hinweis: -
- Material: Edelstahl  
Glas
- Sicherheitsthermostat: Ja
- Aufnahmefähigkeit Tassen max.: 144

Art.-Nr. 103079  
GTIN 4015613756837