



PA-1200

Best.-Nr.: 0170710

Preis auf Anfrage

PRODUKTINFOS

4-Zonen-ELA-Mono-Mischverstärker

- 1 x 120 W
- Geräuschloser Betrieb durch lüfterloses Kühlkonzept
- Gong, Dauer- und Heulton, Auto-Mute, Gong auch über externen Taster auslösbar, 2-Ton- oder 4-Ton-Gong einstellbar
- Bass-, Höhen- sowie Masterregler, Pegelanzeige per LEDs
- 15-V-Phantomspannung für Kanäle 2 und 3
- Einschübe für verschiedene Funktionen sind optional erhältlich
- 482-mm-Rackeinbau (19") mit optional erhältlichem Montagerahmen PA-1200RM
- Netz- und 24-V-Notstrombetrieb

TECHNISCHE DATEN

PA-1200

Ausgangsleistung, gesamt	170 W
Nennleistung	120 W
Kanäle	5
Zonen	4

PA-1200

Eingänge	1,5 mV/600 Ω (Mic), 150 mV/47 k Ω (Line), 1 mV/47 k Ω (Phono)
Frequenzbereich	80-15000 Hz
Klangregelung Tiefen	± 10 dB/100 Hz
Klangregler Höhen	± 10 dB/10 kHz
Störabstand	> 60 dB (Mic), > 70 dB (Line)
Klirrfaktor	< 1 %
Phantomspannung	15 V
Netzspannung	~ 230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Leistungsaufnahme Betrieb	280 VA
Betriebsspannung (evtl. alternativ)	DC 24 V
Stromstärke (evtl. alternativ)	DC 11 A
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Breite	420 mm
Höhe	122 mm
Tiefe	350 mm
Gewicht	12,28 kg
Anschlüsse	1 x 6,3-mm-Klinke (Mic-Eingang), 3 x XLR, sym. (Mic/Line-Eingänge), 1 x Cinch L + R (Line-Eingang), 1 x Cinch L + R (Phono/Line-Eingang), Klemmkontakt (Telefon-Eingang), Klemmkontakt (Tuner-Ausgang), Klemmkontakt (Gong-Taster), Schra
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,46 x 0,2 x 0,52 m
Bruttogewicht	13,8 kg
Nettogewicht	12,28 kg