



ESP-70/WS

Best.-Nr.: 0162120

Preis auf Anfrage

PRODUKTINFOS

ELA-Wandlautsprecher

- 100-V-Übertragungstechnik
- 5-stufiger Drehschalter für 10/6/4/2 W/Aus
- Drehschalterknopf austauschbar gegen Abdeckung, verhindert unbeabsichtigtes Verstellen der Leistungsanpassung
- Pflichtempfangsrelais
- Weißes Holzgehäuse mit Metallschutzgitter
- Einfache Wandmontage über Trägerplatte
- Prüfung der Ballwurfsicherheit nach DIN 18 032, Teil 3

TECHNISCHE DATEN

ESP-70/WS

Aktiv/passiv	passiv
Übertragungstechnik	100 V
Nennbelastbarkeit	10/6/4/2 W

ESP-70/WS

Frequenzbereich	95-19000 Hz
Gehäusematerial	Holz
Farbe	Weiß
Ballwurfsicher	ja
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Abmessungen	300 x 200 x 90 mm
Breite	300 mm
Höhe	200 mm
Tiefe	90 mm
Gewicht	2,3 kg
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,11 x 0,23 x 0,32 m
Bruttogewicht	2,58 kg
Nettogewicht	2,38 kg