



- ▶ Korb-Maße: 500 x 500 mm
- ▶ Gläserhöhe max.: 300 mm
- ▶ Tellerhöhe max.: 300 mm



- ▶ Leistung/h: 30 Körbe
- ▶ Laufzeit: 120 Sekunden

- ▶ Spülmaschine inklusive
  - ✓ Klarspüldosierpumpe
  - ✓ Laugenpumpe
  - ✓ Reinigerdosierpumpe

- ▶ Intuitive Handhabung durch einfachste Bedienung
- ▶ Wir empfehlen einen Warmwasseranschluss bis 60°C
- ▶ Universell einsetzbar in allen gängigen Bereichen der Spültechnik.

Die Spülmaschine mit guter Wasch- und Spülleistung bei einfachster Bedienung – Ideal für den Einsatz in Cafeterien, Bars oder Cafés.

- |                              |                        |                           |  |
|------------------------------|------------------------|---------------------------|--|
| • Teller-Höhe max.:          | 300 mm                 | • Display-Anzeige:        | -  |
| • Tür doppelwandig:          | Ja                     | • Material:               | Edelstahl  |
| • Unterbaufähig:             | Ja                     | • Wichtiger Hinweis:      | Wasserzulaufschlauch beiliegend, muss noch angebracht werden |
| • Gläser-Höhe max.:          | 300 mm                 | • Wasserzulauftemperatur: | bis 60 °C  |
| • Anschlusswert:             | 3,4 kW   230 V   50 Hz | • Inklusive:              | 1 Besteckköcher  |
| • Geräte-Anschluss:          | Steckerfertig          |                           | 1 Universalkorb  |
| • Boilerheizung:             | 2,8 kW                 |                           | 1 Tellerkorb   |
| • Tankheizung:               | 2,8 kW                 |                           | 1 Wasserzulaufschlauch                                       |
| • Trockenlaufschutz:         | Ja                     |                           | 1 Wasserablaufschlauch                                       |
| • Kontrollleuchte:           | Ja                     | • Doppelwandig:           | Nein   |
| • Ein-/Ausschalter:          | Ja                     | • Maße:                   | B 595 x T 650 x H 825 mm                                     |
| • Laugenpumpe:               | Ja                     | • Gewicht:                | 48,6 kg  |
| • Wasserenhärter:            | Nein                   |                           |  |
| • Klarspüldosierpumpe:       | Ja                     |                           |  |
| • Türkontaktschalter:        | Ja                     |                           |  |
| • Sicherheitsthermostat:     | Ja                     |                           |  |
| • Reinigerdosierpumpe:       | Ja                     |                           |  |
| • Korb-Maße:                 | 500 x 500 mm           |                           |  |
| • Laufzeit:                  | 120 Sekunden           |                           |  |
| • Leistung / Stunde max.:    | 30 Körbe               |                           |  |
| • Selbstreinigung:           | Nein                   |                           |  |
| • Kalt-Nachspülung:          | Nein                   |                           |  |
| • Tankinhalt:                | 25 Liter               |                           |  |
| • Wasserverbrauch bei 2 bar: | 2,7 Liter / Spülgang   |                           |  |
| • Wasserdruck:               | 2 - 4 bar              |                           |  |
| • Wasserzulauf:              | 3/4"                   |                           |  |
| • Wasserablauf:              | Ø 20 mm                |                           |  |
| • Eigenschaften:             | -                      |                           |  |
| • Anzahl Waschprogramme:     | 1                      |                           |  |

### Universalkorb 500x500x100



- Stapelbar: Ja
- Korbgröße: 500 x 500 mm
- Anzahl Fächer: 1
- Farbe: Braun
- Ausführung: Eben
- Geeignet für: Gläser  
Tassen
- Wichtiger Hinweis: -
- Innenhöhe: 84 mm
- Material: Kunststoff
- Maße: B 500 x T 500 x H 100 mm

Art.-Nr. 5301  
GTIN 4015613653952

### Besteckkorb 500x500x100



- Stapelbar: Ja
- Korbgröße: 500 x 500 mm
- Anzahl Fächer: 1
- Farbe: Braun
- Ausführung: Eben
- Geeignet für: Besteck
- Wichtiger Hinweis: -
- Innenhöhe: 84 mm
- Material: Kunststoff
- Maße: B 500 x T 500 x H 100 mm
- Gewicht: 1,4 kg

Art.-Nr. 5302  
GTIN 4015613653969

### Tellerkorb 500x500x100



- Stapelbar: Ja
- Korbgröße: 500 x 500 mm
- Anzahl Fächer: 1
- Farbe: Braun
- Ausführung: Finger
- Geeignet für: Tablett  
Teller
- Wichtiger Hinweis: -
- Material: Kunststoff
- Maße: B 500 x T 500 x H 100 mm
- Gewicht: 1,4 kg

Art.-Nr. 5303  
GTIN 4015613653976

### Besteckköcher, 8 Fächer



- Stapelbar: Ja
- Anzahl Fächer: 8
- Farbe: Braun
- Ausführung: Geteilt
- Geeignet für: Besteck
- Wichtiger Hinweis: -
- Korbgröße: 430 x 210 mm
- Material: Kunststoff
- Maße: B 430 x T 210 x H 155 mm
- Gewicht: 0,55 kg

Art.-Nr. 5305  
GTIN 4015613653990

### Klarspüler F10L



- Ausführung: Flüssig
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Ja
- Phosphatfrei: Ja
- Inklusive: -
- Inhalt: 10 Liter
- Ausgelegt für: Gewerbliche Spülmaschinen  
Haushaltsspülmaschinen  
Kombidämpfer mit Klarspülprogramm

Art.-Nr. 173272  
GTIN 4015613767901

### Wasserenthärtungsanlage WEH1350



- Anschlusswert: 0,03 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Digital-Anzeige: Ja
- Wasserzulauftemperatur von: 5 °C
- Wasserzulauftemperatur bis: 40 °C
- Einstellmöglichkeiten: Intervall  
Regenerierung  
Sprache  
Uhrzeit  
Wasserhärte
- Regeneration: Durchflussmenge oder Zeitraum
- Wasseranschluss: 3/4"

Art.-Nr. 109889  
GTIN 4015613615158


### Spülkorbwagen ASP700



- Beidseitig bestückbar: Ja
- Ausgelegt für: Spülkörbe 500 x 500 mm
- Abstellfläche: Nein
- Eigenschaften: Rahmen aus Vierkantrohr 25 x 25 mm  
Je eine Korbsicherung an Vorder- und Rückseite
- Inklusive: -
- Ausführung: Einschübe
- Einsatzbereich: Abräumen  
Lagerung
- Tragfähigkeit gesamt, max.: 100 kg

Art.-Nr. 300147  
GTIN 4015613709178

### Drucksteigerungspumpen-Set DSS10



- Anschlusswert: 0,15 kW | 230 V | 50 Hz
- Wichtiger Hinweis: -
- Material: Kunststoff
- Eigenschaften: -
- Set bestehend aus: Pumpe (B 100 x T 175 x H 110 mm, 1,5 A)  
1 Kondensator (B 35 x T 120 x H 35 mm)
- 6,3 µF):
- Set bestehend aus: 1 Schlauch, Gummi  
Installationsmaterial
- Ausgelegt für: Spülmaschine US E500 LPR  
Spülmaschine US C500 LP

Art.-Nr. 109562  
GTIN 4015613721279

### Wasserenthärtungsanlage WEH1600



- Anschlusswert: 0,006 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Digital-Anzeige: Ja
- Wasserzulauftemperatur von: 5 °C
- Wasserzulauftemperatur bis: 35 °C
- Regeneration: Zeitraum
- Wasseranschluss: 3/4"
- Farbe: Weiß
- Leistungskapazität: 1.600 Liter / Tag bei 10° d (Gesamthärte)
- Material: Kunststoff
- Wichtiger Hinweis: -
- Anschlusskapazität: 1 Gerät

Art.-Nr. 109952  
GTIN 401561379762