

Thermo-Differential-Melder 12 V

Art.-Nr. RM1100

Seite 1 von 3



- Zum Anschluss an Alarm- und Brandmeldeanlagen geeignet
- Detektiert Temperaturveränderungen
- Einsetzbar in Feuchträumen
- Potenzialfreies Alarmrelais
- Geprüft nach EN 54-5

Der Thermodifferentialmelder detektiert entstehende Brände und Feuer. Er reagiert auf eine Maximaltemperatur und einen Temperaturanstieg. Diese Indikatoren werden zuverlässig detektiert und der Alarmzentrale gemeldet. Der Thermodifferentialmelder wird an der Decke in der Mitte des Raumes montiert. Der Mindestabstand zur Seitenwand beträgt 30cm. Da der Thermodifferentialmelder - im Gegensatz zu optischen Rauchmeldern - keinen Rauch erkennt, wird er vor allem an Orten mit hoher Staub- und Rauchbelastung (Küchen, Raucherzimmern, Garagen) eingesetzt. Erst wenn eine Maximaltemperatur von 60 Grad Celsius überschritten ist, oder die Temperatur um mehr als 5 Grad Celsius innerhalb von 3 Minuten ansteigt, löst der Melder einen Alarm aus. Durch das Verstellen einer Steckbrücke können Sie ihn als NO- oder als NC Melder konfigurieren. Somit passt er zu jeder verdrahteten Alarmanlage. Der Thermodifferenzialmelder wird extern mit 12V Betriebsspannung versorgt und ist EN54 zertifiziert.

Technische Daten:

Abmessungen	(HxD)46x100 mm
Anschlüsse	Schraubterminal NO oder NC, 1 A @ 30 V DC
Breite	100 mm
Detektionsverfahren	Thermisch
Gehäusematerial	ABS
Höhe	46 mm
Leistungsaufnahme	0,5
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Max. Luftfeuchtigkeit	95 %

Min. Betriebstemperatur	-10 °C
Montageort	Decke
Nettogewicht	0.16 kg
Sensortyp	Thermoelement: Thermodifferenzial (3° C/Minute), Maximaltemperatur (60° C)
Spannungsversorgung DC	10-15 V

Thermo-Differential-Melder 12 V

Art.-Nr. RM1100

Seite 2 von 3

Stromaufnahme	50 mA
---------------	-------



Security Tech Germany

Thermo-Differential-Melder 12 V

Art.-Nr. RM1100

Seite 3 von 3

Technische Daten:

Zertifizierungen	EN54-5
------------------	--------