



### AEG Dunstabzugshaube der Serie 5000

Dank starker und zuverlässiger Leistung reinigen die Dunstabzugshauben der Serie 5000 effizient deine Küchenluft und entfernen Gerüche. Erlebe ein angenehmes Kochen – jedes Mal.

## Produktvorteile & Ausstattung



### LED-Beleuchtung: für energiesparende Kochfeldbeleuchtung

Die im Dunstabzug integrierte LED-Beleuchtung leuchtet das Kochfeld effizient und gleichmäßig aus. Für mehr Kontrolle, beste Sicht und vollen Überblick aufs Kochgeschehen.

### Zuverlässiger Motor: Für saubere Luft

Der zuverlässige Motor dieser Dunstabzugshaube hilft bei der effizienten Reduzierung und Beseitigung von Gerüchen, die beim Kochen entstehen.

### Fettfilter: Hocheffiziente Aufnahme von Fettstoffen aus Küchenluft

Der langlebige Filter bindet Fettpartikel sowie Kochgerüche und kann beliebig oft gereinigt werden.

### Mechanische Bedienelemente

Durch die mechanischen Bedienelemente lassen sich die Funktionen der Dunstabzugshaube noch einfacher bedienen sowie eine schnelle Regulierung des Lichts und der Absaugleistung.



### PerfectFit: Reibungslose Best-in-Class-Montage

AEG PerfectFit setzt Standards bei der schnellen und unkomplizierten Installation deiner neuen Dunstabzugshaube. Mit 25 % weniger Montageschritten und werkzeuglosen Optionen gelingt der Einbau problemlos mit nur einer Person.

- Frontblende in Edelstahl montiert und gegen Möbelfront auswechselbar
- Leistungswerte im Umluftbetrieb (Max/Min): 345 / 140 m³/h
- Bedienung über Drucktasten
- LED-Leuchtbänder: (Anzahl der Lampen: 1, Gesamte Beleuchtungsleistung: 4 Watt)
- Farbtemperatur: 3000 K
- Anschlusswert: 120 W + 4 W, Anschluss an 220-240 V~
- Anzahl der Motoren: 1
- 2 Metall-Fettfilter
- Kohleaktivfilter MCFB71, PNC 902980281, als Sonderzubehör erhältlich
- Kohleaktivfilter Long Life: MCFB73, PNC 902980283, als Sonderzubehör erhältlich
- Hocheffizienter Kohleaktivfilter: MCFB75, 902980302 als Sonderzubehör erhältlich
- Abluft- und Umluftbetrieb
- Abluftschlauch: KPIPE150, 942 492 724 als Sonderzubehör erhältlich

**Technische Daten**

Farbe	Grau	Luftstrom bei max. Leistung im Umluftbetrieb in m³/h	345
Steuerung	Mechanische Drucktasten	Geräuschpegel bei min. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)	49
Art der Beleuchtung	LED-Leuchstreifen	Geräuschpegel bei max. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)	68
Energieeffizienzklasse	C	PNC	942 022 604
Luftstrom bei min. Leistung / max. Leistung / Intensivstufe im Abluftbetrieb in m³/h	170/440/-	EAN-Nummer	7332543805839
Geräuschpegel bei min. Leistung / max. Leistung / Intensivstufe im Abluftbetrieb in dB(A)	41/60/-	Nettogewicht (kg)	11.3
Klasse für Fettabscheidegrad	C	Bruttogewicht (kg)	13.3
Mindestabstand Elektro(cm)	45	Gerätemaße HxBxT (mm)	395x598x300
Mindestabstand Gas (cm)	65	Installation	Flachschildhaube
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr)	57.6	Anzahl der Fettfilter	2
Gerätebreite (cm)	60	Filterart	Metall-Fettfilter
Umluftbetrieb	ja	Kabellänge (m)	1.4
Abluftbetrieb	ja	Abluftstutzen (mm)	150
Farbtemperatur in K	3000	Volt	220-240
Anzahl der Lampen	1	Absicherung (A)	Nein
Hob²Hood-Steuerung	Nein	Kohleaktivfilter	als Sonderzubehör erhältlich
Fluidynamische Effizienzklasse	C	Kohleaktivfilter	MCFB71
Beleuchtungseffizienzklasse	A	Kohleaktivfilter Long Life	MCFB73
Luftstrom bei min. Leistung im Umluftbetrieb in m³/h	140	Hocheffizienter Aktivkohlefilter	MCFB75
		Fluidynamische Effizienz	18.1
		Beleuchtungseffizienz (lx/W)	49.25
		Fettabscheidegrad (%)	75.1

