



Serie 7000 mit ProSteam®-Technologie

Dampfen statt Waschen ist eine der besten Methoden, um Kleidung aufzufrischen, die noch nicht gewaschen werden muss. Die 7000 ProSteam®-Waschmaschinen verwenden Dampf, um Gerüche und Falten in nur 25 Min. aus deiner Kleidung zu entfernen. Dies schon das Gewebe und verbraucht nur 2 L Wasser.

Produktvorteile & Ausstattung



ProSteam Dampf-Programm: Auffrischen statt Waschen. Mit 96 % weniger Wasser*

Die ProSteam®-Technologie ermöglicht es dir, eine Wäsche mit einem Dampf-Zyklus abzuschließen, um Falten zu reduzieren, oder nutze es als eigenständiges Dampf-Programm, um Kleidung in weniger als 30 Minuten aufzufrischen – für ein makelloses Aussehen, Tag für Tag, ohne großen

*Interner Test mit 1 kg Wäsche im Dampf-Programm vs. Feinwäscheprogramm.



ProSense® Mengenautomatik: Spart Wasser, Energie und Zeit.

Durch spezielle Sensoren passt sich die Waschdauer und der Energieverbrauch immer an die Menge der Wäsche an. Das spart nicht nur Zeit und Energie, sondern beugt Schäden an Fasern vor und schont so die Kleidung.



SoftPlus-Option: Für optimales Waschen mit Weichspüler.

Durch einen zusätzlichen Spülgang und eine spezielle Einspültechnik wird die Wäsche optimal auf den Weichspülgang vorbereitet. Der Weichspüler erreicht so jede einzelne Faser deiner Wäsche: Für ein angenehmes Gefühl beim Tragen.



SoftOpening-System: Trommeldeckel öffnet sich sanft auf Knopfdruck.

Die automatische Trommelpositionierung sorgt dafür, dass die Öffnungstaste an der richtigen Stelle ist, wenn du den Deckel des Topladers entriegeln möchtest. Der Trommeldeckel öffnet sich komfortabel mit Soft-Opening-System.



Inverter-Motor: Effizient, leise und langlebig.

Inverter-Motor für kompromisslose Leistung, sorgt für einen extrem leisen Betrieb und eine längere Lebensdauer. AEG bestätigt das mit 10 Jahren Motor-Garantie*.

*Registriere dein Gerät nach dem Kauf auf www.aeg.de/mypages/register-a-product/ um die verlängerte Motor-Garantie zu erhalten.

- LAVAMAT Waschmaschine Toplader mit ProSense®-Mengenautomatik
- Testsieger Stiftung Warentest - GUT 1,9 (11/2024) Lizenznr. 24DB83
- Toplader Waschautomat
- Schleuderdrehzahl: 1200 U/min
- Inverter Motor - Extrem leiser Betrieb und längere Lebensdauer (10 Jahre Motor-Garantie bei Registrierung)
- LiquiDose - Optimale Dosierung für Pulver- und Flüssigwaschmittel
- Wassermengen-Sensor
- SoftOpening Trommeldeckel - öffnet sanft
- Woolmark Blue zertifiziert
- ErgoPro Trommelpositionierung: Öffnung am Programmende immer oben
- ProSteam Knitterschutz
- Waschprogramme: Eco 40-60, Baumwolle, Pflegeleicht, Feinwäsche, Wolle/Seide, Auffrischen mit Dampf, 20Min 3Kg, Outdoor/Imprägnieren, Daunen, Jeans, Anti-Allergie
- Großes LED-Display
- Programmablauf-Anzeige
- Restzeitanzeige
- Aqua Control System mit Alarm - Vollwasserschutz
- Nachlegefunktion
- 2-stufiges Zeitsparen
- Waschmittelbehälter herausnehmbar
- Universal Fleckenoption
- Restzeitanzeige
- Startzeitvorwahl
- Auf Rollen fahrbar

Technische Daten

PNC	913 143 790	Leistungsaufnahme bei Startzeitvorwahl (W)	4.00
EPREL Registrierungscode	2201815	Programme	Eco 40-60, Baumwolle, Pflegeleicht, Feinwäsche, Wolle/Seide, Auffrischen mit Dampf, 20Min 3Kg, Outdoor/Imprägnieren, Daunen, Jeans, Anti-Allergie
EAN-Nummer	7333394118550		
Energieeffizienzklasse	B	Bauart	Waschautomat Toplader
Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen für den Waschzyklus in kWh	48	Wasseranschluss	Kalt
Gewichteter Wasserverbrauch in Liter pro Zyklus	43	Zulaufschlauch Länge cm	150
Dauer des Programms „eco 40-60“ Waschen bei Nennkapazität in Stunden	3:17	Ablaufschlauch Länge cm	172
Nennkapazität für den Waschzyklus in kg	6.0	Gerätehöhe (mm)	890
Max. Schleuderdrehzahl in (U/min)	1151	Gerätebreite (mm)	400
Schleudereffizienzklasse	B	Gerätetiefe (mm)	600
Luftschallemissionsklasse im Schleudergang	C	Auf Rollen fahrbar	Ja
Luftschallemission des Schleudergangs in dB(A) re 1 pW	78	Volt	230
Restfeuchte in %	53.9	Anschlusswert (Watt)	2100
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W)	0.50	Absicherung (A)	10
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand(W)	0.5	Aufstellungsart	Freistehend
		Farbe	Weiß
		Bruttogewicht (kg)	62
		Nettogewicht (kg)	60
		Verpackung, Höhe (mm)	965
		Verpackung, Breite (mm)	435
		Verpackung, Tiefe (mm)	690
		Herstellungsland	Polen

