

## Kaffeevollautomat KV2 Premium



- ▶ Erhöhte Durchlaufkapazität
  - ✓ Duales Pumpensystem für eine schnellere Kaffee- und Heißwasserzubereitung
  - ✓ Leistung max.: 90 Tassen à 120 ml / Stunde (2-facher Tassenauslauf)
  - ✓ Inhalt Restebehälter: Ca. 45 Tassen



- ▶ 2 Bohnenbehälter (je 1.200 g)
- ▶ 1 Toppingbehälter (1.600 g)
- ✓ Für Milch- oder Kakaopulver

### Beschreibung

30 Kaffee-Variationen und mehr, 2 Arten der Milchschaumzubereitung, dazu Kakao und auch Tee – Der Kaffeevollautomat bietet eine Getränkeauswahl der Premium-Klasse. Die beiden Bohnenbehälter mit leistungsstarken Scheibenmahlwerken und das duale Pumpensystem ermöglichen einen erhöhten Durchlauf bei einer Boilertemperatur von bis zu 98 °C. Mit dem cleveren, sensorgesteuerten Milchschaumsystem wird der Milchschaum bei jeder Tasse perfekt – unabhängig von der Milchtemperatur.

### Features

- Anzahl Toppingbehälter: 1
- Inhalt Toppingbehälter: 1.600 g
- Dosierung Toppingpulver: Grammgenau  
Kalibrierbar
- Betriebssystem: Android
- Videoanzeige: 1 Video für alle Vorgänge auswählbar  
Bis zu 10 GB Datenmenge speicherbar  
Individuell bespielbar über USB  
Während der Kaffeezubereitung und in Pausenzeiten  
Schwarz
- Farbe: Schwarz
- Brühgruppe(n): 1
- Mindest-Aufbrühmenge: 15 ml
- Ausgelegt für: 120 Tassen / Tag
- Leistung max.: 75 Tassen à 120 ml / Stunde (1-facher Tassenauslauf)  
90 Tassen à 120 ml / Stunde (2-facher Tassenauslauf)  
Erhöhter Durchlauf durch duales Pumpensystem
- Anzahl Bohnenbehälter: 2



- ▶ Besonders große Kaffee-Vielfalt
  - ✓ 30 voreingestellte Programme, individuell überschreibbar
  - ✓ Weitere Programme programmierbar
  - ✓ Separater Heißwasserhahn für Tee
- ▶ 2 Arten der Milchschaumzubereitung
  - ✓ Milch
  - ✓ Milchpulver
- ▶ 1 Scheibenmahlwerk je Bohnenbehälter
  - ✓ Kalibrierbar für eine exakte Einstellung
  - ✓ Leise, leistungstark, stufenlos

▶ Weiter auf der nächsten Seite

## Kaffeevollautomat KV2 Premium

- Inhalt Bohnenbehälter: 2 x 1.200 g
- Bohnen-/Toppingbehälter abschließbar: Ja
- Bohnen-/Toppingbehälter abnehmbar: Ja
- Tassenzähler: Pro Programm und insgesamt
- Entkalkungssignal: Ja
- Füllstandsanzeige: Nein
- Steuerung: Touch
- IoT-fähig: Bartscher Cloud (Sprachen: Deutsch, Englisch, Polnisch)
- Einstellmöglichkeiten: Bedienermodus (Standard, Selbstbedienermodus, Professional Modus)
- Getränkenamen
- Kaffeedosierung
- Stufenlose Mahlgrad-Einstellung
- Milchmenge
- Pulvermenge, grammgenau durch Kalibrierung
- Videoanzeige
- Vorbrühmenge
- Wassermenge
- Wassertemperatur (über Boiler bis 98 °C)
- Wasserversorgung: 3 Optionen
- Wassertank
- Festwasseranschluss
- Wasserzufuhr über externen Behälter (benötigtes Zubehör optional erhältlich)
- Festwasseranschluss 1/2"
- Wasseranschluss: 4 Liter
- Inhalt Wassertank: Ja
- Wassertank abnehmbar: Nein
- Milchbehälter: 2 Optionen
- Milchzufuhr: Aus Toppingbehälter (Milchpulver)
- Extern über Schlauch
- Programme: 30, voreingestellt, individuell überschreibbar
- Programmierung passwortgeschützt
- Weitere unbegrenzt speicherbar
- Heißwasserfunktion: Ja
- Separater Auslasshahn
- Heiße-Milch-Funktion: Ja
- Mahlwerk: 2 Scheibenmahlwerke
- Kalibrierbar
- Leistungsstark
- Stufenlose Mahlgrad-Einstellung
- Material Mahlwerk: Stahl
- Drucksystem: Kolbendruck
- Pumpendruck: 19 bar
- USB-Anschluss: Ja
- Milchaufschäumer: Ja
- Temperatur-Sensor am Milchschauch für optimale Dampfungabe
- Auslauf höhenverstellbar: Nein
- 2 Tassentische (95 mm + 165 mm)
- Reinigungsprogramm: Ja
- Speicher der Reinigungszyklen
- Ventil-Verschluss zum Milchschauch während der Milchsystem-Reinigung
- Display-Anzeige: Fehlermeldungen
- Lautstärke
- Programme
- Status
- Wartungsinformation
- Größe: 10,1 Zoll
- Werbevideos, individuell programmierbar
- Automatische Abschaltung: Ja
- Inhalt Restbehälter: Ca. 45 Tassen
- Restbehälter spülmaschinengeeignet: Ja



► Weiter auf der nächsten Seite



## Kaffeevollautomat KV2 Premium


- Kaffeepulver-Option: Nein
- 2-Tassen-Funktion: Ja
- Ausführung: Vollautomat
- Ein-/Ausschalter: Ja
- Kontrollleuchte: Ein/Aus
- Eigenschaften: Fehleranzeige  
Füllstand Bohnenbehälter  
Position Display  
Bohnen-/Toppingbehälter und Brüheinheit werkzeuglos herausnehmbar  
Bodenplatte mit Ausschnitt für einen automatischen Trester-Auswurf
- Inklusive: 1 Milchschauch, 36 cm  
1 Universalschlüssel  
1 Wasserablaufschlauch, 100 cm  
1 Wasserzulaufschlauch, 150 cm
- Geräteanschluss: Steckerfertig
- Anschlusswert: 2.5 kW | 230 V | 50-60 Hz
- Material: Kunststoff
- Wichtiger Hinweis: Ab einer Wasserhärte von 5° dH empfehlen wir ausdrücklich die Vorschaltung eines geeigneten Wasserenthärter sowie einen Wasserdruck von maximal 3 bar  
Ab einem Wasserdruck von 3 bar ist ein Druckminderer erforderlich  
Dieser Kaffeevollautomat enthält Verschleißteile  
Sofern der Kaffeevollautomat ordnungsgemäß gewartet wird, ist im Regelfall davon auszugehen, dass die nachfolgenden Verschleißteile bis zu der angegebenen Bezugsmenge von Getränken halten  
Brüheinheit: 60.000 Bezüge  
Pumpe, Drainageventil, Mahlwerk und Dichtungen: 25.000 Bezüge  
Ausfälle dieser Verschleißteile nach Erreichen der jeweiligen Bezugsmenge stellen keinen Mangel des Kaffeevollautomaten dar.  
Aufstellung / Einweisung durch autorisierten Servicepartner erforderlich
- Maße: B 400 x T 610 x H 695 mm
- Gewicht: 29,6 kg



## Kaffeevollautomat KV2 Premium

### Ergänzungsprodukte

#### Wasserpumpe KV2 Premium



- Set bestehend aus: Befestigungsmaterial  
Halterung  
Pumpe  
Saugrohr, 40 cm  
Wasserzulaufschlauch, 57 cm
- Ausgelegt für: Kaffeevollautomat KV2 Premium

Art.-Nr. 190087  
GTIN 4015613821108

#### Wasserfilter KV-150



- Wasserzulauftemperatur: 4 °C bis 30 °C

Art.-Nr. 109902  
GTIN 4006387008413

#### Milchkühlschrank KV9L



- Material Innen: Kunststoff
- Farbe: Schwarz
- Inhalt: 9 Liter
- Maße innen: B 160 x T 190 x H 280 mm
- Öffnung für Milchschauch: 3 Öffnungen links, 2 Öffnungen rechts am Gerät  
Ø 9,8 mm | 12,3 mm

Art.-Nr. 190089  
GTIN 4015613831480

#### Druckminderer



- Wasserdruck: 1 - 6 bar (voreingestellt auf 3 bar)
- Anschluss: 3/4"
- Betriebstemperatur max.: 65 °C
- Eingangsdruck max.: 16 bar
- Material: Messing  
Verchromt
- Wichtiger Hinweis: -

Art.-Nr. 533051  
GTIN 4015613468617

## Kaffeevollautomat KV2 Premium

### Ergänzungsprodukte

#### Wasserfiltersystem K3600L



- Wasseranschluss: 3/8"
- Wasserdruck: 3 bar
- Farbe: Weiß
- Wasserzulauftemperatur von: 2 °C
- Wasserzulauftemperatur bis: 30 °C

Art.-Nr. 109847  
GTIN 4015613743899

#### Wasserfiltersystem K1600 EW



- Wasseranschluss: 1/2"
- Wasserdruck: 1,5 - 6 bar
- Farbe: Weiß
- Wasserzulauftemperatur von: 5 °C
- Wasserzulauftemperatur bis: 30 °C
- Inklusive: -
- Eigenschaften: -

Art.-Nr. 109881  
GTIN 4015613630731

#### Teilentsalzungssystem TKD 13400 FB



- Entsalzungstyp: Teilentsalzung
- Probeentnahmehahn: Ja
- Pfandwert pro Patrone: 290 €
- Wasseranschluss: 3/4"
- Farbe: Blau
- Anschlusskapazität: 1 Gerät

Art.-Nr. 109878  
GTIN 4015613681597

#### Milchleitungsreiniger F1L



- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (6 Flaschen)
- Ausgelegt für: Kaffeevollautomaten
- Inhalt: 6 x 1 Liter
- Ausführung: Flüssig
- Ph-Wert: 11
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Ja

Art.-Nr. 173282  
GTIN 4015613773360

## Kaffeevollautomat KV2 Premium Ergänzungsprodukte

### Reinigungstabletten KV-20



- Bestellmengeneinheit: 1 Verkaufsdisplay (20 Verkaufsverpackungen)
- Ausgelegt für: Kaffeemaschinen  
Kaffeevollautomaten  
Isolierkannen  
Siebträgerkaffeemaschinen
- Inhalt: 20 x 2 Blister à 10 Reinigungstabletten
- Ausführung: Tablettenform

Art.-Nr. 173283  
GTIN 4015613773377

### Tassenwärmer 48 Tassen



- Durchmesser Tassen max.: 90 mm
- Maße Tassenschacht: Ø 95 mm | Höhe: 300 mm
- Anschlusswert: 0.2 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Temperaturbereich: 30 °C bis 45 °C
- Ein-/Ausschalter: Ja
- Sicherheitsthermostat: Nein
- Schutzart: -

Art.-Nr. 103067  
GTIN 4015613469218

### Tassenwärmer TA720



STAINLESS  
STEEL



- Maße Stellfläche: B 280 x T 295 mm
- Höhe Innen, je: 175 mm
- Anschlusswert: 0.14 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Temperaturbereich bis: 60 °C
- Ein-/Ausschalter: Ja
- Sicherheitsthermostat: Ja
- Schutzart: -

Art.-Nr. 103076  
GTIN 4015613708867

### Tassenwärmer TA1440



STAINLESS  
STEEL



- Maße Stellfläche: B 285 x T 335 mm
- Höhe Innen, je: 180 mm
- Anschlusswert: 0.3 kW | 230 V | 50 Hz
- Temperaturbereich: 30 °C bis 60 °C
- Ein-/Ausschalter: Ja
- Sicherheitsthermostat: Ja
- Schutzart: IPX4

Art.-Nr. 103079  
GTIN 4015613756837

## Kaffeevollautomat KV2 Premium Ergänzungsprodukte

### Milchkühlschrank-Tassenwärmer-Kombi



STAINLESS  
STEEL



- Material Innen: Edelstahl
- Farbe: Schwarz  
Silber
- Inhalt Milchkühlschrank: 12 Liter
- Maße innen Milchkühlschrank: B 243 x T 178 x H 280 mm

Art.-Nr. 190091  
GTIN 4015613837086