

# gorenje



## Dunstabzugshaube 733139 BHV611ES

### USP :

Anzahl der Leistungsstufen	3
Anzahl der Beleuchtung	2
Halogenbeleuchtung	Dunstabzugshauben von Gorenje verschönern nicht nur Ihre Küche, sie sorgen auch für eine optimale Beleuchtung Ihres Kochfeldes. Einige Modelle sind mit herkömmlichen Glühbirnen ausgestattet, während die Top-Modelle über moderne Halogenlampen verfügen, die sich durch ein helleres Licht und eine höhere Energieeffizienz auszeichnen.
Beleuchtung	On/Off Licht
Anzahl Fettfilter	1
Filtermaterial	Acryl-Fettfilter
Aktivkohlefilter Nr.	163687
Geruchsfilter	Kohlefilter (Sonderzubehör)
Abluftleistung Stufe 1	85 m³/h
Max. Luftleistung im Abluftbetrieb	208 m³/h
Betriebsgeräusch/Stufe I	47 dB(A)re 1 pW
max. Geräuschpegel	65 dB(A)re 1 pW
Schallleistung max.	65 dB(A)re 1 pW
Stromverbrauch/Stufe III	180 W

### Grundinformation :

Produktgruppe	Dunstabzugshaube
Dekorfähig	/
Bauform	Eingebaut
Warenzeichen	Gorenje
Produktbezeichnung/-familie	Dunstabzugshaube
Internationale Bestellbezeichnung	BHV611ES
Artikelnummer	733139
EAN-Bezeichnung	3838942341885
Farbe des Gehäuses	Grau
Gehäusematerial	Lackiertes Blech
Typ der Dunstabzugshaube	Unterbauesse
Bauart	Einbaugerät
Lage des Motors	Motor im Gehäuse
Luftführung	Umrüstbar
Anschlusswert (W)	156 W
Stromaufnahme (A)	10 A
Spannung (V)	220-240
Frequenz (Hz)	50
Zulassungsbescheinigungen	CE
Länge des Anschlusskabels (cm)	90 cm
Höhe des Produktes ohne Dekorkamin (mm)	400 mm
Nettogewicht (kg)	9,2 Kg
Bruttomasse (kg)	10,4 Kg
Produktbreite	599 mm
Produkthöhe	400 mm
Produkttiefe	270 mm
Breite des verpackten Produktes	660 mm
Höhe des verpackten Produktes	485 mm
Tiefe des verpackten Produktes	330 mm
Abluft	Ja

### Features :

Externes Informationssystem	/
Produktbeschreibung kurz	E016E II 1K37A 2B-BHV611ES
Art der Steuerung	Mechanisch
Typ der Handbedienungseinheit	Switches
Anzahl der Motoren	1
Motorleistung (W)	100 W
Anzahl der Leistungsstufen	3

Intensivstufe	/
Max. Gebläseleistung - Abluftbetrieb (m <sup>3</sup> /h)	208 m <sup>3</sup> /h
Max. Gebläseleistung - Umluftbetrieb (m <sup>3</sup> /h)	111 m <sup>3</sup> /h
Beleuchtungseinstellung	Ein/Aus
Anzahl der Lampen	2
Art der Lampen	Halogen
Gesamtleistung der Lampen (W)	56 W
Geräuschemissionen (dB(A) re 1 pW)	65 dB(A) re 1 pW
Durchmesser des Abluftstutzens (mm)	120
Rückstauklappe	Nein
Material des Fettfilters	Nicht waschbare Synthetik
Geruchsfilter	Nein

### Energielabelinformation/ Funktion :

Luftstrom (Intensiv- oder Schnelllaufstufe) (m <sup>3</sup> /h),	/
Luftstrom (max. Geschwindigkeit) (m <sup>3</sup> /h),	208 m <sup>3</sup> /h
Luftstrom (min. Geschwindigkeit) (m <sup>3</sup> /h),	85 m <sup>3</sup> /h
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/leto)	104,6 kWh/year
Energieeffizienzklasse	E
Klasse für die fluiddynamische Effizienz	F
Klasse für den Fettabscheidegrad	B
Nennleistung des Beleuchtungssystems (lux/Watt)	G
Schalleistungspegel mit Boost mit BOOST POSITION DB (A) RE 1 PW	/
Schalleistungspegel (max.) (db)	65 dB
Schalleistungspegel (min.) (db)	47 dB
Max. Luftmenge	208 m <sup>3</sup> /h
Energieeffizienzindex (2010/30/EC)	105,2 %
Flüssigkeitsdynamik-Effizienzklasse (2010/30/EC)	6,1
Fettfilter-Effizienz (2010/30/EC)	86,0 %
Beleuchtungs-Effizienz (2010/30/EC)	3,0
Lautstärke verstärkt (2010/30/EC)	/
Energieverbrauch im Standby-Modus - neu (2010/30/EC)	/
Energieverbrauch im ausgeschalteten Modus - neu (2010/30/EC)	/

