



AEG Backöfen der Serie 8000 mit AssistedCooking

Die 8000 Backöfen mit Kochassistenten haben eine integrierte Gerichtsauswahl, die es dir ermöglicht Gerichte mühelos zuzubereiten. Zudem bestimmt der Kerntempersensoren während des Backvorgangs die Kerntemperatur deiner Speise – für Kochergebnisse auf den Punkt genau.

Produktvorteile & Ausstattung

AssistedCooking: Perfekte Garergebnisse – ganz automatisch

Mit AssistedCooking bekommst du jedes Mal mühelos und einfach die perfekten Kochergebnisse. Wähle über das Ofendisplay aus einer Vielzahl von Gerichten deine Wunschspeise aus und der integrierte Kochassistent schlägt dir die optimalen Einstellungen vor, für ein perfektes Garergebnis.



Kerntempersensoren: Punktgenaues Garen

Mit dem Kerntempersensoren erreichst du immer den richtigen Garpunkt. Der Sensor überwacht die Kerntemperatur im Inneren des Gerichts. Sobald die voreingestellte Temperatur erreicht ist, schaltet sich dein Ofen ab. So garst du dein Steak mühelos und auf den Punkt genau Medium, Rare oder Well-Done.



Klartext-Display: Übersichtliche Anzeige mit intuitiver Touch-Steuerung

Die LCD-Anzeige des Klartext-Displays ermöglicht dir jederzeit einen optimalen Überblick über alle Funktionen. Dank Bedienung über Touch-Felder kannst du deinen Backofen schnell und intuitiv steuern – ob Temperatur-Einstellung, Beheizungsart oder Garzeit, du hast es in der Hand.



Pyrolyse: Selbstreinigung des Backofens. Spart Zeit und Reinigungsmittel

Mit Aktivierung der Pyrolyse-Selbstreinigungsfunktion werden Schmutz, Fett und Essensreste im Ofen in Asche umgewandelt. Anschließend kannst du diese mühelos mit einem feuchten Tuch auswischen.

Schnellaufheizung: Beschleunigt das Vorheizen

Lass dich vom Aufheizen nicht aufhalten: die Schnellaufheizung ermöglicht es dir den Ofenraum zügig auf die gewünschte Temperatur zu bringen, wenn es einmal schnell gehen muss. Oder schalte die Schnellaufheizung ab zum energieschonenden Aufheizen.

- AssistedCooking Backofen mit Pyrolyse
- Made in Germany
- Pyrolytische Selbstreinigung, 3-stufig
- SoftClosing
- MaxiKlasse™ - Extra großer Garraum (71 Liter)
- Klartextdisplay mit Touch Control-Bedienung
- Elektronikuhr mit Timerfunktionen
- Elektronische Temperaturregelung
- Temperaturbereich von 30°C - 300°C
- Kerntempersensoren
- Temperaturvorschlag
- Restwärmeanzeige und -nutzung
- Automatische Abschaltung für Backofen
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Glatte Innenwände aus Longclean-Emaille
- Einhängegitter mit Einschubhilfe
- Türverglasung: SafeToTouch Top
- Grillheizstab
- Kindersicherung
- Backtabelle
- Kühlgebläse
- Schnellaufheizung zuschaltbar
- Automatikrezepte
- Beheizungsarten: Überbacken, Unterhitze, Brotbackstufe, Ober-/Unterhitze, Auftauen, Gärstufe, Dörren, Tiefkühlgerichte, Grillstufe 1, Warmhalten, Feuchte Umluft, Pizzastufe, Teller wärmen, Einkochen, Niedertemperaturgaren, Heißluft mit Ringheizkörper, Heißluftgrillen
- Zubehör: , 1 emailliertes Backblech, 1 Fettpfanne, 1 Kombirost
- Garraumbeleuchtung 65 W Halogen
- Automatische Ventilatorabschaltung bei Türöffnung
- Speichermenü für 20 eigene Rezepte
- 25 Sprachen
- Demo-Mode
- Service-Codes
- Zeitverlängerung
- 71 Liter Garraum
- Türkontaktschalter für Licht

Technische Daten

PNC	944 187 753	Absicherung (A)	16
EAN-Nummer	7332543501700	Beleuchtung (Watt)	65
EPREL Registrierungscode	53373	Bruttogewicht (kg)	37
Energieeffizienzklasse	A+ (Spektrum A+++ bis D)	Nettogewicht (kg)	36
Einbauhöhe (mm)	590	Verpackung, Höhe (mm)	670
Einbaubreite (mm)	560	Verpackung, Breite (mm)	635
Einbautiefe (mm)	550	Verpackung, Tiefe (mm)	670
Gerätehöhe (mm)	594	Verpackungsgewicht Wellpappe in g	199
Gerätebreite (mm)	595	Verpackungsgewicht Papier/Karton in g	24
Gerätetiefe (mm)	567	Verpackungsgewicht Holz in g	0
Beheizungsarten	Überbacken, Unterhitze, Brotbackstufe, Ober-/Unterhitze, Auftauen, Gärstufe, Dörren, Tiefkühlgerichte, Grillstufe 1, Warmhalten, Feuchte Umluft, Pizzastufe, Teller wärmen, Einkochen, Niedertemperaturgaren, Heißluft mit Ringheizkörper, Heißluftgrillen	Verpackungsgewicht Polyethylen (PE) in g	135
		Verpackungsgewicht Polypropylen (PP) in g	0
		Verpackungsgewicht Polystyrol (EPS/EPP) in g	800
		Verpackungsgewicht PU-Schaum in g	0
		Verpackungsgewicht Eisenstahl in g	0
		Verpackungsgewicht Gummi in g	0
		Herstellungsland	Deutschland
Nettovolumen Backraum (L)	71		
Farbe	Schwarz		
Netzstecker	Schuko-Stecker		
Kabellänge (m)	1.5		
Anschlusswert (Watt)	3500		
Volt	230		
Frequenz (Hz)	50		

