

DOMETIC CFF 35

TRAGBARE KOMPRESSORKÜHLBOX, 34 L



ENERGIEEFFIZIENT
DOPPELSEITIGER
DECKEL

**LEICHTER
ZUGANG**
BEIDSEITIG
ZU
ÖFFNENDER
DECKEL

+20 °C BIS -18 °C
TEMPERATURBEREICH

OPTIMIERTER NUTZINHALT

Dometics vielseitiger Neuzugang in der Reihe der tragbaren Kühlboxen mit Stromanschluss. Mit seinem stilvollen Design, dem doppelten Scharnierdeckel und der effizienten Innenaufteilung ist er für alle Arten von Outdoor-Enthusiasten geeignet. Die hervorragende Isolierung der CFF 35 sorgt für sehr hohe Kühlleistung.

Die Dometic CFF 35 verfügt über einen beidseitig zu öffnenden Deckel und bietet den Anwendern eine vielseitige Kühlbox, die benutzerfreundlich, robust und leicht zu tragen ist. Er ist mit einer digitalen elektronischen Steuerung ausgestattet und kann seine Innentemperatur auf bis zu -18 °C halten. Passen Sie die Temperatur des CFF 35 ganz einfach an die Vorräte an, die Sie auf Ihre Reise mitnehmen möchten. Bei der Entwicklung der CFF-Reihe stand ein möglichst hoher Nutzinhalt im Mittelpunkt. Die hervorragende Isolierung sorgt für optimale Leistung bei geringem Stromverbrauch. Die CFF-Reihe ist die ideale Wahl für Outdoor-Fans, die von einer traditionellen Isolierbox aufrüsten wollen.

- 34 l Nutzinhalt für komfortables Kühlen
- Beidseitig zu öffnender Deckel für hohe Benutzerfreundlichkeit
- Das energieeffiziente Design ermöglicht rasches und effizientes Kühlen und Gefrieren – sogar bei extrem hohen Außentemperaturen
- Die Temperatur kann zwischen +20 °C und -18 °C eingestellt werden
- Sie halten eine Innentemperatur von -18 °C bei

SPEZIFIKATIONEN

| | |
|--------------------|---|
| ALLGEMEIN | Modell CFF35 SKU-Nummer 9600024842 SKU ersetzt durch 9600029556 Modell auf Typenschild CFF35 Produktbeschreibung Tragbare Kompressorkühlbox, 34 l Einzel- oder Doppelzone Single Lieferumfang 1 cooler, 1 DC connection cable, 1 AC connection cable, 2 carry handle, 1 manual Kühltechnologie Kompressor |
| ABMESSUNGEN | Abmessungen Produkttiefe 398 mm Abmessungen Produkthöhe 407 mm Abmessungen Produktbreite 715 mm Nettogewicht 17.20 kg Total volume (IEC 62552-3) 34 l |
| ELEKTRIK | Eingangsspannung (AC) 100-240 V Eingangsspannung (DC) 12/24 V Eingangsfrequenz 50/60 Hz Nenneingangsstrom (AC) 0.4A at 240V AC A Nenneingangsstrom (DC) 7.8A at 12V DC, 3.5A at 24V DC A Nenneingangsleistung (AC) 96 W Nenneingangsleistung (DC) 93 W |
| PERFORMANCE | Energy efficiency class (Regulation (EU) 2019/2016) D Hermetisch geschlossene Einrichtung True Kältemittel, Typ R134a - Contains fluorinated greenhouse gases GWP 1430 Kältemittelmenge 40 g CO₂-Äquivalent 0.049 t R134a Klimaklasse (EN62552) N/T Isolationsstärke 51.5 mm Isolationstyp PU (Polyurethane) |
| ZUSÄTZLICH | USB-Anschluss N/A Innenbeleuchtung Ja Warenkorb Yes Ablassschraube No Gewindeeinsätze im Fuß für die Montage No Farbe Grey Zertifikate E4,CE |
| LOGISTIK | Abmessungen Packstücktiefe 433 mm Abmessungen Packstückhöhe 445 mm Abmessungen Packstückbreite 625 mm Packstückgewicht 20 kg |

Mobile living made easy.

 **DOMETIC**