

N 70, Wandesse, 90 cm, Klarglas schwarz bedruckt
D951PP1N0



Die Design-Haube sorgt mit schräggestellter Frontfläche und starker Leistung für Kopffreiheit beim Kochen

- ✓ Efficient Silent Drive Motors - sorgt für sehr leises Kochen dank des geräuscharmen Motors
- ✓ TouchControl: dank der glatten Bedienoberfläche besonders einfache Steuerung mit nur einem Finger
- ✓ Intensivstufe: steigert die Lüfterleistung bei starkem Kochdunst
- ✓ Dimmfunktion – Das Licht der Haube lässt sich ganz einfach per Fingertipp für jede Stimmung dimmen
- ✓ Intervall Lüftung – hält die Raumluft frisch durch automatisches Lüften im Stundentakt

Ausstattung

Technische Daten

Bauart : Kaminesse
Approbationszertifikate : CE, EAC-Eurasian, VDE
Länge Anschlusskabel (cm) : 130
Höhe des Gerätes ohne Kamin (mm) : 323
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 450
Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 600
Nettogewicht (kg) : 22,354
Steuerung : elektronisch
Regelung der Leistungsstufen : 3-stufig + 2 Intensiv
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m³/h) : 431
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 632.0
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m³/h) : 410
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m³/h) : 714
Anzahl der Lampen (Stck) : 2
Schalleistung (dB(A) re 1 pW) : 53
Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : 150 / 120
Material des Fettfilters : Aluminium
EAN-Nummer : 4242004210276
Anschlusswert (W) : 143
Absicherung (A) : 10
Spannung (V) : 220-240
Frequenz (Hz) : 60; 50
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation : Wandmontage

Sonderzubehör

Z50XXP0X0 : Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf) , Z51AIA0X0 : Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf) , Z51AIB1X6 : Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz) , Z51AII1X6 : Clean Air Plus Umluftset , Z51AIROX0 : Long Life Umluftset (kaminlos) , Z51AIS0X0 : Long Life Umluftset , Z51AIT0X0 : Standard Umluftset (kaminlos) , Z51AIU0X0 : Standard Umluftset , Z51AIV1X6 : Clean Air Plus Umluftset (kaminlos) , Z51AXC1N6 : Clean Air Plus Umluftset extern , Z51AXK0N0 : Z51AXK0N0 Kanalverlängerung 1000 mm , Z51AXL0N0 : Z51AXL0N0 Kanalverlängerung 1500 mm , Z53XXB1X6 : Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz) , Z91AXE1S1 : Kanal Standard schwarz



N 70, Wandesse, 90 cm, Klarglas schwarz bedruckt

D951PP1N0

Ausstattung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich
- Energieeffizienzklasse:A(auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch:34.6kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse:A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse:A*
- Fettfilter-Effizienzklasse:B*
- Geräusch min./max. Normalstufe:45/53dB

Design:

- Glasscheibe:schwarz bedruckt
- ReinigungsfreundlicherAerodynamisch optimierter Innenrahmen
- Für Wandmontage über Kochstellen

Ausstattung:

- AirFresh Intervall-Lüftung
- DirectSelect-Bedienung(3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen) mit2x7-Segment-Anzeige
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Automatischer Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige
- SilenceTaste
- Randabsaugung
- 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite
- PowerBoost-Stellung
- Schnellmontagebefestigung
- Filterabdeckung in Glas
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Softlight
- Dimm-Funktion
- 1 doppelflutiges Gebläse.BLDC Motor
- Sättigungsanzeige für Fett - und Geruchsfilter

Technische Information:

- Gerätemaße Abluft (HxBxT):928-1198x890x499mm
- Gerätemaße Umluft mit Kamin (HxBxT):988-1258x890x499 mm
- Gerätemaße Umluft ohne Kamin (HxBxT): 370 x890x499mm
- Gerätemaße Umluft mit CleanAir Plus Umluft Set (HxBxT):
1118x890x499 mm - Montage auf Außenkanal
1188-1458x890x499mm - Montage auf Innenkanal
- Abluftleistung nach EN 61591:
max. Normalbetrieb431 m³/h
Intensivstufe714m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
Max. Normalstufe:53 dB(A) re 1 pW
Intensivstufe:65dB(A) re 1 pW
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit2x 1,5W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke:238lux
- Farbtemperatur:3500 K
- Abluftstutzen Ø150mm (Ø120mm beiliegend)
- Gesamtanschlusswert:143 W
- mit Rückstauklappe

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

N 70, Wandesse, 90 cm, Klarglas schwarz bedruckt
D95IPP1N0

Maßzeichnungen

