



**Die Abzugshaube mit markantem Design hält die Luft selbst in größeren Küchen sauber.**

Diese rechteckige vertikale Abzugshaube verleiht Ihrer Küche ein unverwechselbares Erscheinungsbild. Die Abzugshaube mit markantem Design hält die Luft selbst in größeren Küchen sauber.

60 cm, Kopffrei, schwarz/Edelstahl, Glas, 3 Leistungsstufen, Touch Elektronik, max. 700 m<sup>3</sup>/h, LED-Beleuchtung, Hob<sup>2</sup>Hood-Funktion, SilenceTech, Funktion Lüften, Energieeffizienzklasse A, inklusive Kaminaufsatz und ECFB02, Sonderzubehör: MCFB52 / MCFB53

### Produktvorteile & Ausstattung

#### Hob<sup>2</sup>Hood-Funktion: das Kochfeld steuert die Dunstabzugshaube automatisch

Dank seiner einzigartigen integrierten Hob<sup>2</sup>Hood-Funktion bringt AEG Komfort beim Kochen ins Spiel: Die Haube wird automatisch durch das Kochfeld gesteuert und schaltet sich nach dem Kochen auch von selbst ab.



#### Saubere Luft bei niedrigerem Energieverbrauch

Dank des starken Motors mit niedrigen Energieverbrauch beseitigt diese Dunstabzugshaube Küchendünste zuverlässig und effizient.



#### Funktion Lüften sorgt für eine frische Brise

Diese Dunstabzugshaube entfernt unangenehme Gerüche absolut leise, dank der neuen Zusatzfunktion Lüften. Hier kann durch eine zusätzliche Leistungsstufe die Luft von Gerüchen nach dem Kochen gereinigt werden.



- Kaminhaube, Breite 60 cm
- Hob<sup>2</sup>Hood-Funktion
- Randabsaugung
- 3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe
- Bedienung über Touch Control-Berührungssensoren
- Elektronische Regelung
- Abluft- und Umluftbetrieb
- 2 Metall-Fettfilter
- Optische Sättigungsanzeige - Fettfilter
- Optische Sättigungsanzeige - Kohleaktivfilter
- LED-Beleuchtung: (Anzahl der Lampen: 2, Gesamte Beleuchtungsleistung: 5 Watt)
- Farbtemperatur: 3000 K
- Anzahl der Motoren: 1
- Motorleistung: 260 W
- Leistungswerte im Umluftbetrieb (Intensiv): 425 m<sup>3</sup>/h
- Leistungswerte im Umluftbetrieb (Max/Min): 310 / 200 m<sup>3</sup>/h
- Kohleaktivfilter ECFB02, PNC 902 979 877, im Lieferumfang enthalten
- Kohleaktivfilter Long Life: MCFB52, PNC 902 980 095, als Sonderzubehör erhältlich
- Hocheffizienter Kohleaktivfilter: MCFB53, 902 980 096 als Sonderzubehör erhältlich

#### LED Beleuchtung - hell und sparsam

Profitieren Sie von den Vorteilen einer LED-Beleuchtung. Mit klarem und hellen Licht ist sie für ein Kochfeld wie geschaffen. Außerdem ist sie langlebig und energieeffizient.

#### Elegantes Touch Control-Bedienfeld für die perfekte Kontrolle

Komfortable Bedienung aller Funktionen über Berührungssensoren. Aktive Funktionen leuchten rot auf.

### Technische Daten

PNC	942 051 309	Luftstrom bei max. Leistung im Umluftbetrieb in m <sup>3</sup> /h	310
EAN-Nummer	7332543711970	Luftstrom bei min. Leistung im Umluftbetrieb in m <sup>3</sup> /h	200
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr)	51.1	Geräuschpegel bei max. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)	73
Energieeffizienzklasse	A (Spektrum A+++ bis D)	Geräuschpegel bei min. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)	65
Fluiddynamische Effizienz	31.4310364727608	Farbtemperatur in K	3000
Fluiddynamische Effizienzklasse	A	Gerätehöhe (mm)	915
Beleuchtungseffizienz (lx/W)	53.6	Höhe max. (mm)	1265
Beleuchtungseffizienzklasse	A	Gerätebreite (mm)	598
Fettabscheidegrad (%)	65.1	Gerätetiefe (mm)	418
Klasse für Fettabscheidegrad	D	Abluftstutzen (mm)	150
Luftstrom bei max. Leistung im Abluftbetrieb in m <sup>3</sup> /h	400	Farbe	Schwarz/Edelstahl
Luftstrom bei min. Leistung im Abluftbetrieb in m <sup>3</sup> /h	270	Kohleaktivfilter	ECFB02
Luftstrom bei Intensivstufe im Abluftbetrieb in m <sup>3</sup> /h	700	Kohleaktivfilter Bestellnummer	902 979 877
Geräuschpegel bei max. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A)	54	Volt	220-240
Geräuschpegel bei min. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A)	42	Mindestabstand Elektro(cm)	50
Geräuschpegel bei Intensivstufe im Abluftbetrieb in dB(A)	64	Mindestabstand Gas (cm)	50
Luftstrom bei Intensivstufe im Umluftbetrieb in m <sup>3</sup> /h	425	Bruttogewicht (kg)	21.5
		Nettogewicht (kg)	17.8
		Verpackung, Höhe (mm)	620
		Verpackung, Breite (mm)	720
		Verpackung, Tiefe (mm)	530

