


FES7571CPM





AEG Geschirrspüler der Serie 7000 mit GlassCare

Die Geschirrspüler der Serie 7000 mit GlassCare sorgen für einen professionellen Schutz und ausgezeichnete Reinigung deines Geschirrs. SoftGrips und SoftSpikes im oberen Korb des Geschirrspülers sorgen zuverlässig für stabilen Stand deiner Gläser und verhindern Kratzer und Bruchgefahr.

Produktvorteile & Ausstattung



SoftSpikes & SoftGrips: Sicherer Halt für deine

Die Glasstiele können einfach in die patentierten SoftGrip-Klammern eingeklipst werden. Und die im Oberkorb liegenden gummierten SoftSpikes lassen kein Glas verrutschen. Das schützt den Glasrand und macht ein Umkippen deiner Gläser nahezu unmöglich.



MaxiFlex Plus Besteckschublade: Beste Spülergebnisse für sperrige Küchenutensilien

Die flexible Besteckschublade bietet ausreichend Platz, selbst für sperrige Küchenhelfer. Da diese separat vom Besteck platziert werden, zirkuliert die Luft optimal und beste Trockenergebnisse sind garantiert. Dabei sorgt das Design der Schublade für eine optimale Beladungsmöglichkeit im Oberkorb.



Satellliten-Sprüharm: Weniger Wasserverbrauch.

Der Sprüharm mit Doppelrotation bietet eine bis zu dreimal bessere Sprühabdeckung. Die feine Verteilung des Sprühwassers erreicht jeden Winkel. Hartnäckige Verschmutzungen werden leichter gelöst und gleichzeitig wird Wasser gespart.

ExtraHygiene-Programm: Entfernt über 99,99 % der Keime und Bakterien* Das ExtraHygiene-Programm schafft hygienische Reinheit und Sauberkeit. Dazu wird in der letzten Spülphase die Temperatur auf 69 °C erhöht und mindestens 10 Minuten gehalten. So werden Keime und Bakterien abgetötet und entfernt.

QuickLift: Höhenverstellbarer Oberkorb.

Wenn du einmal mehr Platz für sperriges Geschirr, zum Beispiel für Töpfe oder eine Salatschüssel benötigst, kann die Höhe des Oberkorbes an größere Gegenstände angepasst werden – das geht sogar, wenn der Geschirrspüler voll beladen ist.

- ÖKO FAVORIT Geschirrspüler mit AirDry Technologie
- ab 7 Liter Wasserverbrauch im AutoSense Programm
- Luftschallemission in dB(A) re 1 pW: 44dB ExtraSilent 42dB
- Beladungserkennung Sensorlogic im AutoSense Programm
- Wassersensor
- AirDry Technologie
- LED-Display
- Touch Bedienung
- AutoOff Abschaltautomatik
- Warmwasseranschluss bis 60 °C
- 9 Spülprogramme, 4 Temperaturen
- Spülprogramme: 160 Minuten, 60 Minuten, 90 Minuten, AutoSense 50°-60°C, Eco 50°C, ExtraSilent, Maschinenpflege, Quick 30 Minuten, Vorspülen
- Optionen: ExtraHygiene, Glasschutz, XtraPower
- Deckendusche
- ProWater System großer Deckensprüharm
- ProClean™ Satelliten-Sprüharm
- 1-24 Stunden Startzeitvorwahl
- Restlaufanzeige
- Inverter Motor
- XXL-Innenraum
- Oberkorb: 4 klappbare Tassenablagen, 2 klappbare Tellerhalter, 2 klappbare Halterungen für große Trinkgläser, 2 SoftSpikes, 6 SoftGrips Weinglashalter, AEG Korbgriff
- MaxiFlex Plus Besteckschublade mit Halter für lange Messer
- · Unterkorb: 4 klappbare Tellerhalter, Korbgriff
- Aqua Control Wasserstopp
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Symbol-Blende
- Elektronische Nachfüllanzeige für Salz und Klarspülmittel



FES7571CPM

Technische Daten			
PNC	911 424 525	Absicherung (A)	10
EAN-Nummer	7333394029986	Anschlusswert (Watt)	1550-2200
Energieeffizienzklasse	В	Volt	200-240
Gewichteter Energieverbrauch pro 100		Kabellänge (m)	1.6
Betriebszyklen für den Waschzyklus in kWh	64	Gerätehöhe (mm)	818
Anzahl der Maßgedecke im Eco-		Gerätebreite (mm)	596
Programm	14	Gerätetiefe (mm)	550
Wasserverbrauch in Liter im Eco-	9.9	Einbautiefe (mm)	580
Programm pro Zyklus		Einbauhöhe (mm)	820
Dauer in Stunden im Eco-Programm	4:00	Einbaubreite (mm)	600
Luftschallemissionsklasse	В	Bruttogewicht (kg)	45
Luftschallemission in dB(A) re 1 pW	44	Nettogewicht (kg)	42.92
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W)	0.5	Verpackung, Höhe (mm)	870
Leistungsaufnahme im	0.5	Verpackung, Breite (mm)	635
Bereitschaftszustand(W) Leistungsaufnahme bei		Verpackung, Tiefe (mm)	680
Startzeitvorwahl (W)	4		
Installation	Einbau - Integrierbar		
AQUA CONTROL	Ja		
Hocheinbaufähig	Nein		
Wasserschutz	Schwimmerschalter		
Wasseranschluss	Kalt oder Warm bis 60°C		
Blendenfarbe	Edelstahl		