



Effiziente, kraftvolle Reinigung und einfache Beladung

AEG Geschirrspüler der Serie 6000 bieten dank des SatelliteClean® Sprüharms eine hocheffektive Wasserabdeckung. Die zeitbasierte Programmauswahl ist intuitiv über das Bedienfeld zu steuern, während geräumige Körbe und ein höhenverstellbarer Oberkorb flexibles Beladen ermöglichen.

Produktvorteile & Ausstattung

Nie mehr über Programme nachdenken – einfach nur die Zeit wählen

Mit dem TimeSelect-Display musst du kein Programm mehr auswählen. Entscheide einfach, wann dein Geschirr fertig sein soll, und überlasse den Rest dem Geschirrspüler.



Gründliches Geschirrspülen ohne extra Wasserverbrauch

Der SatelliteClean® Sprüharm reinigt dein Geschirr besonders gründlich – mit Sprühabdeckung für Sauberkeit bis in jeden Winkel. Selbst eng platzierte oder große Teile werden zuverlässig rückstandslos gereinigt. Und das bei geringem Wasser- und Stromverbrauch.



Überlegener Schutz – selbst für deine empfindlichen Gläser

SoftSpikes® fixieren deine empfindlichen Gläser und Tassen. Die speziellen Spikes aus Gummi verhindern ein Umkippen, minimieren das Risiko von Kratzern und Beschädigungen – und lassen sich flexibel anordnen.



Glänzende Ergebnisse und hygienische Pflege

Das Extra Hygiene Programm sorgt für hygienisch sauberes Geschirr auf Knopfdruck. In der letzten Spülphase wird dazu die Temperatur auf 69 °C erhöht und mindestens 10 Minuten gehalten – über 99,9999 % der Bakterien und Viren* werden so zuverlässig entfernt.



*Getestet an Micrococcus luteus und MS2-Bakteriophage im externen Test von Swisstatest Testmaterialien AG, 2021 (Testbericht Nr. 20212029).

Trocknet mit Raumtemperatur

AirDry nutzt den natürlichen Luftstrom zum Trocknen. Gegen Ende des Spülgangs öffnet sich die Tür automatisch und trocknet dein Geschirr mit Raumtemperatur. Das sorgt für bis zu dreimal bessere Trocknungsergebnisse als bei geschlossener Tür.



- Unterbau Geschirrspüler mit 82 cm Höhe
- Besteckkorb
- AirDry Technologie
- Spülprogramme: 120 Minuten, 60 Minuten, 90 Minuten, AutoSense 50°-60°C, Eco 50°C, Maschinenpflege, Quick 30 Minuten, Vorspülen
- Optionen: ExtraHygiene, ExtraPower, Glasschutz
- Unterkorb: flexible klappbare Zinken (2x)
- Oberkorb: 2 klappbare Tassenablagen, 2 Reihen fixierter Zinken, 2 SoftSpikes (Fixierung für Gläser)
- Aqua Control - Wasserstopp
- Oberkorb mit Quickliftfunktion: Beidseitige Schnellhöhenverstellung auch im beladenen Zustand
- AutoOff - Abschaltautomatik
- Wassersensor
- 1-24 Stunden Startzeitvorwahl
- Restlaufanzeige
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Elektronische Nachfüllanzeige für Salz und Klarspülmittel

Technische Daten

PNC	911 562 113	Absicherung (A)	10
EPREL Registrierungscode	2592849	Anschlusswert (Watt)	1950
EAN-Nummer	7333394138534	Volt	220-240
Energieeffizienzklasse	C	Kabellänge (m)	1.5
Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen in kWh	74	Gerätehöhe (mm)	818
Anzahl der Maßgedecke im Eco-Programm	13	Gerätebreite (mm)	596
Wasserverbrauch in Liter im Eco-Programm pro Zyklus	9.9	Gerätetiefe (mm)	570
Dauer in Stunden im Eco-Programm	4:00	Einbautiefe (mm)	570
Luftschallemissionsklasse	B	Einbauhöhe (mm)	820
Luftschallemission in dB(A) re 1 pW	44	Einbaubreite (mm)	600
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W)	0.50	Bruttogewicht (kg)	38
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (W)	0.5	Nettogewicht (kg)	36.59
Leistungsaufnahme bei Startzeitvorwahl (W)	4.00	Verpackung, Höhe (mm)	864
Installation	Unterbau Geschirrspüler	Verpackung, Breite (mm)	635
AQUA CONTROL	Ja	Verpackung, Tiefe (mm)	680
Hocheinbaufähig	Nein	Motor	Inverter Motor
Wasserschutz	Schwimmerschalter	Anzahl Spülprogramme	8
Wasseranschluss	Kalt oder Warm bis 60°C	Anzahl Temperaturen	3
Blendenfarbe	Edelstahl	Display	Electronic

