



## AEG Induktionskochfelder der Serie 5000 mit Hob2Hood®

Die AEG Induktionskochfelder der Serie 5000 mit Hob2Hood® passen den Dunstabzug automatisch an die Temperatur des Kochfelds an. Wenn du die Temperatur des Kochfelds erhöhst oder verringerst, passt sich der Lüfter des Dunstabzugs entsprechend an.

## Produktvorteile & Ausstattung



### Induktion: Schnelles, energiesparendes und sicheres Kochen

Profi-Funktionen für dein perfektes Kocherlebnis. Induktionskochfelder sind reaktionsschneller und präziser als andere Arten von Kochfeldern. Dank effizienter Hitzezufuhr und schneller Anpassung der Hitze kannst du beim Kochen die feinsten Texturen erzeugen.



### Hob2Hood: Automatische Steuerung der Dunstabzugshaube

Dank der Hob2Hood-Funktion wird Kochen spürbar komfortabler – denn das Kochfeld übernimmt beim Aktivieren die Steuerung von Dunstabzug und Beleuchtung – vollautomatisch und ideal angepasst an jede Kochaktion.



### DirectTouch-Bedienfeld: Präzises Einstellen jeder Temperaturstufe für jede Kochzone

Das DirectTouch-Bedienfeld bietet für jede Kochzone 14 Temperaturstufen, die präzise und intuitiv per Touchbedienung gewählt werden können.



### PowerBoost: Extra schnelles Aufheizen

Überspringe langes Warten einfach per Tasten-Druck. Ob ein großer Topf mit kochendem Wasser oder eine optimal aufgeheizte Grillpfanne, die PowerBoost-Funktion sorgt für einen sofortigen Hitzeschub – so kannst du in kürzester Zeit mit dem Kochen beginnen.



### Kochfeld-Timer: Für präzise Kochergebnisse

Der eingebaute Kochfeld-Timer kann auf bis zu einer Stunde eingestellt werden und schaltet das Kochfeld nach Ablauf der Zeit automatisch aus. Für mühelos präzise Ergebnisse.

- Autark-Kochfeld mit oben liegenden Bedienelementen
- Beheizungsart: Induktion
- Made in Germany
- 4 Induktions-Kochzonen
- 14 Stufen Regulierung der Kochstellen
- UltraFlatrahmen Edelstahl XL
- Hob2Hood-Funktion
- Direct-Control Kochzonen-Ansteuerung
- Power-Funktion für jede Kochzone
- Pause-Funktion
- Elektronische Anzeigen für alle 4 Kochzonen
- 4 elektronische Automatikkochstellen
- Topferkennung
- Öko-Timer
- CountUp-Timer
- Kurzzeitwecker
- OptiHeat Control - 3-stufige Restwärmeanzeige
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- SlimFit-Design – Geringe Einbautiefe erleichtert die Planung. Kein Einbau eines Schutzbodens erforderlich.
- Glasfarbe: Schwarz

## Technische Daten

|  |                      |  |             |
|--|----------------------|--|-------------|
| Installation                                     | Autarkes Kochfeld    | Verpackung, Breite (mm)                      | 868         |
| PNC  | 949 598 288          | Verpackung, Tiefe (mm)                       | 600         |
| EAN-Nummer                                       | 7333394062815        | Verpackungsgewicht Wellpappe in g            | 640         |
| Einbauhöhe (mm)                                  | 49                   | Verpackungsgewicht Papier/Karton in g        | 0           |
| Gerätebreite (mm)                                | 766                  | Verpackungsgewicht Holz in g                 | 0           |
| Gerätetiefe (mm)                                 | 516                  | Verpackungsgewicht Polyethylen (PE) in g     | 0           |
| Ausschnittmaß Breite (mm)                        | 750                  | Verpackungsgewicht Polypropylen (PP) in g    | 5           |
| Ausschnittmaß Tiefe (mm)                         | 490                  | Verpackungsgewicht Polystyrol (EPS/EPP) in g | 308         |
| Rahmenfarbe                                      | Edelstahl            | Verpackungsgewicht PU-Schaum in g            | 0           |
| Art des Kochfeldes                               | Induktions-Kochzonen | Verpackungsgewicht Eisenstahl in g           | 0           |
| Kabellänge (m)                                   | 1.5                  | Verpackungsgewicht Gummi in g                | 0           |
| Netzstecker                                      | Nein                 | Herstellungsland                             | Deutschland |
| Anschlusswert (Watt)                             | 7200                 |  |             |
| Kochzone vorne links, Leistung und Durchmesser   | 2,3 (3,2) kW / 21 cm |  |             |
| Kochzone hinten links, Leistung und Durchmesser  | 2,3 (3,2) kW / 21 cm |  |             |
| Kochzone vorne rechts, Leistung und Durchmesser  | 2,3 (3,2) kW / 21 cm |  |             |
| Kochzone hinten rechts, Leistung und Durchmesser | 2,3 (3,2) kW / 21 cm |  |             |
| Volt   | 220-240/400V2N       |  |             |
| Bruttogewicht (kg)                               | 12.9                 |  |             |
| Nettogewicht (kg)                                | 11.8                 |  |             |
| Verpackung, Höhe (mm)                            | 118                  |  |             |

