



AEG Wäschetrockner der Serie 7000 mit SensiDry® Wärmepumpe

Die 7000 SensiDry® Trockner nutzen die Wärmepumpentechnologie, um bei halber Temperatur außergewöhnlich gleichmäßige Trockenergebnisse zu erzielen. Das schonende Trockenverfahren bewahrt deine Textilien vor unnötiger Hitze, für eine deutlich längere Haltbarkeit deiner Lieblingsstücke.

Wäschetrockner/ 8.0 kg / Weiß / D


Produktvorteile & Ausstattung



MixDry Programm: Kein Vorsortieren. Kein Aufwand.

MixDry trocknet deine Kleidungsstücke aus Synthetik und Baumwolle sorgfältig, gleichmäßig und mit der exakt richtigen Temperatur – nicht zu trocken, nicht zu feucht. Ganz ohne Vorsortieren. Die Wärmepumpentechnologie sorgt für das exakte Maß an Temperatur und spart dabei noch

*Getestet mit einer Mischladung von bis zu 5 kg aus Baumwolle und Synthetik.




ProSense® Mengenautomatik: Spart Zeit und Energie

Die innovativen ProSense-Feuchtigkeitssensoren sparen Zeit und Energie. Sie passen den benötigten Zeitaufwand und Energieverbrauch an die Wäschemenge an. So erhält deine Wäsche exakt die richtige Pflege bei jedem Trockenvorgang, für einen langfristig perfekten Look und ein



EasyClean Filter: Für lang anhaltende Leistung und einfache Reinigung

Der EasyClean Filter vereinfacht die Reinigung deines Wäschetrockners. Dieser lässt sich mit nur einem Handgriff herausholen, wie ein Buch aufklappen und reinigen. Entferne die Flusen aus dem Filter für beste Trockenergebnisse, bei weniger Energieverbrauch.



Reversierautomatik: Für gleichmäßige Trocknung und weniger Falten

Die Reversierautomatik der Wäschetrockner sorgt dafür, dass sich die Drehrichtung der Trommel regelmäßig wieder ändert. Die Wäsche wird gleichmäßig getrocknet und weist weniger Falten auf.

Leichtbügeln: Weniger Falten – weniger Bügeln

Mit dem Leichtbügeln-Programm bewegen sich deine Kleidungsstücke frei in der Trommel – ganz ohne sich zu verheddern. So entstehen weniger Falten, und das Bügeln geht schneller und leichter von der Hand. Deine Wäsche wird gleichmäßig getrocknet – mit minimalen Knitterfalten.

- CLASSIC Reihe
- LAVATHERM Wäschetrockner mit Wärmepumpentechnologie
- SensiDry® - schonend und energiesparend
- ProSense®-Mengenautomatik, spart Zeit und Energie
- Extra große Einfüllöffnung, Türanschlag rechts, wechselbar
- Klimafreundliches Kältemittel Propan
- LED-Display
- Startzeitvorwahl
- Restzeitanzeige
- Programme: Bettwäsche XL, Baumwolle Schranktrocken, Baumwolle Extratrocken, Baumwolle Bügeltrocken, Feinwäsche, Daunen, Leichtbügeln, Eco, MixDry, Auffrischen, Sportwäsche, Pflegeleicht Schranktrocken, Pflegeleicht Extratrocken, Zeitwahl
- Verlängerter Knitterschutz
- Wasserhärteprogrammierung
- Kindersicherung elektronisch
- Füllmenge Trocknen (kg): 8,0
- Anzeigen für Wärmetauscher, Sieb, Behälter
- Galvanisierte Trommel
- Mitgeliefertes Zubehör: Reinigungskamm für Wärmetauscher
- Elektronisch gesteuerte Programme
- Unterschiebbar bei 85 cm Nischenhöhe
- Gerätetiefe ohne Überstand (mm): 638
- 5.32 l Kondensatbehälter, oben links
- Blende mit Klartext
- Füße: Verstellbare Füße

Technische Daten

PNC	916 900 301	Programmdauer mit halber Nennkapazität (h:min)	1:47
EPREL Registrierungscode	2399821	Gerätehöhe (cm)	85
EAN-Nummer	7333394117454	Gerätebreite (cm)	60
Energieeffizienzklasse	D	Gerätetiefe (cm)	66
Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen in kWh	119	Säulenfähig mit Zwischenbausatz	ja
Kondensationseffizienz (%)	82	Absicherung (A)	4
Luftschallemission in dB(A) re 1 pW	64	Anschlusswert (Watt)	750
Nennkapazität Trocknen in kg	8.0	Volt	230
Luftschallemissionsklasse	B	Mitgeliefertes Zubehör	Reinigungskamm für Wärmetauscher
Kondensations-Effizienzklasse	C	Farbe	Weiß
Gerätetyp	Wärmepumpentrockner	Bruttogewicht (kg)	49.6
System der Feuchtemessung	Leitwertmessung	Nettogewicht (kg)	48
Gewichteter Energieverbrauch in kWh pro Trocknungszyklus	1.19	Verpackung, Höhe (mm)	890
Energieverbrauch bei halber Nennkapazität in kWh pro Trocknungszyklus	1.00	Verpackung, Breite (mm)	640
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W)	0.50	Verpackung, Tiefe (mm)	680
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (W)	0.5		
Leistungsaufnahme bei Startzeitvorwahl (W)	4.00		
Programmdauer mit Nennkapazität (h:min)	2:59		

