

starmix DuroSweep 77 Pro 18V

Best.Nr. 103617

(alte Best.Nr. 103105)

Ausstattung & Anwendung



- **Turbo-Kehrsystem** - zweistufiges Kehrsystem zur effektiven Aufnahme von grobem bis feinem Schmutz. Das Tellerbesen-System ist mit einer dahinterliegenden Feinschmutz-Kehrwalze kombiniert - der überfahrene Bereich wird **zweifach gekehrt**.
- **Formschlüssige und selbstschmierende Zahnradverbindungen** sorgen für erhöhte Zuverlässigkeit und Langlebigkeit des Tellerbesenantriebs. Das Getriebe ist zusätzlich **schmutzgeschützt gekapselt**.
- Rücklaufsicherung der Tellerbesen dank **wartungsfreier Lamellenkupplungen**.
- Zur Einstellung der optimalen Bürstenhöhe und Maximierung der Reinigungsleistung auf unterschiedlichen Böden, ist die **Höhenverstellung 7-stufig** ausgeführt.
- Die **seitliche Führungsrolle** ermöglicht beschädigungsfreies Kehren entlang von Bordsteinkanten und Wänden.
- **Überstehende Tellerbesen und der Bürstenniederhalter** ermöglichen das Kehren schwer zugänglicher Bereiche - unter Kanten und an Ecken.
- Hochwertige langlebige Tellerbesen: **4 Jahre Garantie auf den Bürstenverschleiß**.
- **Ergonomischer Schiebebügel** - je nach Körpergröße des Bedieners, mit dem gummierten abgewinkelten Griffbereich nach oben oder unten werkzeuglos montierbar.
- Platzsparende Lagerung durch **aufrechte Parkposition**.
- **Akkubetriebener Tellerbesenantrieb mit 4-stufiger Drehzahlregulierung und integrierter Warnanzeige**, um Blockierung der Tellerbesen anzuzeigen.
- **Batterieladungsanzeige**.
- Frontales, weißes LED-Licht zur **Fahrwegbeleuchtung**.
- Optimierte **Innenkontur des Behälters** erleichtert das Entleeren.
- Das Gerät ist 100% kompatibel zum herstellerübergreifenden **CAS-Verbund (Cordless Alliance System)**.

Technische Daten

Arbeitsprinzip	Turbo – Kehrsystem 2 Tellerbesen & 1 Feinschmutzkehrwalze
Tellerbesenantrieb	akkubetrieben (4-stufig), auch manuell nutzbar
Kehrbreite	77 cm
Behältervolumen	40 Liter
Kehrleistung	3.200 m²/h
Gewicht	16 kg (ohne Akku)
Akkutyp	CAS 18 V (Lithium-Ionen)
Laufzeit mit 1 x 18V 5.2Ah Akku auf höchster Drehzahlstufe	1,5 – 3,5 Std., je nach Beanspruchung
Max. Betriebstemperatur	-10 °C bis 40 °C

Zubehör empfohlen (NICHT im Lieferumfang enthalten)

Akkupack Li-Power 18V 5.2 Ah Art.Nr.459745 Laufzeit: bei höchster Drehzahl ca. 120 min
Akku-Ladegerät ASC 55 Art.Nr.448848 Ladezeit 5,2Ah 100min

Anwendungsbereiche

Für den regelmäßigen professionellen Einsatz für sehr große Flächen bis zu 2.500 m².
Für Hausverwaltungen, Reinigungsdienstleister, Tankstellen, Werkstätten, Parkplätze, Hof, Lager und Fertigungshallen.

