


Airos Eco Tower

Schlanke, moderne Form und hohe Bauweise

CASAFAN



GEWERBE-EINSATZ

Zertifiziert nach Maschinenrichtlinie 2006/42/EC Teil 1 für die Verwendung im Gewerbe.




**Airos Eco Tower SW
#67542**

Farbe schwarz

**Airos Eco Tower WE
#67543**

Farbe weiß



Alle Funktionen werden am Display angezeigt und sind sowohl am Gerät als mit der IR-Fernbedienung schaltbar.

- Elegantes Gehäuse aus schlagzähem ABS-Kunststoff.
- 12 fein abgestufte Geschwindigkeitsstufen.
- Timer für bis zu 12 Stunden Ausschaltverzögerung.
- Drei Natural-Modi für ständig wechselnde Luftstromstärken.
- Fernbedienungsablage im Ventilatorkopf.
- Dezent beleuchtetes Display (abschaltbar) zeigt die eingeschalteten Funktionen an.
- Speziell entwickeltes Laufrad für geringes Geräusch bei höchster Luftleistung – Reichweite bis 8 m.
- Stabiler Standfuß für kipp sicheren Stand.
- Interne 65°-Oszillation verteilt den Luftstrom gleichmäßig im Raum.
- 2,4 m Zuleitung mit Euro-Flachstecker.
- Praktischer, auf der Gehäuserückseite integrierter Tragegriff.

Artikel	Art.-Nr.	Gehäuse
AIROS ECO TOWER SW	67542	Schwarz
AIROS ECO TOWER WE	67543	Weiß

Technische Daten	Maße (mm)
Leistung Motor (W) 30 max.	
Spannung (V/Hz) 220-240/~50	
Anzahl Stufen 12	
Drehzahl min ⁻¹ 1.460 max.	
Oszillation (°) 65 intern	
Gewicht (kg) 3,7	
Schalldruck (L _P -3m) dB(A) 41,5	
Schallleistung (L _W) dB(A) 59,0	
Luftmenge (m ³ /h)* 2.052	
Serviceverh. (m ³ /min/W) 1,1	

Ausblasgitter 550 × 80 mm

Umgebungstemperatur -10 bis <+40 °C. *gemessen nach IEC 60879:2019

