



ISC L-1425 mono

Best.-Nr. 105550

Ausstattung

mittlere Staubemission



- **Manuell zu aktivierende Impuls-Filterabreinigung** – zur Filterreinigung während der Arbeitspause, so dass anschließend mit unverändert hohem Luftstrom weitergesaugt werden kann.
- **QUIX-Schnellwechselsystem** – schneller Wechsel von Griffrohr zu Werkzeugmuffe am Schlauch.
- **1x Faltenfilter-Kassette Polyester** mit 4300 cm² Filteroberfläche, IFA-geprüft nach Staubklasse M
- **Kompakte Geräteabmessungen**, ideal für Transport im Auto und Mitnahme in obere Stockwerke auf Baustellen
- **Hochwertige Saugturbine** mit max. 1400 Watt
- Gerätesteckdose mit **Einschaltautomatik**
- **Sanftanlaufsteuerung** & Nachlaufelektronik
- **Wasserstandserkennung** mit Sensorabschaltung
- Zubehördepot & Kabelhaken zur Kabelaufbewahrung
- Robuster, doppelwandiger baustellentauglicher Behälter
- Antistatisch vorbereitet
- Nachhaltiger Behälter aus **Recyclat**

IFA-zertifizierter Sauger für leicht gesundheitsgefährdende Stäube der Staubklasse L, Staubrechhaltevermögen ≥ 99 %

Deine Gesundheit, Dein Projekt, Dein Erfolg – schütze, was dir wichtig ist. Gönn dir Produkte, die richtig was aushalten und immer höchste Leistung liefern, damit du dich auf deinen Job konzentrieren kannst.

Technische Daten

Leistungsaufnahme max.	1400 Watt
Volumenstrom max.	69 / 32,5 l/s*
Unterdruck max.	270 / 218 mbar*
Geräusch (Schalldruck):	69 dB(A)
Behältervolumen max.	25 l Brutto; 20 l Staub; 15 l Wasser
Abmessungen (L x B x H)	45 cm x 39 cm x 49 cm
Gewicht	11,2 kg
Netzleitungslänge	8 m (Gummi, H05RR-F), schwarz
Aktionsradius	11,0 m – 12,0 m

* Am Motorkopf / am Saugschlauchende gemessen

Lieferumfang

Zubehör-Set bestehend aus:

- 1 x Saugschlauch silber QUIX (Ø 35 mm x 3,2 m)
- 1 x Kunststoff-Griffrohr QUIX mit Nebenluftschieber
- 1 x Werkzeugmuffe 28/35 QUIX mit Nebenlufring rot
- 3 x Kunststoff-Saugrohr (je 35 cm)
- 1 x Fugendüse
- 1 x Bodendüse 30
- 1 x Faltenfilterkassetten FKP 4300 M (Staubklasse M, ≥ 99,9%)
- 1 x Vlies-Filterbeutel FBV 25/35

