























ten

Entfeuch

TOP 4

- 6th Sense
- · Energieeffizienzklasse A
- Around-U Funktion
- · Silent-Mode

TOP FUNKTIONEN

6th Sense-Funktion

Bei Einstellung der 6th Sense-Funktion misst ein Temperaturfühler am Gerät automatisch die Lufttemperatur im Raum und entscheidet über die optimale Kombination zwischen Kühlen oder Entfeuchten – für maximalen Komfort.

Silent-Mode

Bis zu 30 % leiser im Vergleich zum Standardmodus.

Around-U Funktion - Wohlfühlfunktion

Ein verbesserter Sensor in der Fernbedienung, versorgt die Inneneinheit alle 10 Minuten mit genauen Informationen in der unmittelbaren Umgebung des Benutzers, um die Temperatur optimal zu steuern.

Schlafmodus - Nachtbetrieb

Diese Funktion prüft automatisch die Geschwindigkeit des Luftstroms und wählt das ideale Muster von leicht sinkender oder steigender Temperatur. Solche Muster laufen innerhalb eines Zeitraums von 3 Stunden ab, um während des Schlafs maximalen Komfort zu bieten. Eine Temperatur, die angenehm ist, wenn man wach ist, könnte zu kühl sein, sobald man schläft. Der intelligente Schlafmodus berücksichtigt diese natürlichen Veränderungen.

PACW212CO (weiß/grau)

EAN 80 03437 23769 0

MERKMALE

- Ansprechendes und kompaktes Design
- Kältemittel R290
- Energieeffizienzklasse: A
- Kühlleistung: 3500 Watt/ 11942 BTU
- Geräuschentwicklung je Stufe: 50–52 dB(A)
- Geräuschentwicklung absolut: 64 dB(A)
- Geeignet f
 ür R
 äume ca.: 35 m²
- Geräuschentwicklung Silent Mode: 48 dB(A)

FUNKTIONEN

- Kühlen
- Entfeuchten Lüften
- Auto Restart Funktion
- · Timerfunktion: Zeitschaltuhr 12 Std.
- · Elektronisches Bedienfeld & Temperaturanzeige
- · Lüfter-Modi: Schnell, Mittel, Langsam
- Temperaturwahl von 18° bis 32 °C
- Swing Funktion: Automatische Regelung des Luftstroms
- Filterkontrollanzeige
- Wassertankanzeige
- DIM Funktion: Schaltet die Beleuchtung und das Display aus

FILTER

HEPA Filter

Staubfilter wiederverwendbar

ELEKTRISCHE DATEN

Betriebsspannung	220-240 Volt/50 Hz
Steckertyp	Schuko
Stromkahellänge	1.5 Meter

ABMESSUNGEN

744 x 448 x 400 mm Gewicht Innengerät: 34 kg

ZUBEHÖR

Flexibler Abluftschlauch (Länge: 1500 mm Ø 150 mm)



Modelinummer	PACW212CO
Artikelnummer	4880 0053 7326 / 859991570590
Farbe	Weiß/Grau
LEISTUNGSDATEN	Trendy Grad
Kühlleistung (BTU)	11942 BTU
Kühlleistung (Watt)	3500 Watt
Heizleistung (Watt)	3300 Wate
EER Kühlen (W/W)	2,6
Energieklasse (Kühlen)	A.
	A
Energieklasse (Heizen)	
Energieverbrauch Kühlen (KW/Stunde)	1,3
Energieverbrauch Heizen (KW/Stunde)	***
Geräuschentwicklung pro Stufe min/max dB(A)	50-52
Geräuschentwicklung absolut	64
Geräuschentwicklung Silent Mode	48
Entfeuchtung (Liter/Stunde)	1,3
Luftumwälzung – min/med/max (m³/Stunde)	300/340/380
Kältemitteltyp	R290
Kältemittelfüllmenge (kg)	0,59
Klimaklasse	T1
FUNKTIONEN	
6 th Sense	√
Around-U Wohlfühlfunktion	√
Temperaturanzeige Fernbedienung/Gerät	$\sqrt{}$
Filterkontrolle über LED Anzeige Gerät	√
Echtzeitangabe & Timerfunktion Fernbedienung/Gerät	√
Schlafmodus Nachtbetrieb	√
Swing: Automatische Regulierung des Luftstroms	√
DIM Funktion für Display	√
Anzahl der Betriebsstufen (auto,schnell,mittel,langsam)	, √
Auto – Restart Funktion	√ √
Wassertankanzeige	√ √
Kompressortyp	Rotary
LUFTREINIGUNG	Notary
Staubfilter wiederverwendbar	√
HEPA Filter	√ √
ELEKTRISCHE DATEN	V
	220 2401/ 1/2011
Volt/Frequenz (Hz)	220 – 240 Volt / 50 Hz.
Sicherung (Ampere)	16
Ampere (A) – Kühlen	6
Leistungsaufnahme (W) – Kühlen Max.	1550
Ampere (A) – Heizen	
Leistungsaufnahme (W) – Heizen	
LRA (Stromaufnahme bei blockiertem Kompressor) (A)	20.4
Stromkabellänge (Meter)	1,5
MASSE	
Gerät (HxBxT) mm	744x448x400
Gerät inkl. Verpackung (HxBxT) mm	890x505x458
Gewicht /Brutto	38,5
Gewicht/Netto	34

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Flexibler Abluftschlauch (Länge: 1500 mm / Ø 150 mm)

Fernbedienung



ZUBEHÖR OPTIONAL

Dichtungssatz für Fenster und Türen

Passt für Türen, Fenster und Schiebetüren aus Aluminium, Holz & PVC. Einfach anzubringen und durch Klettelemente wieder abnehmbar. Kompatibel mit allen Herstellermarken mobiler Klimaanlagen. Für Fenster bis 140 cm und Türen bis 220 cm. CAK004 (4840 0000 8979) EAN: 8015 2506 2771 8

