

## MarineLine YOZp 0,6/1 kV

01-08-2019

### Eigenschaften

Diese Niederspannungskabel sind für Energien- und Lichtanwendungen an Bord von Behältern zu den internationalen Standards bestimmt. Typenzulassungen von den verschiedenen internationalen maritimen Behörden sind vorhanden.



### Spezifikationen

Produktgruppe	<i>Energiekabel &gt;= 1 kV, für feste Verlegung</i>
Typ	<i>MarineLine YOZp 0,6/1 kV</i>
Normierung	<i>IEC 60092-350/-360/-353</i>
Leiter-Material	<i>Kupfer</i>
Leiter-Oberfläche	<i>blank</i>
Norm Leitermaterial	<i>IEC 60228</i>
Leiter-Klasse	<i>Kl.2 = mehrdrähtig</i>
Ader-Isolation	<i>XLPE (VPE)</i>
Abschirmung	<i>Ja</i>
Mantel-Material	<i>Halogenfreie flammwidrige Polyolefinmischung</i>
Mantel-Farbe	<i>schwarz</i>
Flammwidrig	<i>IEC 60332-1 / IEC 60332-3-22 Cat. A</i>
Halogenfrei	<i>IEC 60754-1/2</i>
Raucharm	<i>IEC 61034-2</i>
Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung	<i>-20 / 70 °C</i>
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt	<i>-40 / 70 °C</i>
Zul. max. Leitertemperatur	<i>90 °C</i>
Nennspannung U0	<i>0.6 kV</i>



## MarineLine YOZp 0,6/1 kV

01-08-2019

### Spezifikationen

Nennspannung U	1 kV
Prüfspannung	3500 kV

### 100 Produkte

Artikel-Nummer	Konstruktion	Leiter-Form	Mantel-Farbe	Nettogewicht (kg/m)	Min. Biegeradius nach Verlegung	Außen durchmesser ca.(mm)	Zugkraft
16110	1 x 1,5 mm <sup>2</sup>	rund	schwarz	0,067		5,6	23
16111	2 x 1,5 mm <sup>2</sup>	rund	schwarz	0,104		8,7	45
16112	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	rund	schwarz	0,129		9,1	68
16113	4 x 1,5 mm <sup>2</sup>	rund	schwarz	0,151		9,9	90
16114	5 x 1,5 mm <sup>2</sup>	rund	schwarz	0,188		10,7	113
16115	6 x 1,5 mm <sup>2</sup>	rund	schwarz	0,216		11,8	135
16116	7 x 1,5 mm <sup>2</sup>	rund	schwarz	0,223		11,8	158
16118	10 x 1,5 mm <sup>2</sup>	rund	schwarz	0,346		15,4	225
16119	12 x 1,5 mm <sup>2</sup>	rund	schwarz	0,387		16,1	270
16120	16 x 1,5 mm <sup>2</sup>	rund	schwarz	0,505		17,8	360
16121	19 x 1,5 mm <sup>2</sup>	rund	schwarz	0,571		19,3	428
16430	20 x 1,5 mm <sup>2</sup>	rund	schwarz	0,591		20	450
16122	24 x 1,5 mm <sup>2</sup>	rund	schwarz	0,681		21,1	540
16159	27 x 1,5 mm <sup>2</sup>	rund	schwarz	0,760		22,7	608
16185	37 x 1,5 mm <sup>2</sup>	rund	schwarz	0,980		26,1	833
15984	3 G 1,5 mm <sup>2</sup>	rund	schwarz	0,125		9,1	68
15985	4 G 1,5 mm <sup>2</sup>	rund	schwarz	0,151		9,9	90
15986	5 G 1,5 mm <sup>2</sup>	rund	schwarz	0,189		10,7	113
15995	7 G 1,5 mm <sup>2</sup>	rund	schwarz	0,226		11,8	158
16595	10 G 1,5 mm <sup>2</sup>	rund	schwarz	0,355		15,2	225
16574	12 G 1,5 mm <sup>2</sup>	rund	schwarz	0,400		15,9	270
16597	14 G 1,5 mm <sup>2</sup>	rund	schwarz	0,442		16,8	315
16599	19 G 1,5 mm <sup>2</sup>	rund	schwarz	0,574		18,6	428



## MarineLine YOZp 0,6/1 kV

01-08-2019

## 100 Produkte

Artikel-Nummer	Konstruktion	Leiter-Form	Mantel-Farbe	Nettogewicht (kg/m)	Min. Biegeradius nach Verlegung	Außen durchmesser ca.(mm)	Zugkraft
16600	24 G 1,5 mm <sup>2</sup>	rund	schwarz	0,700		21	540
16123	1 x 2,5 mm <sup>2</sup>	rund	schwarz	0,078		6,1	38
16124	2 x 2,5 mm <sup>2</sup>	rund	schwarz	0,131		9,7	75
16125	3 x 2,5 mm <sup>2</sup>	rund	schwarz	0,160		10,2	113
16126	4 x 2,5 mm <sup>2</sup>	rund	schwarz	0,201		11,2	150
16127	5 x 2,5 mm <sup>2</sup>	rund	schwarz	0,245		12,2	188
16128	7 x 2,5 mm <sup>2</sup>	rund	schwarz	0,301		13,2	263
16567	10 x 2,5 mm <sup>2</sup>	rund	schwarz	0,470		17,8	375
16437	12 x 2,5 mm <sup>2</sup>	rund	schwarz	0,532		18,3	450
16429	19 x 2,5 mm <sup>2</sup>	rund	schwarz	0,779		21,7	713
16540	24 x 2,5 mm <sup>2</sup>	rund	schwarz	0,952		24	900
15987	3 G 2,5 mm <sup>2</sup>	rund	schwarz	0,160		10,2	113
15988	4 G 2,5 mm <sup>2</sup>	rund	schwarz	0,205		11,2	150
15989	5 G 2,5 mm <sup>2</sup>	rund	schwarz	0,245		12,2	188
16572	7 G 2,5 mm <sup>2</sup>	rund	schwarz	0,341		14	263
16596	10 G 2,5 mm <sup>2</sup>	rund	schwarz	0,470		17,8	375
16573	12 G 2,5 mm <sup>2</sup>	rund	schwarz	0,543		18,3	450
16598	14 G 2,5 mm <sup>2</sup>	rund	schwarz	0,615		19,6	525
16129	1 x 4 mm <sup>2</sup>	rund	schwarz	0,093		6,6	60
16130	2 x 4 mm <sup>2</sup>	rund	schwarz	0,168		10,7	120
16131	3 x 4 mm <sup>2</sup>	rund	schwarz	0,217		11,5	180
16132	4 x 4 mm <sup>2</sup>	rund	schwarz	0,270		12,5	240
16536	3 G 4 mm <sup>2</sup>	rund	schwarz	0,217		11,5	180
15992	4 G 4 mm <sup>2</sup>	rund	schwarz	0,270		12,5	240
16586	5 G 4 mm <sup>2</sup>	rund	schwarz	0,365		14,4	300
16133	1 x 6 mm <sup>2</sup>	rund	schwarz	0,117		7,2	90



## MarineLine YOZp 0,6/1 kV

01-08-2019

## 100 Produkte

Artikel-Nummer	Konstruktion	Leiter-Form	Mantel-Farbe	Nettogewicht (kg/m)	Min. Biegeradius nach Verlegung	Außen durchmesser ca.(mm)	Zugkraft
16134	2 x 6 mm <sup>2</sup>	rund	schwarz	0,224		11,9	180
16135	3 x 6 mm <sup>2</sup>	rund	schwarz	0,290		12,6	270
16136	4 x 6 mm <sup>2</sup>	rund	schwarz	0,403		14,8	360
16566	5 x 6 mm <sup>2</sup>	rund	schwarz	0,489		16,1	450
16089	7 x 6 mm <sup>2</sup>	rund	schwarz	0,620		17,1	630
15997	3 G 6 mm <sup>2</sup>	rund	schwarz	0,290		13	270
15990	4 G 6 mm <sup>2</sup>	rund	schwarz	0,404		14,3	360
16480	5 G 6 mm <sup>2</sup>	rund	schwarz	0,489		16,1	450
16109	7 G 6 mm <sup>2</sup>	rund	schwarz	0,620		17,6	630
16137	1 x 10 mm <sup>2</sup>	rund	schwarz	0,161		8,1	150
16138	2 x 10 mm <sup>2</sup>	rund	schwarz	0,313		13,5	300
16139	3 x 10 mm <sup>2</sup>	rund	schwarz	0,464		15,2	450
16140	4 x 10 mm <sup>2</sup>	rund	schwarz	0,590		16,7	600
16489	5 x 10 mm <sup>2</sup>	rund	schwarz	0,719		18,3	600
16534	3 G 10 mm <sup>2</sup>	rund	schwarz	0,459		15,2	450
15993	4 G 10 mm <sup>2</sup>	rund	schwarz	0,591		16,2	600
16108	5 G 10 mm <sup>2</sup>	rund	schwarz	0,726		17,9	600
16141	1 x 16 mm <sup>2</sup>	rund	schwarz	0,217		9,1	240
16142	2 x 16 mm <sup>2</sup>	rund	schwarz	0,483		16,5	480
16143	3 x 16 mm <sup>2</sup>	rund	schwarz	0,640		17,2	720
16144	4 x 16 mm <sup>2</sup>	rund	schwarz	0,828		19,3	960
16535	3 G 16 mm <sup>2</sup>	rund	schwarz	0,640		17,6	720
15994	4 G 16 mm <sup>2</sup>	rund	schwarz	0,815		19,4	960
15996	5 G 16 mm <sup>2</sup>	rund	schwarz	1,008		21,2	1200
16145	1 x 25 mm <sup>2</sup>	rund	schwarz	0,324		10,9	375
16146	2 x 25 mm <sup>2</sup>	rund	schwarz	0,700		20,1	750



## MarineLine YOZp 0,6/1 kV

01-08-2019

## 100 Produkte

Artikel-Nummer	Konstruktion	Leiter-Form	Mantel-Farbe	Nettogewicht (kg/m)	Min. Biegeradius nach Verlegung	Außen durchmesser ca.(mm)	Zugkraft
16147	3 x 25 mm <sup>2</sup>	rund	schwarz	0,947		21,9	1125
16148	4 x 25 mm <sup>2</sup>	rund	schwarz	1,229		23,6	1500
16158	1 x 35 mm <sup>2</sup>	rund	schwarz	0,423		12,6	525
16157	2 x 35 mm <sup>2</sup>	rund	schwarz	0,914		23,4	1050
16149	3 x 35 mm <sup>2</sup>	sektorförmig	schwarz	1,275		20,6	1575
16426	4 x 35 mm <sup>2</sup>	sektorförmig	schwarz	1,676		23,6	2100
16436	5 G 35 mm <sup>2</sup>	rund	schwarz	2,050		30,2	2625
16401	1 x 50 mm <sup>2</sup>	rund	schwarz	0,594		14,7	750
16150	3 x 50 mm <sup>2</sup>	sektorförmig	schwarz	1,662		23,2	2250
16427	4 x 50 mm <sup>2</sup>	sektorförmig	schwarz	2,152		26,8	3000
16402	1 x 70 mm <sup>2</sup>	rund	schwarz	0,807		16,6	1050
16151	3 x 70 mm <sup>2</sup>	sektorförmig	schwarz	2,318		27,2	3150
16403	1 x 95 mm <sup>2</sup>	rund	schwarz	1,088		18,7	1425
16152	3 x 95 mm <sup>2</sup>	sektorförmig	schwarz	3,109		32,1	4275
16404	1 x 120 mm <sup>2</sup>	rund	schwarz	1,332		20,5	1800
16153	3 x 120 mm <sup>2</sup>	sektorförmig	schwarz	3,989		35,5	5400
16405	1 x 150 mm <sup>2</sup>	rund	schwarz	1,655		22,6	2250
16154	3 x 150 mm <sup>2</sup>	sektorförmig	schwarz	4,874		39,7	6750
16183	4 x 150 mm <sup>2</sup>	sektorförmig	schwarz	6,385		45,3	9000
16406	1 x 185 mm <sup>2</sup>	rund	schwarz	2,047		25,3	2775
16155	3 x 185 mm <sup>2</sup>	sektorförmig	schwarz	5,918		42,2	8325
16481	4 x 185 mm <sup>2</sup>	sektorförmig	schwarz	7,918		48	11000
16407	1 x 240 mm <sup>2</sup>	rund	schwarz	2,595		27,9	3600
16156	3 x 240 mm <sup>2</sup>	sektorförmig	schwarz	7,901		49,5	10800
16433	1 x 300 mm <sup>2</sup>	rund	schwarz	3,252		31,4	4500