

ABUS Security Center

ABUS EasyLook BasicSet

Artikelnummer: PPDF17000 | EAN: 4003318960789



Produktvorteile

- Verbesserte Nachtsicht - IR-LEDs außerhalb der Linse. Nachtsicht bis zu 15 Meter
- Jederzeit erweiterbar um bis zu drei Kameras (insgesamt vier Kameras)
- Clevere Bewegungserkennung. Erkennung von Menschen/Tieren per PIR in Kombi mit Software
- 2-Way-Audio-Mikro und Lautsprecher zum Gegensprechen
- Kompletter Zugriff dauerhaft kostenfrei per Monitor, inkl. Livebild und allen persönlichen Einstellungen. Kein separates Gerät notwendig. Keine Kommunikation über Router/Internet und damit vor entsprechenden Angriffen sicher
- Persönliche Einstellungen per Touchscreen; Audio/Ton für Aufnahmen deaktivieren (DSGVO/Datenschutzkonform), Bildbereiche mit/ohne Erkennung, Zeitpläne, Privatzenen
- Klare Nachtsicht in Schwarz-Weiß (per Infrarot-LED) bis zu 15 Meter, 3-Megapixel-Kamera-Auflösung, Zoom-Funktion, 82-Grad-Blickwinkel, Kamera-Schutzart IP66 (wetterfest; Schutz gegen starkes Strahlwasser, staubdicht)
- Jederzeit erweiterbar auf insgesamt 4 Sicherheitskameras (siehe Zusatz-Kameras mit/ohne Schwenk/Neige-Funktion für ABUS EasyLook BasicSets; ggf. kostenfreies Firmware-Update durchführen)
- Keine weiteren Kosten (kein Abo, keine Cloud)

Einfacher gehts nicht

Du suchst eine Sicherheitskamera, die ohne Internet, WLAN, Computer und Handy funktioniert? Die in Sekunden startklar und ausgesprochen einfach zu bedienen ist? Dann ist das ABUS EasyLook BasicSet genau das Richtige für dich.

Das Set besteht aus einer Überwachungskamera und einem flexiblen, kompakten 7-Zoll-Monitor. Es bietet Tag & Nacht eine zuverlässige Videoüberwachung und leistet seinen Dienst ohne Internet/WLAN, ohne App und ohne separate Geräte wie ein Smartphone. Eine praktische Lösung für Jung und Alt, denn beide Set-Komponenten benötigen lediglich Strom; die Videodaten und Einstellungen werden sicher verschlüsselt und schnell per Funk übertragen. Das Set ist jederzeit auf bis zu 4 Kameras erweiterbar.

Ist ein unerwünschter Eindringling zu Gange, oder steht einfach der Paketbote vor der Tür? Die clevere Bewegungserkennung der Kamera erfasst je nach Bedarf zuverlässig Personen und Tiere, oder ausschließlich

Personen. Der Monitor gibt daraufhin ein Signal und zeigt dir direkt das Geschehen. Den Bildschirm schlicht antippen – schon lässt sich per Kamera gegensprechen, sodass im Zweifel die Haustür geschlossen bleiben kann. Übrigens: Unwichtige Bewegungen von z. B. Blättern im Wind oder die Wärmestrahlung von Heizungen ignoriert die Kamera.

Bei Bedarf den Monitor kurzzeitig kabellos nutzen und dort platzieren, wo er gerade gebraucht wird. Ebenfalls äußerst praktisch: Das Set ist in Sekunden startklar – einfach Kamera und Monitor einschalten – schon ist das erste Livebild zu sehen. Ebenso einfach lassen sich anschließend per Monitor ein paar persönliche Einstellungen vornehmen, genauso ein kostenfreies Kamera-Firmware-Update für die neuesten Funktionen.

Technische Daten - ABUS EasyLook BasicSet

Artikelprogramm	Comfort
Außenbereich	Ja
Einsatzbereiche	Außenbereich Innenraum
Funk vernetzt	Ja
Funktionen	Gegensprechen (2-way Audio) Nachtsicht Personen-Erkennung Zoom
Färbung	schwarz
Gewicht [g]	1450
Innenbereich	Ja
Lieferumfang 01 Beschreibung	EasyLook Monitor
Lieferumfang 01 Menge	1
Lieferumfang 02 Beschreibung	EasyLook Kamera
Lieferumfang 02 Menge	1
Lieferumfang 03 Beschreibung	Netzteil, 12V DC / 1A
Lieferumfang 03 Menge	2
Lieferumfang 04 Beschreibung	Antenne
Lieferumfang 04 Menge	2
Lieferumfang 05 Beschreibung	Montagematerial
Lieferumfang 05 Menge	1
Lieferumfang 06 Beschreibung	Bohrschablone
Lieferumfang 06 Menge	1
Lieferumfang 07 Beschreibung	Quick Guide
Lieferumfang 07 Menge	1
Lieferumfang 08 Beschreibung	Sicherheitsinformationen
Lieferumfang 08 Menge	1
PSTI Konformität erforderlich	Nein
PSTI Konformität gegeben	Nein
Produkt	PPDF17000
Stromversorgung	Netzteil
Verpackungsart	Einzelkarton

Technische Daten - ABUS EasyLook Monitor

Abmessungen [mm]	(B x L x H) 199 x 32 x 123
Alarmierung	Akustisches Warnsignal

Anschlüsse	Strom: DC-Stecker / USB 2.0
Ansichten	1 / 4 (Quad)
Anzahl Kanäle	4
Artikelprogramm	Comfort
Auflösung	1024 x 600p
Auflösung Aufnahme @ Bildrate pro Kamera	3MP @15 fps
Auflösungsmodi	3 MP (2304 x 1296)
Aufnahmemodi	Zeitplan, Bewegungserkennung
Batterie - Batteriebetrieb	Ja
Batterie - Laufzeit	Bis zu 2
Batterie - Menge	2
Batterie - Typ	5200mAH wiederaufladbarer Akku
Bildschirmdiagonale [in]	7
Farbe	Schwarz
Frequenzbereich [GHz]	2,403 - 2,478
Funkreichweite	(Je nach Installation) 20 - 50
Gehäusematerial	Kunststoff
Kanalbreite [MHz]	20/40
Kompatibel zu Secvest	Nein
Kompatibel zu Smartvest	Nein
Kompatibel zu wAppLoxx	Nein
Lautsprecher	Ja
Leistungsaufnahme [W]	8,4
Max. Betriebstemperatur	40
Mikrofon	Ja
Modulation	DSSS , OFDM
Monitortyp	7" kapazitiver Touchscreen
Nettogewicht [kg]	0,3
Sendeleistung	20 dBm
Sensibilität	-88 dBm
Spannungsversorgung DC [V]	12
Speichermedium	MicroSD Klasse 10 (max. 128GB)
Sprache OSD	DE, GB, FR, NL, DK, IT
Steckertyp	DC-Stecker: 5,5 x 2,1 mm
Technologie	Funk

Verschlüsselung	WPA2
Videokomprimierung	H.264+
Übertragungskanäle	13

Technische Daten - ABUS EasyLook Kamera

Abmessungen [mm]	(B x L x H) 61 x 161 x 77
Artikelprogramm	Comfort
Auflösungsmodi	2304 x 1296 (3MP)
Basis Ereignis	PIR & Software + Bewegungsmaske
Bildaufnehmer	1/3" CMOS
Brennweite [mm]	4
Farbe	schwarz
Frequenzbereich [GHz]	2,403 - 2,478
Funkreichweite	(Je nach Installation) 20 - 50
Gehäusematerial	Kunststoff
Horizontaler Blickwinkel [°]	82
IR-LEDs	Ja
IR-Reichweite (bis zu) [m]	15
IR-Schwenkfilter	Ja
Kanalbreite [MHz]	20
Kompatibel zu	PPDF17000
Kompatibel zu Secvest	Nein
Kompatibel zu Smartvest	Nein
Kompatibel zu wAppLoxx	Nein
Lautsprecher	Ja
Leistungsaufnahme [W]	3,6
Max. Auflösung @ Bildrate	2304 x 1296 @15fps
Max. Betriebstemperatur	50
Max. Luftfeuchtigkeit	90
Mikrofon	Ja
Min. Betriebstemperatur	-10
Min. Luftfeuchtigkeit	30
Mindestbeleuchtung (Farbe) [lx]	1
Mindestbeleuchtung (IR) [lx]	0,1
Nettogewicht [kg]	0,3

Optische Wellenlänge [nm]	940
PIR-Blickwinkel [°]	85
PIR-Reichweite [m]	8
Privatzonen	4
Schutzart IP	66
Sendeleistung	20 dBm
Sensibilität	-88 dBm
Spannungsversorgung DC [V]	12
Steckertyp	DC-Stecker: 5,5 x 2,1 mm
Tag-/Nachtumschaltung	Auto
Verschlüsselung	WPA2
Vertikaler Blickwinkel [°]	42
Video Bitrate	2Mbps
Videokomprimierung	H.264+
Weißabgleich	Auto