

# gorenje

## Dunstabzugshaube

734877

DF613X

### USP :

Anti-Fingerprint Beschichtung

Sämtliche Edelstahl-Oberflächen sind mit einer speziellen Anti-Fingerprint-Beschichtung überzogen. Dadurch sind keine lästigen Fingerabdrücke mehr sichtbar und die Reinigung fällt umso leichter.



Motortyp	Kondensatormotor
Anzahl der Leistungsstufen	3
Anzahl der Beleuchtung	2
LED	Die LED-Beleuchtung bietet eine ausgezeichnete und hochwirksame Ausleuchtung des gesamten Kochfelds. Ihre Lebensdauer ist dreißig Mal länger als die herkömmlicher Glühbirnen und sie spart bis zum Zehnfachen an Strom.
Beleuchtung	On/Off Licht
Anzahl Fettfilter	2
Filtermaterial	waschbarem Aluminium mit Polyurethan Schaum
Aktivkohlefilter Nr.	716845
Metallfilter	530367
Geruchsfilter	Kohlefilter (Sonderzubehör)
Abluftleistung Stufe 1	144 m³/h
Abluftleistung Stufe 2	220 m³/h
Max. Luftleistung im Abluftbetrieb	328 m³/h
max. Geräuschpegel	67 dB(A)re 1 pW
Geräuschpegel max.	67 dB(A)re 1 pW

### Grundinformation :

Produktgruppe	Dunstabzugshaube
Dekorfähig	/
Bauform	Eingebaut
Warenzeichen	Gorenje
Produktbezeichnung/-familie	Dunstabzugshaube
Internationale Bestellbezeichnung	DF613X
Artikelnummer	734877
EAN-Bezeichnung	3838782343315
Farbe des Gehäuses	Nichtrostendes Blech Farbe
Gehäusematerial	Edelstahl/lackiertes Blech
Typ der Dunstabzugshaube	Auszugsesse
Bauart	Einbaugerät
Lage des Motors	Motor im Gehäuse
Luftführung	Umrüstbar
Anschlusswert (W)	91 W
Stromaufnahme (A)	10 A
Spannung (V)	220-240
Frequenz (Hz)	50/60
Zulassungsbescheinigungen	CE,EAC
Länge des Anschlusskabels (cm)	142 cm
Steckertyp	Euro
Höhe des Produktes ohne Dekorkamin (mm)	170 mm
Nettogewicht (kg)	6,8 Kg
Bruttomasse (kg)	8,0 Kg
Produktbreite	600 mm
Produkthöhe	170 mm
Produkttiefe	305 mm
Breite des verpackten Produktes	665 mm
Höhe des verpackten Produktes	230 mm
Tiefe des verpackten Produktes	366 mm
Abluft	Ja

### Features :

Externes Informationssystem	/
Produktbeschreibung kurz	OK-002/II-DF613X - ESSENTIAL LINE

Art der Steuerung	Mechanisch
Typ der Handbedienungseinheit	Knobs
Anzahl der Motoren	1
Motorleistung (W)	85 W
Anzahl der Leistungsstufen	3
Intensivstufe	Nein
Max. Gebläseleistung - Abluftbetrieb (m <sup>3</sup> /h)	328 m <sup>3</sup> /h
Max. Gebläseleistung - Umluftbetrieb (m <sup>3</sup> /h)	/
Beleuchtungseinstellung	Ein/Aus
Anzahl der Lampen	2
Art der Lampen	LED
Gesamtleistung der Lampen (W)	6 W
Geräuschemissionen (dB(A) re 1 pW)	67 dB(A) re 1 pW
Durchmesser des Abluftstutzens (mm)	150
Rückstauklappe	Ja
Material des Fettfilters	Aluminium waschbar
Geruchsfilter	Nein

### Energielabelinformation/ Funktion :

Luftstrom (Intensiv- oder Schnelllaufstufe) (m <sup>3</sup> /h),	/
Luftstrom (max. Geschwindigkeit) (m <sup>3</sup> /h),	328 m <sup>3</sup> /h
Luftstrom (min. Geschwindigkeit) (m <sup>3</sup> /h),	144 m <sup>3</sup> /h
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/leto)	48,2 kWh/year
Energieeffizienzklasse	C
Klasse für die fluiddynamische Effizienz	E
Klasse für den Fettabscheidegrad	A
Nennleistung des Beleuchtungssystems (lux/Watt)	A
Schalleistungspegel mit Boost mit BOOST POSITION DB (A) RE 1 PW	/
Schalleistungspegel (max.) (db)	67 dB
Schalleistungspegel (min.) (db)	/
Max. Luftmenge	328 m <sup>3</sup> /h
Energieeffizienzindex (2010/30/EC)	81,4 %
Flüssigkeitsdynamik-Effizienzklasse (2010/30/EC)	10,5
Fettfilter-Effizienz (2010/30/EC)	98,7 %
Beleuchtungs-Effizienz (2010/30/EC)	47,7
Lautstärke verstärkt (2010/30/EC)	/
Energieverbrauch im Standby-Modus - neu (2010/30/EC)	/
Energieverbrauch im ausgeschalteten Modus - neu (2010/30/EC)	/

