

Adalbert Zajadacz GmbH & Co. KG

Elektrogroßhandel

Lessingstr. 46

21629 Neu Wulmstorf

Ansprechpartner:

Telefon: 0 40/70 07 70

Fax: 0 40/70 07 71 91

E-Mail: pm.konsum@zajadacz.de

Miele

DGC7151 D OBSW 230/50

EAN: 4002516598909 Artikel-Nr.: 22715122D Mat-Nr.: 12103650

Preis:



Ausstattung

Bauform und Design

Dampfbackofen• BlackLine• Artikelfarbe: Obsidianschwarz

Genussvorteile

TasteControl• Schnellaufheizen• Externe Dampferzeugung

Betriebsarten

Auftauen• Automatikprogramme• Bratautomatik• Dampfgaren• Grillbetriebsarten• Grill• Heißluft Plus• Intensivbacken• Klimagaren• Ober-/Unterhitze• Unterhitze• Umluftgrill• Eco-Heißluft

Bedienkomfort

Vernetzung mit Miele@home• Display: DirectSensor S• SoftOpen• SoftClose• MultiLingua• Mengenunabhängiges Garen• Zeitfunktionen• Tageszeitanzeige• Kurzzeitwecker• Programmierung Garzeitanfang• Programmierung Garzeitende• Programmierung Garzeitdauer• Ist-Temperaturanzeige• Soll-Temperaturanzeige• Signalton bei Erreichen der Solltemperatur• Vorschlagstemperatur• Individuelle Einstellungen

Effizienz und Nachhaltigkeit

Energieeffizienzklasse (A+++ - D): A+• Energieeffizienzklasse (A++ + - D): A+• Automatische Restwärmenutzung• Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W: 0.5 W• Leistungsaufnahme im Stand-by Modus in W: 1.0 W• Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W: 2.0 W• Zeitdauer bis automatisches Schalten in Bereitschaftsbetrieb inmin: 20 min• Zeitdauer bis automatisches Schalten in vernetzten Bereitschaftsbetrieb in min: 20 min• Zeitdauer bis automatisches Schalten in Aus-Zustand in min: 20 min

Pflegekomfort

Emaille Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand: Ja• Externer Dampferzeuger• Bodenheizkörper zur Kondensatreduktion• Pflegeprogramme• Pflegeprogramm Einweichen• Garraum-Trocknungsprogramm• Herausnehmbare Aufnahmegitter• Entkalken• CleanGlass Tür

Dampftechn. / Wasserversorgung

MonoSteam• Dampferzeuger Leistung in kW Kilowatt• Frischwassertank Volumen in l: 1.0 l• Einsaugrohr zur Aufnahme von Wasser

Sicherheit

Gerätekühlsystem mit kühler Front• Sicherheitsausschaltung• Inbetriebnahmesperre• Tastensperre

Zubehörschublade

Technische Daten

Garraumvolumen in l: 76 l• Anzahl der Einschubebenen: 5• Gerätemaße (B x H x T) in mm: 595 x 596 x 568• Kennzeichnung der Einschubebenen• Türanschlag: unten• Garraumbeleuchtung: 1 Halogen-Spot• Temperaturen Backofenbetrieb min. in °C: 30 °C• Temperaturen Backofenbetrieb max. in °C: 250 °C• Temperaturen Dampfgarbetrieb min. in °C: 70 °C• Temperaturen Dampfgarbetrieb max. in °C: 100 °C• atr_EITempRegulation_SteamOven_calc• atr_EITempRegulation_SteamOven_calc: 70#100• Nischenbreite min. in mm: 560 mm• Nischenmaße (B x H x T) in mm: 560-568 x 590-595 x 550• Nischenbreite max. in mm: 568 mm• Nischenhöhe min. in mm: 590 mm• Nischenhöhe max. in mm: 595 mm• Nischentiefe in mm:

Adalbert Zajadacz GmbH & Co. KG

Elektrogroßhandel

Lessingstr. 46

21629 Neu Wulmstorf

Ansprechpartner:

Telefon: 0 40/70 07 70

Fax: 0 40/70 07 71 91

E-Mail: pm.konsum@zajadacz.de



550 mm• Gerätebreite in mm: 595 mm• Gerätehöhe in mm: 596 mm•
Gerätetiefe in mm: 568 mm• Gewicht in kg: 42.0 kg• Gewicht in kg: 42.0
kg• Gesamtanschlusswert in kW: 3.500 Kilowatt• Spannung in V: 220-240
V• Frequenz in Hz: 50 Hz• Phasenanzahl: 1• Absicherung in A: 16 A•
Anschlusskabel mit Netzstecker• Leuchtmittel tauschen: Kundendienst

Mitgeliefertes Zubehör

Backblech mit PerfectClean: 1• Universalblech mit PerfectClean: 1• Back-
und Bratrost mit PerfectClean: 1• FlexiClip-Vollauszug mit PerfectClean
(Paar): 1 Paar• Herausnehmbare Aufnahmegitter mit PerfectClean
(Paar): 1 Paar• Gelochte Edelstahl-Garbehälter: 1• Ungelochte Edelstahl-
Garbehälter: 1• Entkalkungstabletten: 2

Verfügbare Displaysprachen

Verfügbare Displaysprachen durch MultiLingua: bahasa malaysia dansk
deutsch eesti english english (AU) english (CA) english (GB) eng• lish
(US) español français français (CA) français (FR) hrvatskiitaliano latviesu
lietuviu magyar nederlands norsk polski portugûês• p##### român#
sloven#ina sloven##ina srpski suomi svenska türkçe y##### #e#tina
###
