

# DHE Touch 18/21/24

KOMFORT-DURCHLAUFERHITZER

PRODUKT-NR.: 234459

**Durchlauferhitzer DHE Touch – Exklusiven Warmwasserkomfort ganz einfach bedienen.**

Als absolutes Premiumprodukt steht der Durchlauferhitzer DHE Touch für einzigartigen Warmwasser- und Bedienkomfort, einstellbar über das intuitive Touchdisplay. Auch hier bietet die 4i Technologie maximalen Komfort für eine gradgenaue Warmwassertemperatur – immer.



Mit Touchdisplay und Touchwheel lässt sich der Durchlauferhitzer intuitiv und äußerst komfortabel bedienen. Mit nur einem Klick kann die ECO-Funktion aktiviert und zwischen einer Vielzahl von Komfortfunktionen ausgewählt werden. Auch die Verbräuche und Kosten werden mit einem Fingertipp angezeigt.

## Die wichtigsten Merkmale

Vollelektronisch geregelter Durchlauferhitzer

4i Technologie für erstklassigen und immer gradgenauen Warmwasserkomfort

Wählbare Leistung 18/21/24 kW in einem Gerät

Großzügiges Touchdisplay mit intuitiver Bedienung

Personalisierbare Temperaturspeicher

Grafische Darstellung von Verbrauchswerten und -kosten

Hohe Energieeffizienz – 30% Einsparungen möglich

ECO-Modus für besonders sparsame Betriebsweise

Mini-Funkfernbedienung (serienmäßig)



Typ	DHE Touch 18/21/24	DHE Touch 27
Bestell-Nr.	234459	234460
Nennleistung	18/21/24 kW	27 kW
Höhe	466 mm	466 mm
Breite	225 mm	225 mm
Tiefe	105 mm	105 mm

#### Technische Daten

Nennspannung 1	380 V	380 V
Nennleistung 1	16,2/19/21,7 kW	24,4 kW
Nennstrom 1	27,6/29,5/33,3 A	37,1 A
Absicherung 1	32/32/35 A	40 A
Frequenz 1	50/60 Hz	50/60 Hz
Nennspannung 2	400 V	400 V
Nennleistung 2	18/21/24 kW	27 kW
Nennstrom 2	29/31/35 A	39 A
Absicherung 2	32/32/35 A	40 A
Frequenz 2	50/- Hz	50/- Hz
Nennspannung 3	415 V	
Nennleistung 3	19,4/22,6/25,8 kW	
Nennstrom 3	30,1/32,2/36,3 A	
Absicherung 3	32/32/40 A	
Frequenz 3	50/- Hz	
Phasen	3/PE	3/PE
Temperatureinstellung	Off, 20-60 °C	Off, 20-60 °C
Spezifischer Widerstand $\rho_{15} \geq$ (bei $\vartheta_{\text{kalt}} \leq 55^{\circ}\text{C}$ und 415 V)	900 $\Omega$ cm	

Spezifische Leitfähigkeit $\sigma_{15 \leq}$ (bei $\vartheta_{\text{kalt}} \leq 55^\circ\text{C}$ und 415 V)	1111 $\mu\text{S}/\text{cm}$	
Energieeffizienzklasse	A	A
Schutzart (IP)	IP25	IP25
Farbe	weiß	weiß
Gewicht	3,1 kg	3,1 kg

### Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **0 55 31 - 70 29 00 91**

### Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

[www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen](http://www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen)

### Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite:

[www.stiebel-eltron.de](http://www.stiebel-eltron.de)