



## DM 76

**499,00 € \***

inkl. MwSt.

Verwendung	2.1 Virtual Surround System
Prinzip	Bassreflex
Systemleistung	200 Watt
Übertragungsbereich	35...23.000 Hz
Übergangsfrequenz	170 / 3.000 Hz
Tieftonchassis	4 x 100 mm
Mitteltonchassis	2 x 50 mm
Hochtonchassis	2 x 19 mm, Gewebe
Anschluss	1 Analogeingang (chinch) 1 Bluetooth® 3.0 Schnittstelle (apt-X® Decodierung für Übertragung in CD Qualität) 1 Digitaleingang (coaxial) 1 Digitaleingang (optisch) 1 Subwoofer Ausgang
Ausstattung	Bass und Höhenregelung Dolby Digital decoder DTS TruSurround™ Fernbedienung HDF-Gehäuse bis 40 kg belastbar (Hoch Dichte Faserplatte) integrierter Subwoofer LED Display LipSync Funktion für exakte Sprachsynchronisation Virtual-Surround & Stereo Sound

Besonderheiten

einfache Installation - ein Kabel zum TV-Gerät, ein Kabel zur Steckdose  
 IR-Lernfunktion - steuerbar mit TV- / Systemfernbedienung  
 Voice Funktion - für bessere Sprachwiedergabe in Stereo & Surround  
 Ein- und Ausschaltautomatik  
 Hotel Mode - Einfachste Einstellung des Maximalpegels (Hotels / Kinder)  
 ECO Mode - wählbarer Stromsparmodus (On/Off)  
 Bluetooth Select - Wählt BT-Eingang automatisch  
 IR-Löschfunktion - einfachstes Löschen ungewollter Lernfunktionen  
 Eingang-Direkt Wahl - ideal für Systemfernbedienungen  
 Virtual Surround für Musik (Music Surround)  
 individuelle Mitteltonregelung (+-6 dB)  
 Konfiguration der Eingänge – Inputumbenennung  
 Autoplay Funktion – Automatische Bluetooth®-Wiedergabe  
 Sleep-Timer Funktion  
 Werkseinstellungen wiederherstellen – Reset Funktion

Garantie	2 Jahre
Abmessungen (BxHxT)	72,5 x 7,1 x 32,0 cm
Gewicht	7,75 kg
Leistungsaufnahme (Standby)	0,38 Watt
Kartoninhalt	Canton DM 76 Fernbedienung Netzkabel Optisches digitales Audiokabel Koaxiales digitales Audiokabel Analoges Stereo Audiokabel Bedienungsanleitung