DM 76

499,00 € *

inkl. MwSt.

Verwendung	2.1 Virtual Surround System
Prinzip	Bassreflex
Systemleistung	200 Watt
Übertragungsbereich	35...23.000 Hz
Übergangsfrequenz	170 / 3.000 Hz
Tieftonchassis	4 x 100 mm
Mitteltonchassis	2 x 50 mm
Hochtonchassis	2 x 19 mm, Gewebe
Anschluss	1 Analogeingang (chinch) 1 Bluetooth® 3.0 Schnittstelle (apt-X® Decodierung für Übertragung in CD Qualität) 1 Digitaleingang (coaxial) 1 Digitaleingang (optisch) 1 Subwoofer Ausgang
Ausstattung	Bass und Höhenregelung Dolby Digital decoder DTS TruSurround™ Fernbedienung HDF-Gehäuse bis 40 kg belastbar (Hoch Dichte Faserplatte) integrierter Subwoofer LED Display LipSync Funktion für exakte Sprachsynchronisation Virtual-Surround & Stereo Sound

Besonderheiten	einfache Installation - ein Kabel zum TV-Gerät, ein Kabel zur Steckdose IR-Lernfunktion - steuerbar mit TV- / Systemfernbedienung Voice Funktion - für bessere Sprachwiedergabe in Stereo & Surround Ein- und Ausschaltautomatik Hotel Mode - Einfachste Einstellung des Maximalpegels (Hotels / Kinder) ECO Mode - wählbarer Stromsparmodus (On/Off) Bluetooth Select - Wählt BT-Eingang automatisch IR-Löschfunktion - einfachstes Löschen ungewollter Lernfunktionen Eingang-Direkt Wahl - ideal für Systemfernbedienungen Virtual Surround für Musik (Music Surround) individuelle Mitteltonregelung (+-6 dB) Konfiguration der Eingänge – Inputumbenennung Autoplay Funktion – Automatische Bluetooth®-Wiedergabe Sleep-Timer Funktion Werkseinstellungen wiederherstellen – Reset Funktion
Garantie	2 Jahre
Abmessungen (BxHxT)	72,5 x 7,1 x 32,0 cm
Gewicht	7,75 kg
Leistungsaufnahme (Standby)	0,38 Watt
Kartoninhalt	Canton DM 76 Fernbedienung Netzkabel Optisches digitales Audiokabel Koaxiales digitales Audiokabel Analoges Stereo Audiokabel Bedienungsanleitung