

**Serie | 6**
**DWB67CM50 Edelstahl  
Wandesse, 60 cm  
Box-Design**

**A**

**Sonderzubehör**

DHZ1225 : Kaminverlängerung 1000 mm  
 DHZ1235 : Kaminverlängerung 1500 mm  
 DHZ5325 : Starterset für Umluftbetrieb  
 DHZ5326 : Aktivfilter (Ersatzbedarf)  
 DSZ5201 : CleanAir Aktivfilter (Ersatzbedarf)  
 DSZ6200 : CleanAir - Modul  
 DWZ0XX0I5 : Integriertes CleanAir - Modul  
 DWZ0XX0J5 : Integriertes CleanAir-Modul regenerativ  
 DZZ0XX0P0 : CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar

**Die Wandesse: wird an der Wand montiert  
und schenkt Ihnen Freiheit in der  
Küchenplanung.**

- **EcoSilence Drive:** Unser hocheffizienter Motor, der am Strom spart aber nicht an der Leistung
- **TouchSelect Bedienung:** So lassen sich die gewünschte Leistungsstufe und das Licht schnell einstellen.
- **Leise:** beste Abzugsleistung bei niedrigem Geräusch.
- **Fettabscheidegrad:** filtert bis zu 88.3% Fett aus der Küchenluft.

**Technische Daten**

Farbe des Kamins :	Edelstahl
Bauart :	Kaminesse
Approbationszertifikate :	CE, VDE
Länge Anschlusskabel (cm) :	130
Höhe des Gerätes ohne Kamin (mm) :	46
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro :	550
Mindestabstand zur Kochstelle Gas :	650
Nettogewicht (kg) :	15,3
Steuerung :	elektronisch
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m <sup>3</sup> /h) :	410
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb :	310
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m <sup>3</sup> /h) :	270
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m <sup>3</sup> /h) :	640
Anzahl der Lampen (Stck) :	2
Schalleistung (dB(A) re 1 pW) :	60
Durchmesser des Abluftstutzens (mm) :	150 / 120
Material des Fettfilters :	Aluminium
EAN-Nummer :	4242005086597
Anschlusswert (W) :	143
Absicherung (A) :	10
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	50; 60
Steckerart :	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation :	Wandmontage



4 242005 086597

## Serie | 6 Dunstabzüge

### DWB67CM50 Edelstahl Wandesse, 60 cm Box-Design

**Die Wandesse: wird an der Wand montiert  
und schenkt Ihnen Freiheit in der  
Küchenplanung.**

#### Betriebsart und Leistung

- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:  
Max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW (48 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)  
Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Geräuschwerte bei Umluftbetrieb:  
max. Normalstufe: 71 dB(A) re 1 pW (59 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)  
Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:  
max. Normalstufe 410 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe 640 m<sup>3</sup>/h
- Umluftleistung:  
max. Normalbetrieb 270 m<sup>3</sup>/h  
Intensivstufe 310 m<sup>3</sup>/h
- Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A++ bis E)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 32 kWh/Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: A\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A\*
- EcoSilence Drive
- Geräusch min./max. Normalstufe: 47/60 dB
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 276 lux
- Farbtemperatur: 3500 K

#### Komfort:

- Elektronische Steuerung über DirectSelect-Bedienung mit LED-Anzeige
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Reinigungsfreundlicher Innenrahmen
- Kassette mit Alurahmen
- mit Rückstauklappe

#### Umwelt und Sicherheit

- Metallfettfilter, spülmaschineneeignet

#### Technische Informationen

- Für Wandmontage über Kochstellen
- Schnellmontagebefestigung
- Für Umluftbetrieb ist ein Erstaussstattungspaket oder CleanAir-Modul (Sonderzubehör) erforderlich

#### Maße

- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 628-954 x 598 x 500 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 628-1064 x 598 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft mit Clean Air Modul (HxBxT):  
689 x 598 x 500 mm - Montage auf Außenkanal  
809-1139 x 598 x 500 mm - Montage auf Innenkanal
- Gesamtanschlusswert: 143 W
- Länge Anschlusskabel: 1,3 m mit Stecker
- Spannung: 220 - 240 V

\* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

## Serie | 6 Dunstabzüge

### DWB67CM50 Edelstahl Wandesse, 60 cm Box-Design

