

# gorenje



**Standherd**  
**736019**  
**EIT6355XPD**

## USP :

Supreme-Beschichtung

Art und Qualität der Emaillebeschichtung im Backofen spielen für seine Funktion eine sehr wichtige Rolle. SupremeAnthrazit Emaille ist ein äußerst widerstandsfähiges und stabiles Material, das extremer Hitze standhalten kann. Ganz ohne Mikroporen schützt es alle Flächen im Backraum und die Backbleche gegen extreme Temperaturen. Die Beschichtung unterstützt die Wärmereflektion und gewährleistet zusätzliche Isolation.

MultiAir-Technologie

Intelligent an der Rückwand platzierte Belüftungsöffnungen und die einzigartige ovale Backofenform lassen die heiße Luft im Backofen gleichmäßig zirkulieren. Das Gebläse verteilt die warme Luft gleichmäßig im gesamten Backofen, wodurch die Speisen von allen Seiten perfekt gebacken werden.

Dank der dynamischen Luftbewegung können auf mehreren Ebenen gleichzeitig Gerichte zubereitet werden, ohne dass sich Gerüche und Aromen vermischen.

Türverglasung

C (Compact Door), 2fach verglast

GentleClose

Mit nur einem sanften Fingertipp schließt sich die Tür sanft und leise von selbst.

Backofentyp

Multifunktions-Backofen BigSpace - 71 Liter SuperSize

Anti-Fingerprint

Anti-Fingerprint Beschichtung

maximale Ofentemperatur

275 °C

Dynamisches Kühlgebläse mit Nachlaufautomatik (DC+)

Ein ausgeklügeltes Strömungskonzept sorgt für eine Abkühlung der heißen Backofenluft und für unbedenkliche Temperaturen rund um den Backofen. Die integrierte Nachlaufautomatik (verfügbar bei ausgewählten Topmodellen) aktiviert die Backofenkühlung so lange, bis eine Temperatur der Außenwände von 60°C erreicht ist.

Heizkörper oben

Heizkörper oben umklappbar

HomeMade Plus

HomeMade Plus Design

BridgeZone

Das Induktions-Kochfeld mit zwei verbundenen Kochzonen vereinfacht das Kochen mit großem Kochgeschirr. Durch einfaches Antippen werden zwei separate Kochzonen zu einer großen zusammengeschaltet. Das ist für die Zubereitung von Gerichten in größerem Kochgeschirr ideal.

Kindersicherung

Die Funktion Kindersicherung eignet sich besonders für Haushalte mit Kindern. Diese unbeaufsichtigt in der Küche zu lassen, war niemals sicherer, denn diese Funktion verhindert, dass sie Parameter zurückstellen oder Einstellungen am Bedienpanel verändern.

Timerfunktion



Restwärmeanzeige

Bedienteil mit integrierter Restwärmeanzeige

PowerBoost

Die PowerBoost-Funktion bietet eine extreme Heizleistung und verkürzt die Kochzeit erheblich. So dauert es nur noch ca. 5 Minuten zwei Liter Wasser zum Sieden zu bringen, was eine äußerste Zeitersparnis darstellt. Mit der PowerBoost-Funktion lässt sich Zeit, Energie und Geld sparen.

Art der Steuerung

TouchControl-Sensorbedienung

Geräteart

Herd

Knebelform

Versenkbare Knebel

## BridgeZone

Das Induktions-Kochfeld mit zwei verbundenen Kochzonen vereinfacht das Kochen mit großem Kochgeschirr. Durch einfaches Antippen werden zwei separate Kochzonen zu einer großen zusammengeschaltet. Das ist für die Zubereitung von Gerichten in größerem Kochgeschirr ideal.

## Ausführung des Schubfaches

Classic

## Grundinformation :

|  |   |
|--|---|
| Mikrowellen-Funktion   | No  |
| Produktgruppe  | Standherd                                     |
| Warenzeichen   | Gorenje                                       |
| Internationale Bestellbezeichnung                            | EIT6355XPD                                    |
| Artikelnummer  | 736019  |
| EAN-Nummer   | 3838782413056                                 |
| Primärfarbe des Produktes                                    | Farbe stahlgrauen Edelstahl                   |
| Primärfarbe und Material der Front                           | Farbe stahlgrauen Edelstahl N/A Edelstahl     |
| Bauform  | Standgerät                                    |
| Art der Installation   | Standgerät                                    |
| Steuerungsart  | Mechanisch                                    |
| Backofenbedienung  | K44A - Multifunction oven with variable grill |
| Betriebsarten  | N/A   |
| Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können | 4   |
| Anzahl der Gasbrenner  | 0   |
| Anzahl der Elektrokochzonen                                  | 4   |
| Anzahl der Massekochplatten                                  | 0   |
| Anzahl der Kochzonen mit Strahlungswärme                     | 0   |
| Anzahl der Halogenkochzonen                                  | 0   |
| Anzahl der Induktionskochzonen                               | 4   |
| Anzahl der elektr. Warmhaltezonen                            | 4   |
| Lage der Steuerung   | Seitlich                                      |
| Welche Kochfeldarten sind möglich?                           | Induktionskochfeld                            |
| Energiequelle  | Elektro                                       |
| Gasanschlusswert (W)   | 0 W   |
| Elektroanschlusswert (W)                                     | 10500 W                                       |
| Stromaufnahme (A)  | N/A   |
| Spannung (V)   | 220-240 V                                     |
| Frequenz (Hz)  | 50/60 Hz                                      |
| Qualitätszeichen-Bezeichnung                                 | CE,EAC  |
| Länge des Anschlusskabels (cm)                               | 0 cm  |
| Steckertyp   | Ohne Stecker und Anschlussschnur              |
| Höhenverstellbare Füße                                       | Ja - alle                                     |
| Höhe des Produktes (mm)                                      | 850 mm  |
| Breite des Produktes (mm)                                    | 600 mm  |
| Tiefe des Produktes (mm)                                     | 600 mm  |
| Höhe des verpackten Produktes (mm)                           | 960 mm  |
| Breite des verpackten Produktes (mm)                         | 676 mm  |
| Tiefe des verpackten Produktes (mm)                          | 719 mm  |
| Minimalhöhe der Einbaunische                                 | 0 mm  |
| Maximalhöhe der Einbaunische                                 | 0 mm  |
| Minimalbreite der Einbaunische                               | 0 mm  |
| Maximalbreite der Einbaunische                               | 0 mm  |
| Tiefe der Einbaunische                                       | 0 mm  |
| Nettogewicht (kg)  | 46,0 Kg                                       |
| Bruttogewicht (kg)   | 51,0 Kg                                       |
| Material der Seitenverkleidung                               | Edelstahl                                     |

## Features :

|                               |                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| elektronischer Timer          | Yes                                 |
| Produktbeschreibung kurz      | FI6A4E-GPH42 - EIT6355XPD - ADVANCE |
| Material der Blende           | Edelstahl                           |
| Backblechführung              | 1fach Teleskopauszüge               |
| Gitter                        | 1                                   |
| Temperatursteuerung           | N/A                                 |
| Zeitsteuerung                 | Elektronisch                        |
| Zeitfunktionen                | Start und Stopp                     |
| Backbleche                    | 2                                   |
| Automatische Programme        | N/A                                 |
| Integriertes Reinigungssystem | Leicht-Reinigungs Email             |
| Lage der 1. Kochzone          | Vorne links                         |
| Art der 1. Kochzone           | Induktionsheizkörper                |
| Abmessungen der 1. Kochzone   | 180 mm                              |
| Leistung der 1. Kochzone      | 2000/2000/0,0 W                     |

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Lage der 2. Kochzone             | Hinten links  |
| Art der 2. Kochzone              | Induktionsheizkörper  |
| Abmessungen der 2. Kochzone      | 180 mm  |
| Leistung der 2. Kochzone         | 2000/2000/0,0 W   |
| Lage der 3. Kochzone             | Hinten rechts   |
| Art der 3. Kochzone              | Induktionsheizkörper  |
| Abmessungen der 3. Kochzone      | 210 mm  |
| Leistung der 3. Kochzone         | 2000/2000/0,0 W   |
| Lage der 4. Kochzone             | Vorne rechts  |
| Art der 4. Kochzone              | Induktionsheizkörper  |
| Abmessungen der 4. Kochzone      | 145 mm  |
| Leistung der 4. Kochzone         | 1600/1600/0,0 W   |
| Betriebskontrollleuchte          | Yes   |
| Kochzonen-Kontrollleuchte        | 4   |
| Abdeckungsart                    | Ohne  |
| Restwärmeanzeige                 | Getrennt  |
| Hauptschalter                    | No  |
| Sicherheitsvorrichtung           | Elektronisch  |
| Timer                            | Elektronische Programmierung Zeitschaltuhr mit Sensorsteuerung Icon Led-Technologie |
| Bedienfeld Informationen         | Icon-LED-Display  |
| Material des ersten Garraumes    | N/A   |
| Backofenbeleuchtung              | Yes   |
| Position der Innenbeleuchtung    | hinten  |
| Drehspieß mit Motor              | No  |
| Bratenthermometer                | N/A   |
| Lagerfach                        | Auszugsschubfach  |
| Zusätzliches Zubehör inbegriffen | Tiefe Fettpfanne - 1<br>Backblech EM - 1<br>Backofengitter - 1                      |

### Energielabelinformation/ Funktion :

|   |                 |
|---|-----------------|
| Energieeffizienzklasse - NEU (2010/30/EC)                                 | A               |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand  | 1,0 W           |
| Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus (2010/30/ES)         | 0,09            |
| Energieverbrauch Gasherd pro Zyklus im konventionellen Modus (2010/30/ES) | 0               |
| Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus (2010/30/ES)                  | 0,08            |
| Volumen des Garraums (2010/30/ES)   | 71              |
| Anzahl der Innenräume - neu (2010/30/EC)                                  | 1               |
| Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus - neu (2010/30/EC)                   | 0               |
| Energieeffizienzindex (2010/30/EC)  | 9,53            |
| Energieverbrauch konventionell (kWh)                                      | 0,09 kWh        |
| Energieverbrauch-Backofen mit Lüfter (kWh)                                | 0,08 kWh        |
| Schallpegel-Backofen 1  | 46 db(A) re 1pW |
| Produktgröße  | Groß            |