





Fuba KKE 350 / 100

Artikelnummer: 29201228

Unverbindliche Preisempfehlung: 0,99 €*

Fachhandelspreis: 0,44 €

Das Fuba KKE 350 ist ein Koaxialkabel mit der Brandschutzklassifizierung

Eca.

Es ist ein dreifach geschirmtes Koaxialkabel mit einem Schirmungsmaß \gt

110 dB.

Merkmale

- Brandklasse: Eca

- Aufmachung: 100 m Kunststoffspule

Technische Daten

reciningence batter	
Produkttyp	Koaxialkabel
EAN	4050414002011
Länge	100-m-Spule
Bezeichnung	Brandschutz-Koaxialkabel
Brandschutzklasse	Eca
Aufbau	
Innenleiter Ø	1,02 mm CU
Dielektrikum Ø	4,60 mm, PEGJ
Aussenmantel Ø	6,80 mm PVC
Aussenleiter Folie 1	AL / PETP
Aussenleiter Folie 2	AL / PET / AL
Aussenleiter Geflecht	ALMELEC Bedeckung 50%
Dämpfung dB/100m	
50 MHz	4,60 dB
230 MHz	9,60 dB
470 MHz	13,90 dB
860 MHz	19,60 dB
1000 MHz	20,90 dB
1750 MHz	27,90 dB
2150 MHz	31,20 dB
2400 MHz	32,90 dB
3000 MHz	36,90 dB
Kapazität	52 ± 2 pF/m
Schirmungsmaß	> 110 dB
Impedanz	75 ± 2 Ohm
Rückflussdämpfung	
5470 MHz	> 36 dB
4701000 MHz	> 34 dB
10002000 MHz	> 30 dB
20003000 MHz	> 28 dB
Biegeradius min.	mind. 30 mm
Einsatzzweck	Installationskabel für BK und SAT

*inkl. 19% MwSt. Stand der Preise: 03.09.2025

Fax: 0251 60940990





F-Stecker	0VZ 035
Push-On F-Stecker	OVZ 037
Kompressionsstecker	OVZ 700
Nagelschellen	OKC 725
Metermarkierung	ja
Farbe	weiß
Gewicht	4,5 kg / 100 m

*inkl. 19% MwSt. Stand der Preise: 03.09.2025

Fax: 0251 60940990