



AEG Dunstabzugshaube der Serie 6000 mit Hob2Hood®

Die 6000 Hob2Hood® Dunstabzugshauben passen in Kombination mit einem passenden AEG Kochfeld automatisch die Lüftergeschwindigkeit und Beleuchtung an. Genieße frische und saubere Küchenluft – ohne die Funktionen manuell steuern zu müssen.

Produktvorteile & Ausstattung

Hob2Hood®: Automatische Steuerung des Dunstabzugs




Die Hob2Hood®-Technologie steuert automatisch Dunstabzug und Beleuchtung während des Kochens. Wenn du die Temperatur deines Hob2Hood-fähigen AEG Kochfelds erhöhst oder verringerst, passt sich der Dunstabzug entsprechend an. So kannst du dich ganz auf die Zubereitung deiner

High Performance Motor: Für schneller saubere Luft



Der High Performance Motor dieser Dunstabzugshaube sorgt für frische und saubere Küchenluft. Kochgerüche und Dünste werden besonders schnell und effizient entfernt.

Benachrichtigung für die Filterreinigung



Die Dunstabzugshaube verfügt über eine praktische Benachrichtigungs-Funktion für die Filterreinigung. Die Anzeige an der Haube weist dich darauf hin, dass der Fettfilter gereinigt werden muss.

LED-Beleuchtung: Setzt dein Kochfeld effizient ins beste Licht



Die im Dunstabzug integrierte LED-Beleuchtung leuchtet das Kochfeld effizient und gleichmäßig aus. Für mehr Kontrolle, beste Sicht und vollen Überblick aufs Kochgeschehen.

- EcoLine - Unsere energieeffizientesten Geräte
- Design-Kaminhaube, Breite 90 cm
- Leistungswerte im Umluftbetrieb (Intensiv): 545 m³/h
- Leistungswerte im Umluftbetrieb (Max/Min): 515 / 275 m³/h
- Bedienung über Touch Control-Berührungssensoren
- Elektronische Regelung
- 3+Intensive; Breeze function
- LED-Leuchtbänder: (Anzahl der Lampen: 1, Gesamte Beleuchtungsleistung: 7.5 Watt)
- Farbtemperatur: 3000 K
- Anschlusswert: 250 W + 7.5 W, Anschluss an 220-240 V~
- Anzahl der Motoren: 1
- Motorleistung: 250 W
- 3 Metall-Fettfilter
- Kohleaktivfilter MCFB87, PNC 902 986 512, als Sonderzubehör erhältlich
- Kohleaktivfilter Long Life: MCFB98, PNC 902 986 513, als Sonderzubehör erhältlich
- Optische Sättigungsanzeige - Fettfilter
- Optische Sättigungsanzeige - Kohleaktivfilter
- Abluft- und Umluftbetrieb
- Geräuschwerte im Abluftbetrieb (Max./Min.): / dB (A) re 1 pW
- Abluftschlauch: KPIPE150, 942 492 724 als Sonderzubehör erhältlich

Technische Daten

PNC	942 022 786
EAN-Nummer	7333394060125
EPREL Registrierungscode	2075961
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr)	62.5
Energieeffizienzklasse	A (Spektrum A+++ bis D)
Fluidynamische Effizienzklasse	A
Fluidynamische Effizienz	29.2
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Beleuchtungseffizienz (lx/W)	58.8
Klasse für Fettabscheidegrad	C
Fettabscheidegrad (%)	75.1
Gerätehöhe (mm)	678
Höhe max. (mm)	1180
Gerätebreite (mm)	898
Gerätetiefe (mm)	454
Abluftstutzen (mm)	150
Farbe	Schwarz
Kohleaktivfilter Bestellnummer	902 986 512
Volt	220-240
Luftstrom bei Intensivstufe im Abluftbetrieb in m³/h	730
Kohleaktivfilter	MCFB87
Luftstrom bei max. Leistung im Abluftbetrieb in m³/h	600

Luftstrom bei min. Leistung im Abluftbetrieb in m³/h	295
Geräuschpegel bei Intensivstufe im Abluftbetrieb in dB(A)	74
Geräuschpegel bei max. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A)	70
Geräuschpegel bei min. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A)	56
Luftstrom bei Intensivstufe im Umluftbetrieb in m³/h	545
Luftstrom bei max. Leistung im Umluftbetrieb in m³/h	515
Luftstrom bei min. Leistung im Umluftbetrieb in m³/h	275
Geräuschpegel bei max. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)	75
Geräuschpegel bei min. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)	66
Energieverbrauch im Off-Modus (Kühlen), kW	0.49
Farbtemperatur in K	3000
Fernbedienung	nein
Mindestabstand Elektro(cm)	50
Mindestabstand Gas (cm)	65
Bruttogewicht (kg)	20.5

