



- unterbaufähig
- Weiß
- 14 Maßgedecke
- Aquastopp Sicherheitsschlauch, elektronisch
- Startzeitvorwahl, 3/6/9 h
- 6 Programme
- 4 Spültemperaturen, Extra trocknen
- **OpenDry - Türöffnung nach Programmende**
- Halbbeladung
- Klarspüler-, Salzangelanzeige
- Besteckkorb
- seitliche Ablage im Oberkorb für lange Besteckteile
- verstellbare Tassenablage
- Oberkorb mit faltbaren Gittern
- Unterkorb mit faltbaren Gittern
- Innenbehälter: Edelstahl

**Technische Daten (Ref-Programm: ECO 4:15 h)\***

- Energieeffizienzklasse: B
- Energieverbrauch pro 100 Spülgänge: 65 kWh
- Wasserverbrauch pro Spülgang: 9,8 l
- Luftschallemission/Klasse: 44 dB (A) re 1 pW, B
- Gerätemaß (HxBxT): 845 x 598 x 600 mm
- von vorne verstellbare Hinterfüße
- Anschlusswert: 1,93 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 150 cm
- Schlauchlänge Zu-/Abfluss: 150/140 cm
- Gewicht netto/brutto: 41,0 kg / 46,5 kg
- Transportmaße (HxBxT): 890 x 645 x 645 mm

**EAN 5906006955168**

Technische Daten

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Modell / Art.-Nr. | GSP 543 912-1 W |
| Bauart            | freistehend     |
| Breite            | 60,0            |
| Farbe             | weiß            |

Leistung

|                                                                                                |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Energieeffizienzklasse                                                                         | B         |
| Trocknungseffizienzklasse                                                                      | -         |
| Referenzprogramm / Dauer Referenzprogramm (Min)                                                | Eco / 255 |
| Schall-Leistung (dB re 1pW)                                                                    | 44        |
| Energieverbrauch bei 100 Spülgängen                                                            | 65        |
| Standardspülgang: Energie (kWh) / Wasserverbrauch (l)                                          | - / 9,8   |
| Gewichtete Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W) / Gewichtete Leistungsaufnahme im Stand-by (W) | - / -     |

Ausstattung

|                                                        |              |
|--------------------------------------------------------|--------------|
| Steuerung                                              | elektronisch |
| Durchlauferhitzer-Technik                              | •            |
| Maßgedecke                                             | 14           |
| Sprühebenen                                            | 2            |
| Schmutzsensor / Automatikprogramm                      | - / -        |
| Wasseranschluss in °C maximal                          | 25           |
| Schwimmschalter / Aqua Stopp mechanisch / elektronisch | • / - / •    |
| Höhenverstellbarer Oberkorb                            | unbeladen    |
| Anzahl Tassenablagen Oberkorb                          | 1            |
| Besteckkorb / teilbar / verschiebbar                   | • / - / -    |
| Flex-Besteckschublade                                  | -            |
| Innenbeleuchtung                                       | -            |

Bedienung

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Display                   | -     |
| Programmablaufanzeige     | -     |
| Salz- / Klarspüleranzeige | • / • |

Zusatzfunktionen

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Halbbeladung          | •         |
| Zonenspülen           | -         |
| Startzeitvorwahl in h | 3/6/9 / - |

Programme / Optionen

|                                 |                                                                                                                                 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anzahl Programme / Temperaturen | 6 / 4                                                                                                                           |
| Programme                       | Intensive 65°C / 175 Min.Universal 60° / 150 Min.Eco 50°C / 255 Min.Glas 50°C / 120 Min.90min55°C / 90 Min.Rapid 40°C / 30 Min. |

Technische Daten

|                                                     |                 |
|-----------------------------------------------------|-----------------|
| unterbaubar durch abnehmbare Arbeitsplatte          | •               |
| Höhe ohne Arbeitsplatte (mm)                        | 815,0           |
| Wasserdruck (bar)                                   | 0,4 - 10        |
| höhenverstellbar, von vorne verstellbare Hinterfüße | -               |
| Schlauchlänge Zulauf / Ablauf (cm)                  | 150 / 140       |
| Kabellänge mit Schukostecker (cm)                   | 150             |
| Gerätemaße H x B x T (mm)                           | 845 x 598 x 600 |
| Anschlusswert (kW)                                  | 1,93            |
| Spannung (V) / Frequenz (Hz)                        | 230 / 50        |
| Absicherung (A)                                     | 10              |
| Gewicht netto / brutto (kg)                         | 41,0 / 46,5     |
| Transportmaße HxBxT (mm)                            | 890 x 645 x 645 |

|     |               |
|-----|---------------|
| EAN | 5906006955168 |
|-----|---------------|

\*Technische Daten nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 2019/2017.  
1) Auf der Grundlage von 100 Standardreinigungszyklen bei Kaltwasserbefüllung und dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.  
2) Auf der Grundlage von 100 Standardreinigungszyklen. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.

