



*Der niedrigste (54) dB-Wert im AEG-Sortiment, beim Betrieb in der Geschwindigkeitsstufe

Die AEG 7000 SilenceTech Dunstabzugshauben befreien deine Küche von unerwünschten Kochdämpfen und sind dabei angenehm leise*. Mit ihrer fortschrittlichen Technologie trägt diese Dunstabzugshaube zu einer entspannten Kochatmosphäre bei.

Produktvorteile & Ausstattung

****Niedrigste Geräuschentwicklung (54) dB bei Stufe 3 im gesamten AEG-Sortiment.**

Genieße eine ruhige Kochumgebung und frische Küchenluft dank SilenceTech. Die innovative Technologie reinigt die Küchenluft effektiv von unerwünschten Gerüchen und hält gleichzeitig den Geräuschpegel auf einem Minimum.



Benachrichtigung für die Filterreinigung

Die Dunstabzugshaube verfügt über eine praktische Benachrichtigungs-Funktion für die Filterreinigung. Die Anzeige an der Haube weist dich darauf hin, dass der Fettfilter gereinigt werden muss.



Hob2Hood®: Automatische Steuerung des Dunstabzugs

Die Hob2Hood®-Technologie steuert automatisch Dunstabzug und Beleuchtung während des Kochens. Wenn du die Temperatur deines Hob2Hood-fähigen AEG Kochfelds erhöhest oder verringertest, passt sich der Dunstabzug entsprechend an. So kannst du dich ganz auf die Zubereitung deiner



High Performance Motor: Für schnellere saubere Luft

Der High Performance Motor dieser Dunstabzugshaube sorgt für frische und saubere Küchenluft. Kochgerüche und Dünste werden besonders schnell und effizient entfernt.

Breeze-Funktion: Reinigt die Raumluft geräuschlos nach dem Kochen von Gerüchen

Durch Aktivierung der Breeze-Funktion wird deine Küchenluft auch nach dem Kochen leise und effektiv gereinigt. Ohne störende Lüftungsgeräusche werden Dampf und Gerüche entfernt, sodass du und deine Gäste das Essen unbeschwert genießen können. Nach Programmende schaltet die



- EcoLine - Unsere energieeffizientesten Geräte
- Design-Wandhaube-kopffrei, Breite 60 cm
- Leistungswerte im Umluftbetrieb (Intensiv): 725 m³/h
- Leistungswerte im Umluftbetrieb (Max/Min): 440 / 250 m³/h
- Bedienung über Touch Control-Berührungssensoren
- Elektronische Regelung
- SilenceTech: angenehm leise
- 3+2 Intensive; Breeze function; SilenceTech Range
- Randabsaugung
- LED-Beleuchtung: (Anzahl der Lampen: 2, Gesamte Beleuchtungsleistung: 6 Watt)
- Farbtemperatur: 3000 K
- Anschlusswert: 260 W + 6 W, Anschluss an 220-240 V~
- Anzahl der Motoren: 1
- Motorleistung: 260 W
- 2 Metall-Fettfilter
- Kohleaktivfilter MCFB91, PNC 902 986 506, 2; Accessory
- Kohleaktivfilter Long Life: MCFB92, PNC 902 986 507, 2; Accessory
- Hocheffizienter Kohleaktivfilter: MCFB93, 902 986 508 als Sonderzubehör erhältlich
- Optische Sättigungsanzeige - Fettfilter
- Optische Sättigungsanzeige - Kohleaktivfilter
- Abluft- und Umluftbetrieb
- Geräuschwerte im Abluftbetrieb (Max./Min.): 68 dB (A) re 1 pW / 50 dB (A) re 1 pW
- Kamin im Lieferumfang enthalten

Technische Daten

PNC	942 051 515	Luftstrom bei min. Leistung im Abluftbetrieb in m ³ /h	260
EAN-Nummer	7333394059112	Max. Gebläseleistung - Umluftbetrieb	360
EPREL Registrierungscode	2113180	Geräuschpegel bei Intensivstufe im Abluftbetrieb in dB(A)	67
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr)	40.7	Geräuschpegel bei max. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A)	55
Energieeffizienzklasse	A+ (Spektrum A+++ bis D)	Geräuschpegel bei min. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A)	43
Fluidodynamische Effizienzklasse	A	Luftstrom bei Intensivstufe im Umluftbetrieb in m ³ /h	725
Fluidodynamische Effizienz	34.8	Luftstrom bei max. Leistung im Umluftbetrieb in m ³ /h	440
Beleuchtungseffizienzklasse	A	Luftstrom bei min. Leistung im Umluftbetrieb in m ³ /h	250
Beleuchtungseffizienz (lx/W)	42.8	Geräuschpegel bei max. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)	71
Klasse für Fettabscheidegrad	B	Geräuschpegel bei min. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)	51
Fettabscheidegrad (%)	85.1	Leistungsaufnahme im Stand-by (W)	1
Gerätehöhe (mm)	950	Energieverbrauch im Off-Modus (Kühlen), kW	0.49
Höhe max. (mm)	1260	Farbtemperatur in K	3000
Gerätebreite (mm)	598	Fernbedienung	nein
Gerätetiefe (mm)	410		
Abluftstutzen (mm)	150		
Farbe	Schwarz		
Kohleaktivfilter Bestellnummer	902 986 506		
Volt	220-240		
Luftstrom bei Intensivstufe im Abluftbetrieb in m ³ /h	760		
Kohleaktivfilter	MCFB91		
Luftstrom bei max. Leistung im Abluftbetrieb in m ³ /h	445		

